

TABULKA P.T., U.T.

1	P.T.= -3,560	U.T.= -3,560
2	P.T.= -3,600	U.T.= -3,340
3	P.T.= -1,370	U.T.= -1,370
4	P.T.= -1,280	U.T.= -1,280
5	P.T.= -1,960	U.T.= -1,960
6	P.T.= -2,200	U.T.= -2,200
7	P.T.= -3,570	U.T.= -3,570
8	P.T.= -3,420	U.T.= -3,420
9	P.T.= -2,750	U.T.= -2,750
10	P.T.= -3,450	U.T.= -2,750

+0,000 = 542,20 m.n.m Bpv

- PODÉL CHODNÍKU - BETONOVÝ OBRUBNÍK Š.100 MM ZAPUŠTĚNÝ
- PODÉL POJÍŽDĚNÝCH PLOCH-SILNIČNÍ OBRUBNÍK Š.150 MM ZVÝŠENÝ O 120MM

SEVER

Vypracoval: ING.M.TRNKA	Zodp. projektant: ING.S.LANGMAJER	Tech. kontrola:
Kreslil: PLOTR		

Investor: KSÚS JIHLAVA, KOSOVSKÁ 1122/16, JIHLAVA

Akce: PŘÍSTAVBA ADMINISRATIVNÍ BUDOVY KSÚSV JIHLAVA, KOSOVSKÁ 16

Obsah výkresu: KOORDINAČNÍ SITUACE

ATELIER plus s.r.o., BENEŠOVA 48, 586 01 JIHLAVA

formát	8A4
datum	3/2017
účel	DPS
č. zakázky	P.983/16
č. kopie	-
archivní č.	-
Měřítko	1: 250
Č. výkresu	C3