

**Akce:** Nemocnice Třebíč  
Stavební úpravy v lékárně  
*Dokumentace pro provádění stavby*

**Investor:** Nemocnice Třebíč, p.o.  
Purkyňovo náměstí 133/2  
674 01 Třebíč

**Zak. číslo:** A 24 – 17 – P

## **D1.01 Lékárna**

# **D1.01.5-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA**

## **D1.01.5 Interiér**

V rámci PD interiéru je pro definování odstínu jednotlivých materiálů používána dvojice obecných celosvětově uznávaných barevnostních stupnic - RAL a NCS.

**RAL** - celosvětově uznávaný standard pro stupnici barevných odstínů, který se používá především v průmyslové výrobě interiérových či exteriérových nátěrových hmot a stavebnictví obecně. Jeho smyslem je především možnost získání vždy přesně stejného odstínu barvy. Označení RAL je zkratkou pro *Reichsausschuss für Lieferbedingungen* (Říšský výbor pro dodací podmínky).

**NCS** – Natural Colour System je barevný systém vytvořený ve Švédsku. Pomocí systému NCS lze definovat jakýkoliv přírodní odstín (do NCS nejsou zahrnuty metalické a fluorescenční barvy), kdy vzorkovnice vychází ze skutečnosti, že jakýkoliv přírodní odstín lze vytvořit kombinací 6 základních barev: bílé-White, černé-Schwarz, žluté-Yellow, červené-Red, modré-Blue a zelené-Green. Základem systému je NCS barevný prostor, kde se všechny číselné údaje vyjadřují v %. Tento barevný prostor obsahuje další dva základní prvky - NCS barevný kruh a NCS barevné trojúhelníky.

## Specifikace podlah

Barevné řešení podlah je navrženo v keramické dlažbě, bližší specifikace viz. tabulka podlah a stavební část projektu.

Keramická dlažba je uvažována ve dvou provedeních – v místě náhrady poškozeného stávajícího povrchu a nově v ploše rozšíření výdeje.

V prvním případě je počítáno s řezaným formátem 450x450mm (R9), který vznikne úpravou z větších formátů. Toto je nutné z důvodu zachování spárořezu/ návaznosti na řešení původní dlažby. V případě druhém se jedná o použití prvků formátu 300x300mm (R9), který **bude navazovat na původní spárořez v každé druhé spáře většího z formátů.**

V obou výše zmiňovaných řešeních se jedná o slinutý stěp probarvený do hmoty s jemně částicovým dekorem o výsledném odstínu velmi tmavě šedé **NCS S 7000-N** (standard č.1 a 2). Spárování předpoklad odstín **GREY**.

**Před finální objednávkou je třeba prověřit odstínovou shodu nově doplňovaných materiálů se stávajícím řešením (spárovací hmota, keramika)!!**

Obecně je u keramické dlažby vždy uvažována systémová soklová keramická tvarovka s pozlábek, délka prvku min. 150mm, provedená v dekoru podlahy. **Sokl je nutno uvažovat vždy včetně příslušných systémových koutových a nárožních tvarovek stejné barvy!! V rámci řešení je nutno zachovat návaznost spárořezu na podlahu!!**

Veškeré meziobjektové a plošné dilatační spáry budou řešeny systémovými lištami, bližší informace viz. výrobky PSV. Odstín prvků **hliník - černá**.

Veškeré přechodové lišty mezi různými podlahovinami materiál matný nerez.

## Specifikace stěn

Z hlediska výmaleb je projekt řešen v jednoduchém schématu. Pro všechny prostory je uvažován odstín **NCS S 0300-N**.

Systém výmaleb je doplněn o dekorativní stěrky v imitaci pohledového betonu v přírodním **šedo- béžovém odstínu**, které budou aplikovány na vybrané stěny interiéru.

Technické řešení, vlastnosti nátěrů, stěrek apod. viz. stavební část projektu.

**Před započítáním vlastní výmalby je bezpodmínečně nutné odsouhlasení jednotlivých odstínů na vzorcích o ploše min. 1x1m v rámci KD stavby!!**

## Ochranné prvky

Ochrana rohů, poloha upřesněna dle výkresová dokumentace, je provedena z ochranných rohových plastových elementů o výšce prvku 1920mm (měřeno od soklu podlahy). Vždy je počítáno se šířkou prvku min. 75mm.

Odstíny jsou uvedeny v rámci výkresů půdorysů jednotlivých podlaží (dle jednotlivých provozních celků a umístění).

**V případě potřeby je nutno ochranné prvky místně přizpůsobit případným el. skříním, radiátorům apod. Prvky vystupující před zeď nesmí omezovat potřebné otevření dveří (min. 110°)!**

Bližší technické informace viz. samostatná PSV.

Před nárazem dveří alt. dveřního kování do povrchu zdi PD počítá s využitím podlahových zářežů kulového tvaru v **šedém** alt. **černém** odstínu. **Přesnou polohu a místa aplikace je nutno před montáží upřesnit/ odsouhlasit v rámci KD stavby - zakres v PD je pouze orientační!**

Bližší informace viz. samostatné PSV.

## Vybavení interiéru

***Veškeré materiály musí splňovat požadavky na snadnou čistitelnost a odolnost běžným dezinfekčním prostředkům, popřípadě požadavkům PBŘ/ technologie.***

***Před zahájením výroby je bezpodmínečně nutná schůzka dodavatele s projektantem/ investorem za účelem odsouhlasení dekorů a vzhledu dodávaného nábytku. PD nenahrazuje výrobní dokumentaci - tuto zhotoví dodavatel a předloží k odsouhlasení v rámci KD stavby.***

**Všechny výchozí rozměry je nutno před vlastní výrobou přeměřit přímo na stavbě!!!**

**U všech nábytkových prvků stojících na zemi je nutno počítat s koordinací sokl vs. fabion podlahy!!!**