

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS, SCHÉMA

1,PP

Σ

6,5
bm

6,5
bm

001

INSTALAČNÍ NEREZOVÝ PODLAHOVÝ KANÁL

PODLAHOVÝ KABELOVÝ KANÁL S ODNÍMATELNÝM VÍKEM, VODOTĚSNĚ UTĚSNĚNÝ- KANÁL BUDE PROVEDEN ZE SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ OD VÝROBCE PODLAHOVÝCH KANÁLŮ

- BOČNÍ A SPODNÍ STĚNY Z NEREZOVÉHO PLECHU, HORNÍ PLECH TL. MIN.8 MM Z NEREZ. PLECHU, ODNÍMATELNÝ, BOČNÍ STĚNY S DRÁŽKOU PRO OSAZENÍ TĚSNĚNÍ
- NA VÍKO KANÁLU BUDE PROVEDENA NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY (PVC)
- VYROVNANÝ A PŘIKOTVENÝ INSTALAČNÍ KANÁL BUDE OBETONOVÁN KVALITNÍM CEMENTOVÝM POTĚREM, PŘI BETONÁŽI JE NUTNÉ DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ KANÁLKU A ROZDĚLOVACÍ PODLAHOVÉ LIŠTY

ROZMĚRY :

1.NP

100/50 MM – DÉLKA 6500 MM (KANÁL BUDE PROVEDEN S DĚLÍCI SVISLOU STĚNOU)

