ČÍSLO MÍSTN.	UŽÍVÁNÍ MÍSTNOSTÍ	m.	CELK. m	DRUH PODLAHY	DZN	POZNÁMKA
301	SCHODIŠTĚ		19,75	KERAM. OBKLAD STUPNĚ	F1	KERAM.SOKL
302	LÉŽŇOVÝ VÝTAH		8,30			
303	POKOJ S LŽÍČKA		32,25	PVC-IVERNATTE	A2	LIŠTA PVC
304	POKOJ		19,10	PVC-IVERNATTE	A2	LIŠTA PVC
305	POKOJ S LŽÍČKA		24,00	PVC-IVERNATTE	A2	LIŠTA PVC
306	WC, SPRCHA		3,75	KERAM. DLAŽBA	C4	KERAM.OBKLAD VH2700
307	BALKON		5,45	KERAM. DLAŽBA	C5	KERAM.SOKL
308	WC, SPRCHA		4,80	KERAM. DLAŽBA	C4	KERAM.OBKLAD VH2700
309(1÷9)	POKOJ	15,85	158,50	PVC-IVERNATTE	A2	LIŠTA PVC
310(1÷9)	WC, SPRCHA	3,45	31,05	KERAM. DLAŽBA	C4	KERAM.OBKLAD VH2700
311(1,2)	BALKON	2,50	5,00	KERAM. DLAŽBA	C5	KERAM.SOKL
312	SCHODIŠTĚ		11,25	KERAM. OBKLAD STUPNĚ	F1	KERAM.SOKL
313	SCHOD.PODESTA		8,75	KERAM. DLAŽBA	C3	KERAM.SOKL
314(1÷4)	BALKON	3,25	13,00	KERAM. DLAŽBA	C5	KERAM.SOKL
315	HALA-SCHOZ		108,95	KERAM. DLAŽBA	C3	KERAM.SOKL
316	CHODBA		10,50	KERAM. DLAŽBA	C3	KERAM.SOKL
317	SPOJOV.CHODBA		25,80	KERAM. DLAŽBA	C3	KERAM.SOKL
318	SPOJUCÍ MÍSTNOST		23,30	PVC-IVERNATTE	A2	LIŠTA PVC
319	TERASA		15,75	KERAM. DLAŽBA	C5	KERAM.SOKL
320	POKOJ		15,80	PVC-IVERNATTE	A2	LIŠTA PVC
321	WC, SPRCHA		3,25	KERAM. DLAŽBA	C4	KERAM.OBKLAD VH2700
322	SKLAD ZELPRODUK		7,45	PVC-IVERNATTE	A2	LIŠTA PVC
323	KOUPELNA		47,50	KERAM. DLAŽBA	C4	KERAM.OBKLAD VH2700
324	ATRIUM		38,50			
325(1,2)	WC, SPRCHA	3,74	7,48	KERAM. DLAŽBA	C4	KERAM.OBKLAD VH2700

ČÍSLO MÍSTN.	UŽÍVÁNÍ MÍSTNOSTÍ	m.	CELK. m	DRUH PODLAHY	DZN	POZNÁMKA
326	CHODBA		63,40	PVC-IVERNATTE	A2	LIŠTA PVC
327(1÷3)	POKOJ	17,70	53,10	PVC-IVERNATTE	A2	LIŠTA PVC
328(1÷7)	WC, SPRCHA	3,35	23,50	KERAM. DLAŽBA	C4	KERAM.OBKLAD VH2700
329(1,2)	POKOJ	18,50	36,80	PVC-IVERNATTE	A2	LIŠTA PVC
330(1÷3)	POKOJ	18,50	55,50	PVC-IVERNATTE	A2	LIŠTA PVC
331(1,2)	POKOJ	20,15	40,30	PVC-IVERNATTE	A2	LIŠTA PVC
332	SKLAD.-ČIST.PRÁDL.		3,20	PVC-IVERNATTE	A2	LIŠTA PVC
333	KUCHYŇKA		15,80	PVC-IVERNATTE	A2	KERAM.OBKLAD DO ÚCHYLNÍKU
334	DENNÍ MÍSTNOST		21,75	PVC-IVERNATTE	A2	LIŠTA PVC
335	HALA (PŘÍSTUPOVÁ)		41,20	PVC-IVERNATTE	A2	LIŠTA PVC
336	LÉŽŇOVÝ VÝTAH		6,30			
337	SCHODIŠTĚ		9,80	KERAM. OBKLAD STUPNĚ	F1	KERAM.SOKL
338	SCHOD.PODESTA		13,10	KERAM. DLAŽBA	C3	KERAM.SOKL

ČÍSLO MÍSTN.	UŽÍVÁNÍ MÍSTNOSTÍ	m.	CELK. m	DRUH PODLAHY	DZN	POZNÁMKA
341	CHODBA		103,50	PVC-IVERNATTE	A2	LIŠTA PVC
342(1÷4)	POKOJ	15,90	63,60	PVC-IVERNATTE	A2	LIŠTA PVC
343(1÷5)	WC, SPRCHA	3,25	45,50	KERAM. DLAŽBA	C4	KERAM.OBKLAD VH2700
344(1÷8)	POKOJ	18,85	132,45	PVC-IVERNATTE	A2	LIŠTA PVC
345(1,2)	POKOJ	18,05	32,10	PVC-IVERNATTE	A2	LIŠTA PVC
346	ÚČETCÍ MÍSTNOST		20,30	KERAM. DLAŽBA	C4	KERAM.OBKLAD VH1800
347	SESTŘENA		15,85	PVC-IVERNATTE	A2	LIŠTA PVC
348	PŘÍSTUPNÉ WC		1,45	KERAM. DLAŽBA	C4	KERAM.OBKLAD VH1800
349	WC		1,45	KERAM. DLAŽBA	C4	KERAM.OBKLAD VH1800
350	SKLAD PRÁDLOVÝ		3,05	KERAM. DLAŽBA	C3	KERAM.SOKL
351	OSOBNÍ VÝTAH		2,55			
352	SCHODIŠTĚ		9,80	KERAM. OBKLAD STUPNĚ	F1	KERAM.SOKL
353	SCHOD.PODESTA		10,20	KERAM. DLAŽBA	C3	KERAM.SOKL

LEGENDA PRVKŮ KUMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ SESTRA–PACIENT

ZNAČENÍ	NÁZEV	ROZMĚRY	INSTALACE
	Hlavní terminál	338x210–235x195	zásuvka terminálu
	Zásuvka terminálu	82x82x23	KU 68
	Audio zásuvka	82x82x23	KU 68
	Telefonní zásuvka IN–OUT	82x82x40	KU 68
RA 15	Datový rozvaděč 19"/15U	600x765x395	KU 68 KO 125 E
RA 22	Datový rozvaděč 19"/22U	600x1100x600	KU 68 KO 125 E
PS	Napájecí zdroj+lokální server	483x133x255	RA19"
PDP	Rozvodný panel 8x230V 19"/1U	485x43x45	RA19"
US	Univerzální police	483x43x184	RA19"
SQLSM	SQL server malý (do 5–ti odd.)	170x170x35	US–19"
PRS	IP rádio server	170x170x35	US–19"
T	Telefonní interface	120x80x18	US–19"
AG	Analog/VoIP brána	120x80x18	US–19"
SR	Router	113x89x28	US–19"
PSK.R	Napájecí injektor	483x43x122	RA19"
PSK.K	Napájecí injektor	483x43x122	RA19"
DP.R	Datový přepínač	483x43x170	RA19"
	Svítidlo signalizační	82x82x56	KU 68
	Pokojový terminál hovorový s displejem a čtečkou karet	220x82x23	3xKP 67/2
	Tlačítka rušení volání	82x82x23	KU 68
	Zásuvka pacienta (bez hovoru – pro pádovou podložku)	82x82x23	KU 68
	Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem	151x82x39	2xKP 67/2
	Zásuvka pneumatického spínače	82x82x23	KU 68
	Pneumatický spínač	/	KU 68
	Terminál pacienta s ovládáním světel a služební volání BEZ DISPLEJE	52x198x23	Zásuvka pacienta
	Táhlo nouzového volání	82x82x23	KU 68
	Táhlo a tlačítko nouzového volání	82x82x23	KU 68

LEGENDA KABELÁŽE

ZNAČENÍ	NÁZEV
	Kabel UTP Cat5e. LSOH pro připojení táhla a tlačítka s táhlem nouzového volání a signalizačního svítidla do pokoj. terminálu
	Kabel UTP Cat5e. LSOH pro připojení zásuvky pacienta (bez hovoru–pro pádovou podložku) a zásuvku pneumatického spínače do pokojového terminálu
	Kabel UTP Cat5e. LSOH pro připojení pokojových terminálů, zásuvek pacienta, zásuvek hlavního terminálu, audio zásuvek a telefonních zásuvek do datového rozvaděče
	Kabel UTP Cat5e. LSOH pro propojení datových rozvaděčů sestra–pacient

– POKOJOVÉ TERMINÁLY UMÍSTIT SAMOSTATNĚ V DOSTATEČNÉ VZDÁLENOSTI OD VYPÍNAČE OSVĚTLENÍ. POKOJOVÉ TERMINÁLY BUDOU UMÍSTĚNY NA STĚNĚ NA INSTALAČNÍ KRABICI KP 64/ 3

– ZÁSUVKA PACIENTA S DRŽÁKEM A REPRODUKTOREM BUDE UMÍSTĚNA VE TROJRÁMEČKU SPOLEČNĚ SE ZÁSUVKOU PNEUMATICKÉHO SPÍNAČE NA STĚNĚ NA INSTALAČNÍ KRABICI KP 64/ 3

– ZÁSUVKA PACIENTA (BEZ HOVORU) BUDE SLOUŽIT JAKO ZÁSUVKA PRO PŘIPOJENÍ PÁDOVÉ PODLOŽKY. TATO ZÁSUVKA BUDE UMÍSTĚNA POD POSTELÍ VE VÝŠCE 30CM NAD PODLAHOU. BUDE UMÍSTĚNA NA STĚNĚ NA INSTALAČNÍ KRABICI KU 68.

– KABELÁŽ OD POKOJOVÝCH TERMINÁLŮ, ZÁSUVEK PACIENTA S DRŽÁKEM A REPRODUKTOREM, ZÁSUVEK HLAVNÍCH TERMINÁLŮ, TELEFONNÍCH ZÁSUVEK A AUDIO ZÁSUVEK BUDE VEDENA V KUSE AŽ K DATOVÉMU ROZVADĚČI. OD KAŽDÉHO PRVKU POVEDE JEDEN KABEL UTP Cat5e LSOH. KABELÁŽ BUDE VEDENA V PVC TRUBCE d=25mm ZASEKANÁ POD OMÍTKOU KE STROPU. KABEL BUDE VYVEDEN Z POKOJE NA CHODBU, KDE BUDE ULOŽEN DO SLABOPROUDÉHO ŽLABU.

– KABELÁŽ OD SIGNALIZAČNÍCH SVÍTIDEL BUDE VEDENA V KUSE AŽ K POKOJOVÉMU TERMINÁLU. OD KAŽDÉHO SVÍTIDLA POVEDE JEDEN KABEL UTP Cat5e LSOH. KABELÁŽ BUDE VEDENA V PVC TRUBCE d=16mm ZASEKANÁ POD OMÍTKOU AŽ K POKOJOVÉMU TERMINÁLU.

– KABELÁŽ OD TÁHEL S TLAČÍTKEM A TÁHEL NOUZOVÉHO VOLÁNÍ BUDE VEDENA V KUSE AŽ K POKOJOVÉMU TERMINÁLU. VŽDY TÁHLO S TLAČÍTKEM A TÁHLO NOUZOVÉHO VOLÁNÍ NA JEDNOM SOC. ZAŘÍZENÍ BUDOU NAPOJENY NA JEDEN KABEL UTP Cat5e LSOH. KABEL BUDE VEDEN V PVC TRUBCE d=16mm ZASEKANÝ POD OMÍTKOU AŽ K POKOJOVÉMU TERMINÁLU.

– KABELÁŽ OD KAŽDÉ ZÁSUVKY PACIENTA (BEZ HOVORU) A OD KAŽDÉ ZÁSUVKY PNEUMATICKÉHO SPÍNAČE BUDE VEDENA V KUSE AŽ K POKOJOVÉMU TERMINÁLU. OD KAŽDÉ JEDNÉ ZÁSUVKY PACIENTA BEZ HOVORU NEBO ZÁSUVKY PNEUMATICKÉHO SPÍNAČE POVEDE JEDEN KABEL UTP Cat5e LSOH. KABELÁŽ BUDE VEDENA V PVC TRUBCE d=16mm ZASEKANÁ POD OMÍTKOU AŽ K POKOJOVÉMU TERMINÁLU.

– KE KAŽDÉMU HLAVNÍMU TERMINÁLU NUTNO PŘIVÉST 230V.
– KE KAŽDÉMU DATOVÉMU ROZVADĚČI NUTNO PŘIVÉST 230V, 50Hz, TN–S, jistič B16A, a 2x LAN Z DATOVÉ SÍTĚ OBJEKTU

VYPRACOVAL Miroslav Caha	ODP.PROJ.PROFESE Zdeněk Musil	KONTROLOVAL Zdeněk Musil	ODP.PROJ.STAVBY
Zdeněk Musil Tyršova 48, 675 22 Stařeč			
OKRES: Třebíč	OBEC: Třebíč		
INVESTOR: Kraj Vysočina, Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33			
Domov pro seniory Třebíč, Koutkova–Kubešova – rekonstrukce stavebních konstrukcí, silnoproudých a slaboproudých rozvodů		FORMAT	10 A4
		DATUM	07/2018
D.1.4b – Slaboproudá elektrotechnika		STUPEŇ	DPS
		MERITKO	1:100
		ZAK.CISLO: 005/2018	
Půdorys 3.NP – Komunikační zařízení sestra–pacient		ARCHIVNÍ CISLO	C.VYKRESU D.1.4b.2.03