



Kód:  
Název: D1.01.5-02 specifikace po místnostech - výrobky DHIM do 40.000,- Kč

Cena bez DPH :  
DPH 21% :  
Cena CELKEM vč. DPH :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
0	000	00				
1		NEDILNOU SOUČASTI SPECIFIKACE JSOU OBEČNE TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ, KTERÉ JE NUTNO DODRŽET PRO VŠECHNY NÁBYTKOVÉ PRVKY, NENÍ- LI V PODROBNÉM VÝKAZU JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK UPŘESNĚNO JINAK!!!				
2		NEDILNOU SOUČASTI SPECIFIKACE JSOU I POŽADAVKY NA BAREVNOST VYBAVENÍ, KTERÉ JE NUTNO DODRŽET PRO VŠECHNY NÁBYTKOVÉ PRVKY, NENÍ- LI V PODROBNÉM VÝKAZU JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK UPŘESNĚNO JINAK!!!				
3						
4		1.51, 1.51a VÝDEJ LÉČIV, ČEKÁRNA				
5	n-001	atyp nový pult výdeje; orientační rozměry 1910x650x1022mm; vyrobeno z DTD tl. 18 a 22mm a oboustranně pískovaného plexiskla tl. min. 6mm, povrch DTD min. CPL; trojsekční - 2x sekce šuplíků, 1x prostřední sekce se šuplíkem a prostorem pro umístění PC; čelo pultu opatřeno odkladovou deskou na kabelky; z prostoru PC umístěna série plastových průchodek pro vedení kabeláže nad pracovní desku; <b>bližší informace viz. samostatné schéma PD interiéru; včetně rozměrové a barevnostní koordinace se stávajícími prvky; včetně koordinace se sekci elektro</b> (návaznost na elektro kanály v podlaze, umístění žlabů elektro apod.); včetně propojení se stávajícími/ novými prvky	ks	1,00		
6						
7	n-002	atyp nový pult výdeje; orientační rozměry 1050x650x1022mm; vyrobeno z DTD tl. 18 a 22mm, povrch DTD min. CPL; dvousekční - 1x policová sekce ze strany obsluhy, 1x policová sekce ze strany zákazníka; veškeré police polohovatelné po cca 50mm, police směrem k zákazníkovi vyrobeny z kaleného bezpečnostního skla tl. min. 8mm; <b>bližší informace viz. samostatné schéma PD interiéru; včetně rozměrové a barevnostní koordinace se stávajícími prvky; včetně propojení se stávajícími/ novými prvky</b>	ks	1,00		
8						
9	n-003	policový nástěnný systém, orientační celkové rozměry 900x450x2000mm; složeno z 2ks nástěnných jednořadých lišt pro volné umístění systémových nosníků po cca 50mm, 14ks systémových regálových úhlových nosníků a únosnost min. 55kg s otvory pro ukotvení polic z DTD, 7ks polic na bázi DTD tl. 18mm s povrchem min. z CPL a hranami ABS tl. min. 2mm lepených metodou PUR; odstín kovových prvků šedý, CPL perlička v odstínu NCS S 0502-G50Y; včetně koordinace s ostatními profesemi/ částmi stavby; v případě sousedství dvou stejných systémů lze nahradit jednořadou lištu společným dvouřadým typem	ks	2,00		

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
10						
11	n-004	policový nástěnný systém, orientační celkové rozměry 870x450x2000mm; složeno z 2ks nástěnných jednořadých lišt pro volné umístění systémových nosníků po cca 50mm, 14ks systémových regálových úhlových nosníků á únostnost min. 55kg s otvory pro ukotvení polic z DTD, 7ks polic na bázi DTD tl. 18mm s povrchem min. z CPL a hranami ABS tl. min. 2mm lepených metodou PUR; odstín kovových prvků šedý, CPL perlička v odstínu NCS S 0502-G50Y; včetně koordinace s ostatními profesemi/ částmi stavby; v případě sousedství dou stejných systémů lze nahradit jednořadou lištu společným dvouřadým typem	ks	2,00		
12	n-005	policový nástěnný systém, orientační celkové rozměry 863x450x2000mm; složeno z 2ks nástěnných jednořadých lišt pro volné umístění systémových nosníků po cca 50mm, 14ks systémových regálových úhlových nosníků á únostnost min. 55kg s otvory pro ukotvení polic z DTD, 7ks polic na bázi DTD tl. 18mm s povrchem min. z CPL a hranami ABS tl. min. 2mm lepených metodou PUR; odstín kovových prvků šedý, CPL perlička v odstínu NCS S 0502-G50Y; včetně koordinace s ostatními profesemi/ částmi stavby; v případě sousedství dou stejných systémů lze nahradit jednořadou lištu společným dvouřadým typem	ks	2,00		
13						
14	n-007	demontáž, přesun a zpětná montáž stávajícího vydejního pultu, orientační rozměry 1910x650x1022mm; včetně zpětného napojení na elektro/ koordinace s touto profesí; včetně koordinace/ spojení s ostatními nábytkovými prvky; včetně případných lokálních oprav/ úprav	ks	2,00		
15	n-008	demontáž, přesun a zpětná montáž stávajícího vydejního pultu/ nárožní části, orientační rozměry 650x650x1022mm; včetně koordinace/ spojení s ostatními nábytkovými prvky; včetně případných lokálních oprav/ úprav	ks	1,00		
16	n-009	demontáž, přesun a zpětná montáž stávajícího policového regálu (nutno vybrat z vyřazovaných kusů nejvhodnější/ nejlépe zachovaný), orientační rozměry 800x400x1800mm; včetně koordinace/ spojení s ostatními nábytkovými prvky; včetně případných lokálních oprav/ úprav	ks	1,00		
17	n-010	stropní závěsné infotabule; orientační rozměry 780x100mm; materiál průhledné plexisklo tl. min. 6mm; popis proveden lepenou grafikou s prodlouženou životností; podvěšeno pod podhled/ strop pomocí systémové pomocné kotevní lišty a závěsných lanek (součást dodávky); konečné provedení, znění textů, počet a umístění nutno odsouhlasit s uživatelem/ architektem v rámci KD stavby; předpoklad písma Arial Narrow, tučné, výška min. 50mm, odstín RAL 9006	set	6,00		