

**Nemocnice Nové Město na Moravě
zřízení jednotky DIOP**

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Interiér a vybavení

1.4.3.1.

Identifikační údaje stavby a investora :

Název akce : Nemocnice Nové Město na Moravě
zřízení jednotky DIOP

Objednatel : Nemocnice Nové Město na Moravě
příspěvková organizace
Žďárská 610
Nové Město na Moravě, PSČ 592 31
IČ: 00842001, DIČ: CZ00842001

Vlastník objektu : Kraj Vysočina,
Žižkova 57/1882
Jihlava, PSČ 587 33
IČ: 70890749, DIČ: CZ70890749

Investor: Nemocnice Nové Město na Moravě
příspěvková organizace
Žďárská 610
Nové Město na Moravě, PSČ 592 31
IČ: 00842001, DIČ: CZ00842001

Druh stavby : změna užívání části objektu

Místo akce : Nemocnice Nové Město na Moravě
Žďárská 601, Nové Město na Moravě
pavilon 07 (ODN1)

Katastrální čísla parcel: 2953 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 760 m²)

Katastrální území: Nové Město na Moravě (706418)

VÚSC: Vysočina

Stupeň projektu : dokumentace pro ohlášení stavby
a provedení stavby

Datum : leden 2019

Identifikační projektanta :

Generální projektant : *ing. Petr Salivar, Konečná 3456,
580 01 Havlíčkův
IČ:01465431*

Autorizovaný inženýr : *Ing. František Dvořák, vedený v seznamu ČKAIT,
pod číslem 0700246*

Interiér a vybavení : *ing. Petr Salivar, Konečná 3456,
580 01 Havlíčkův
IČ: 01465431*

Všeobecně :

Návrh řešení interiéru je zpracován na základě požadavku investora. Hlavním záměrem je barevné a materiálové sladění povrchových úprav v celém objektu i v jednotlivých místnostech se zachováním nastolené jednotné koncepce. Na společné chodbě budou barevně rozlišeny prostory příslušné k jednotlivým oddělením (DIOP a ODN) pro snadnější orientaci pacientů i zdravotnického personálu.

Architektonické řešení:

Navržené barevné řešení je zvoleno ve vazbě na stávající sousední prostory, konzultováno a odsouhlaseno bylo se zástupci provozovatele. Použity byly materiály a odstíny vybrané těmito zástupci s doplněním materiály použitými v předchozích etapách stavebních úprav, tak aby bylo navázáno na nastolenou koncepci.

Podlahové krytiny:

*V rekonstruovaných prostorách bude sejmuto stávající PVC a nahrazeno antistatickou podlahovou krytinou. Navržena je, na přání investora zejména z hlediska finančních úspor, podlahová krytina z homogenního PVC ze sortimentu firmy Fatra a to v následujících odstínech **FATRA DYNAMIK X8003** a **A3304**.*

Přechod na stěny bude řešen zaobleným fabiónem s vytažením soklíku na stěny do výšky 100 mm nad podlahou. Doporučujeme použít systémové řešení soklíků navržené podlahové krytiny (integrováný systém soklových lišt).

Obklady:

V jednotlivých pokojích zůstane zachován stávající keramický obklad kolem umyvadel.

Nátěry:

*Na stěnách a na stropěch jsou v rekonstruovaných pokojích z důvodu lepší dezinfikovatelnosti a omyvatelnosti navrženy bezespárové povrchové úpravy – omyvatelné nátěry. Omyvatelný nátěr splňující příslušné atesty je navržen v barevných odstínech sladěných s odstíny podlahových krytin. Vybrány byly světlé barevné odstíny ze vzorníku **ALFACOLOR – N620 Y=77** a **N820 Y=70** (barevné řešení dané místnosti viz. výkresová část). Konkrétní barevné odstíny budou upřesněny v rámci realizace stavby za účasti dodavatele, investora a projektanta dle barevného vzorníku použité nátěrové hmoty.*

Kromě rekonstruovaných pokojů bude provedena nová výmalba celé chodby (č.m.134 a 136), sesterny a prostor dotčených stavebními úpravami. Chodba bude barevně rozlišena na část příslušející ODN1 a část příslušející oddělení jednotce DIOP.

Výplně otvorů:

Do stávajících pokojů jsou osazeny dvoukřídlové plně asymetrické dveře rozměru 900+700 x 1970 mm do ocelových zárubní. Z hlediska umožnění vizuální kontroly pacientů ze strany zdravotnického personálu bude menší (pasivní) křídlo doplněno prosklením s mechanicky ovládanou hliníkovou žaluzií.

Dveřní křídla budou navržena v povrchové úpravě z CPL laminátu s vysokou odolností proti mechanickému poškození a oděru v dekoru a barevnosti shodné se stávajícími křídly. Zasklení je navrženo z bezpečnostního skla Connex tl. 6 mm. Stahovací žaluzie bude osazena z vnější strany místnosti v barvě bílé.

Podhledy:

V pokojích nejsou podhledy navrženy. Na chodbě je vzhledem k minimalizování prašnosti a hluku při bouracích pracích navržen sádkartonový kastlík požadované požární odolnosti zakrývající kabelové žlaby doplňovaných silnoprůdých a slaboprůdých rozvodů.

Nábytek:

V sesterně je, vzhledem k sloučení dvou oddělení a z toho vyplývajícím navýšení počtu zdravotnického personálu, navržen nový nábytek z laminátových dřevotřískových desek minimální tloušťky 18 mm vybraných z barevného vzorníku f. KRONOSPAN. V místnosti zůstane zachován stávající zabudovaný nábytek - vestavěné skříně a linka. Nový nábytek bude materiálově a barevně přizpůsoben zachovávaným kusům nábytku. Nově jsou navrženy 3 pracovní stoly doplněné pojízdnými kontejnery a závěsnými policovými skříňkami nad jednotlivými pracovišti. Dále jsou navrženy tři částečně prosklené lékárny doplněné nástavci. Úchytky jsou navrženy v nerezovém tvarově přizpůsobené kování na stávajícím nábytku.

Konkrétní barevné řešení jednotlivých prvků nábytku je patrné z výkresové části.

*Jako základní (korpusy, police...) je použit odstín **KRONOSPAN 8685 SM SNOW WHITE** kombinovaný s odstíny **KRONOSPAN 1700 PE STEEL GREY** (pracovní desky, dvířka) a **KRONOSPAN 5517 BS BORDEAUX** (dvířka).*

Ochranné prvky:

Na hlavní chodbě rekonstruovaného oddělení jsou osazeny stávající ochranné prvky z akrylvinylu - na stěnách nárazuvzdorné profily sloužící jako svodidla, na rozích otvorů vstupních dveří do jednotlivých místností jsou osazeny kryty rohů z akrylvinylu naražené na hliníkovém profilu pro zamezení jejich poškození.

V rámci dodávky medicínálních plynů bude osazena u každého lůžka sada ramen na zed' s policí pro monitor, s nosičem infuzních sáčků a lahví a s tyčí pro dávkovače. Dále nad každým lůžkem bude doplněna medilišta a u dvoulůžkových pokojů bude prostor opticky předělen pomocí držáku s teleskopickou zástěnou se závěsem z polyesteru.

V Havlíčkově Brodě leden 2019

Vypracoval: ing. Petr Salivar

