

## Specifikace svítidel – movité věci

**D1** - Vysoký světelný výkon. Součástí je rám na barevné filtry a ochranná mřížka. Ohnisko od 10" do 40". Provedení Fresnel 650/1000. Ideální do sálů, divadel a pro pódiové nasvícování.

Rozměry: 380 x 270 x 350 mm – **možná tolerance ± 10%**

Maximální světelný tok - 1000 W

Materiál světla – hliník

Barva těla světla – černá

Typ montáže – závěsné

Součástí – klapky pro zúžení nebo rozšíření světelného kuželu



**D2** - Sestava bodového reflektoru PAR 56, 300 W světelného zdroje a sady 4 barevných filtrů.

Rozměry: 220 x 210 x 220 mm – **možná tolerance ± 10%**

Maximální světelný tok - 300 W

Materiál světla – hliník

Barva těla světla – černá

Typ montáže - závěsné





IP20



pending

Možná tolerance rozměrů  $\pm 10\%$ .

**základna: 300x425 mm**

**svítidlo: 350x682x50 mm**

**výška: 1900 mm**

**D3** - LED stojací lampa svítící nahoru i dolů. Svítidlo vyrobeno z hliníku, základna z ocelového plechu. Mikroprismatický difuzor z PC. Stmívatelná (DALI). Napájení kabelem do zásuvky.

Popis produktu:

Typ zdroje světla

**LED**

Celkový příkon

**79W**

Světelný tok

**6999lm**

Teplota

**4000K**

Hmotnost

**13,40kg**

Stupeň krytí

**IP20**

Typ montáže

**stojací lampa**

Materiál


**hliník, ocelový plech, PC**

Rozptylný systém

**mikroprisma**

Barva

**hliník**



fotometrie:

