

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	132-005		
Název mostu:	Most Počátky		
Místní název:	PE		
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	2. třída / 132		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	17.154 km	Staničení na úseku: 0.756 km	
Rok postavení:	1850		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Vysočina		
Okres:	Pelhřimov		
Obec (MČ):	Počátky		
Katastrální území:	Počátky		
Správce mostu:	Kraj Vysočina, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, KSÚSV Pelhřimov, cestmistrovství Pelhřimov		
Zpracovatel mostního listu:			
<b>Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení</b>			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
<b>Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení</b>			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 15.0 \text{ t}$ $V_r = 57 \text{ t}$ $V_e = 157 \text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 11.0 \text{ t}$ Rok: 2018			
<b>Základní údaje</b>			
Celkový počet polí: 1		Délka přemostění: 3.05 m	Délka NK: 4.05 m
Šikmost: Levá 88.89 g		Volná šířka: 9.60 m	Celková šířka mostu: 10.40 m
Plocha mostu: 42.12 m <sup>2</sup>			
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -695458 Y: -1141274	WGS: 49.267224°N 15.249917°E
Popis spodní stavby: Opěry: plné z lom. kamene, hrany z kvádrů.			
Popis nosné konstrukce: Polokruhová klenba z lomového kamene, vzp. 1.5m, š. 10.2m, tl. 0.5m, čela z lomového kamene.			
Poznámka k nosné konstrukci:			
<b>Ostatní údaje</b>			
Výška mostu nad terénem: 3.90 m		Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m	
$Q_{100}$ : -		Normální hladina vody: 0.10 m	
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.	
<b>Mostní podpěry a křídla</b>			
-	Počet: 2 Typ podpěr: Krajní opěra Délka: 10.20 až 10.20 m	Druh: Masivní opěra Šířka: 0.90 až 0.90 m	Materiál: Kámen Výška: 2.00 až 2.00 m
<b>Nosná konstrukce</b>			
-	Počet polí: 1 Šikmá světlost: 3.05 m Rozpětí: 3.55 m Převažující materiál: Kámen Druh statického působení: Klenba	Kolmá světlost: 2.95 m Šířka NK min.: - m Další materiál: Nezadaný Prefabrikát: Nezadaný	Konstrukční výška: 0.50 m Šířka NK max.: - m
<b>Vozovka</b>			
-	Povrch komunikace: Živice Šířka mezi obrubami: 9.60 m	Skladba vozovky:	
<b>Chodníky</b>			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m <sup>2</sup>
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m <sup>2</sup>
<b>Svodidla/zábradelní svodidla</b>			
-	Druh svodidla: Zábradlí: vlevo bet. sl.+tr. Svodidlo: vpravo zábr. svodidlo.	Výrobce:	Délka: - m
<b>Cizí zařízení na mostě</b>			
-	Typ zařízení:	Správce:	

**Správní údaje**

Archivace projektu: Neznámá

**Klasifikační stupeň stavu mostu**

Nosná konstrukce: V - Špatný

Spodní stavba: V - Špatný

Použitelnost: III - Použitelné s výhradou

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 22.5.2018

Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč

Datum posledního stanovení: -

Dne:

Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 29.11.2018 12:06 Vytisknul z BMS: Voldřichová Marcela

Schematický náčrt mostu - vzor  
(půdorys, příčný a podélný řez a pohled)

H. CEREKEV 132

POČÁTKY

1095

295


400

PŮDORYS


M - 1:500

**POHLED**  
M - 1:100

**REZ A-Ā**  
M - 1:100



**REZ B-B**  
H - 1:100



Schematický náčrt mostu, převzatý z ML