

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka	
Název:	Knihovnický úložný systém
Identifikátor zakázky (systémové číslo):	P20V00000011
Datum zahájení výběrového řízení:	15. 1. 2020
Zadavatel	
Název:	Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
IČO:	00091766
Adresa sídla:	Zámek 1, 674 01 Třebíč
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Ing. Jaroslav Martínek, ředitel
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_193.html
Kontaktní osoba zadavatele:	Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace Ing. Marek Bena, tel. +420 604 119 057, bena@pkvysocina.cz

Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdrželo dne 16. 1. 2019 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace a v souladu s čl. 12 Výzvy k podání nabídek uvádí níže její přesné znění a v návaznosti na ni vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádost dodavatele:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž knihovnického úložného systému a to v souladu s technickou specifikací, která je přílohou č.1 k výzvě pro podání nabídek. Po prostudování tohoto materiálu však zjišťujeme, že popis provedení knihovnického úložného systému není technicky jasný a neumožňuje proto uchazečům objektivní vypracování nabídky. Žádáme proto zadavatele o zodpovězení níže uvedených dotazů:

V odstavci "Technické provedení" je uvedeno, že:

- regály budou určeny pro ukládání kusového materiálu. V regálech však budou ukládány knihy. Domníváme se, že použití termínu kusový materiál pro knihy není v daném případě vhodné. Tato terminologie navíc umožňuje realizovat knihovnický úložný systém s využitím standartních policových regálů, které se k tomuto účelu nehodí z mnoha důvodů. Žádáme proto zadavatele, aby v technické specifikaci bylo uvedeno, že regály budou určeny pro ukládání knih.
- Kapacita polic má činit alespoň 500 bm a celková kapacita regálů má být min. 250 m. Tomuto požadavku nerozumíme. Upřesněte prosím požadovanou úložnou délku polic v regálech.
- Police mají být vybavené zádržným systémem proti vypadnutí při manipulaci s regály. Upřesněte prosím, o jaký zádržný systém se má jednat a čemu konkrétně má zabránit – (přepadnutí knihy přes kratší stranu police, nebo přes delší stranu police). Standartní

knihovní regály toto řeší tak, že všechny nosné regálové rámy jsou plné. Toto řešení navíc umožňuje opření první a poslední knihy na polici o stěnu rámu bez rizika poškození ke kterému může dojít při použití otevřených rámu osazených příčnými přepážkami (někteří dodavatelé řeší tyto opěrky dokonce pomocí drátů). Řešení s plnými rámy je však podstatně dražší variantou, což by zvýhodnilo uchazeče nabízející regály s otevřenými rámy. Žádáme proto zadavatele, aby v technické specifikaci bylo uvedeno, jaký typ nosných rámu může být v regálech použitý.

- d) Čela regálů mají být vybaveny kovovým deskovým materiálem umožňujícím provětrávání polic. Upřesněte, co je myšleno pojmem provětrávání a rovněž parametry provětrávání a rovněž jak má být řešen kovový deskový materiál.
- e) Kolejnice mají být instalovány do připravené podkladové vrstvy. Definujte prosím parametry a konkrétní řešení podkladové vrstvy.

Odpověď zadavatele:

ad a) Jak je uvedeno v technické specifikaci, v regálech budou uloženy zejména publikace (knihy a jiné tisky), ale také krabice s archivním materiálem.

ad b) Požadavkem zadavatele na kapacitu polic a regálů je vyjádřeno, že každý regál musí mít zdvojené samostatně přestavitelné police. Celková kapacita polic činí 500 bm, jak je uvedeno v technické specifikaci.

ad c) Jak je uvedeno v technické specifikaci, police musí být vybaveny zádržným systémem proti vypadnutí publikací při manipulaci s regálem. Smyslem požadavku je, aby při posouvání a zastavení regálu nedošlo ke sklouznutí a vypadnutí knih z regálu či jejich propadnutí mezi policemi v kterémkoliv směru. Dodavatelé mohou nabídnout jakékoliv technické řešení odpovídající komplexu zadávacích podmínek uvedených v technické specifikaci.

ad d) Kovovým deskovým materiálem pro čela regálů umožňujícím provětrávání polic se rozumí kovový deskový materiál (např. perforovaný plech) s tzv. volnou plochou (poměr velikosti otvorů k celkové ploše deskového materiálu) min. 33 % a velikostí otvorů 3,0 až 10,0 mm.

ad e) Podkladovou vrstvou je nově provedená betonová podlaha s odpovídající únosností.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_193.html a konkrétní internetové adrese veřejné zakázky https://ezak.kr-vysocina.cz/contract_display_7544.html.

V Třebíči

.....
Ing. Jaroslav Martínek

ředitel

podepsáno elektronicky