

LEGENDA ZAŘÍZENÍ :

1	CHLADÍČÍ JEDNOTKA YORK INTERNACIONAL TYP YCAJ 97 AU 7 VÝKON CHLADU: 649 kW PŘÍKON EL. ENERGIE: 184,4 kW VSTUP. TEPLOTA VENK. VZDUCHU: 30 st.C STUDENÁ VODA VSTUP: 12 st.C STUDENÁ VODA VÝSTUP: 6 st.C MNOŽSTVÍ VODY: 93,16 m3/hod. HMOTNOST(HLINÍK. PROVEDENÍ) 6810 kg HLUČNOST: 65 dB	1 kpl
2	AKUMULAČNÍ NÁDRŽ CHLAD. VODY UPRAVENÁ NÁDRŽ Vlv-11 OBSAHU 10 000 LITRŮ	1 kpl
3	EXPANZNÍ NÁDRŽ EXPANZOMAT OBSAHU 280/100 LITRŮ, PLNÍČÍ PŘETLAK 100 kPa	1 kpl
4	OBĚHOVÉ ČERPADLO WILO IPn 125/200-4/4 Q=100 m3/hod. Y=120 J/kg N=4 kW REZERVNÍ ČERPADLO SKLADEM	2 kpl
5	MĚŘIČ PRŮTOKU SVME 840 B-150-WP BEZ ODPOR. TEPLOMĚRŮ-POUZE SNÍMÁNÍ PRŮTOKU	1 kpl
6	FLOW SWITCH -DODÁVKA YORK INT.	1 kpl
7	ROZDĚLOVAČ CHLADÍČÍ VODY-6 ST.C DN 250	1 kpl
8	SBĚRAČ CHLADÍČÍ VODY 12 ST.C DN 250	1 kpl
9	ČERPADLO WILO IPn 50/160-0,55/4 Q=12 m3/hod. Y=70 J/kg	2 kpl
10	ČERPADLO WILO IPn 80/160-1,1/4 Q=40 m3/hod. Y=60 J/kg	2 kpl
11	ČERPADLO WILO IPn 65/160-0,75/4 25 m3/hod. Y=65 J/kg	2 kpl
12	ČERPADLO WILO IPn 40/160-0,55/4 Q=8 m3/hod Y=75 J/kg	2 kpl
13	ROZDĚLOVAČ CHLADÍČÍ VODY 6 ST.C DN 250	1 kpl
14	SBĚRAČ CHLADÍČÍ VODY 12 ST.C DN 250	1 kpl
15	GUMOVÝ KOMPENZÁTOR TEGUFLEX-TRELLEBORG ŠVÉDSKO typ EPDM-červený DN 200 PN 16 pro chlad. vodu 6 st.C-dodává Kvinting Praha s r.o.	2 kpl

