

**Podlimitní veřejná zakázka
„Diskové pole“ – dodatečné informace č. 1**

Dne 19. 3. 2020 byly vzneseny dotazy k zadávací dokumentaci na výše uvedenou veřejnou zakázku, na které Vám zasíláme odpověď:

Dotaz č. 1

V zadávací dokumentaci k VZ: diskové pole požadujete: minimální počet 6 FC portů na jeden řadič s rychlostí 16Gbps

Dotaz zní:

Dobrý den,

zadavatel požaduje minimální počet 6 FC portů na jeden řadič s rychlostí 16Gbps. Z hlediska teoretické maximální propustnosti v dvouřadičové konfiguraci se tedy jedná o hodnotu až 24GB/s (12*16/8). Tuto propustnost není schopno žádné dostupné diskové pole v midrange segmentu poskytovat a tím pádem je tento požadavek velmi nadhodnocený. Požadavek z hlediska IOPS výkonu je v ZD definovaný na minimálně 60 tis. IOPS v 8k blocích, což ale generuje propustnost POUZE 480MB/s, tzn. 33x méně než je teoretická propustnost, kterou chce uchazeč nabídnout v rámci uvažovaného řešení.

Akceptuje tedy zadavatel řešení, které nabízí propustnost z obou řadičů až 16GB/s, tzn. stále hodnotu, kterou žádné midrange pole není schopno poskytovat a současně splňuje výše uvedený výkon bez problému s dostatečnou rezervou do budoucna a všechny ostatní požadavky uvedené v ZD?

Pokud ne, žádáme zadavatele o závažné a objektivní provozní důvody pro trvání na uvedených parametrech, jelikož by tím zadavatel zásadním způsobem omezil hospodářskou soutěž.

Odpověď 1:

Zadavatel požaduje minimální počty portů, které nebudou využity pouze pro přístup hostů k datům diskového pole, ale také pro replikace v rámci stretch clusteru.

Midrange disková pole různých výrobců na trhu mají prokazatelně k dispozici 8 i více 16Gbs FC portů na jeden řadič.

Zadavatel trvá na stávajících parametrech.

S pozdravem

Ing. Eva Tomášová
ředitel

Dne: 20. 3. 2020