

24 Mobilní posuvná příčka

Mobilní posuvné stěny umožňují rychle a snadno rozdělit jakýkoli prostor od učebny až po výstavní plochu a vytvořit menší místnosti. Zároveň dokonale splňuje vysoké požadavky na design a neprůzvučnost.

Výplně modulů

Systém příček se standardně vyrábí s povrchovou úpravou lamino s vnitřní zvukovou izolací. (pastelové barvy i dekory dřevin), Dle přání klienta je možné provedení s dýhou, nebo s metalickým povrchem. Prosklené moduly se dodávají standardně s čirým sklem nebo s barevnými tónovanými skly, případně s polepem matnou, pískovanou nebo barevnou fólií..

Základní technické parametry

TECHNICKÁ SPECIFIKACE		
Rozměry		
Tloušťka modulu	100 mm	120 mm
Výška modulu	2000–4000 mm	2000–4000 mm
Šířka modulu	600–1250 mm	600–1250 mm
Konstrukce		
Rám	Kombinovaný hliník + ocel	Kombinovaný hliník + ocel
Svislé díly	Eloxované hliníkové profily s vloženým magnetickým páskem a dvoustupňovým těsněním	Eloxované hliníkové profily s vloženým magnetickým páskem a dvoustupňovým těsněním
Provedení	Viditelné hliníkové profily 5 mm	Neviditelné hliníkové profily na hraně desky
Ovládání	Ruční	Ruční
Dveře	Jednokřídlé	Jednokřídlé
Zvuková izolace podle ČSN EN ISO 140-3 a ČSN EN ISO 717-1	43, 47 dB	37, 43, 47 dB



Typy parkování



Ukončení teleskopického panelu u stěny



Systém napojení panelů s viditelnými švy