

		VEDOUcí PROJEKTANT ING. ARCH. J. HOMOLKA	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING.JINDŘICH BERAN	VYPRACOVAL ING.JINDŘICH BERAN	VÝPIS VÝROBKŮ ZÁMEČNICKÉ VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ	LIST 7			
		NEMOCNICE TŘEBÍČ REKONSTRUKCE TS1 A NÁHRADNÍHO ZDROJE		A 36-18-P					
OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS								
Z23	ROZMĚRY: 700/1970 MM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP1 + C3 OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTOČNÉ, POLODRÁŽKOVÉ – DO ZDĚNÉ STĚNY TL. 125 MM – VČETNĚ TĚSNĚNÍ A 3 STAVITELNÝCH ZÁVĚSŮ – POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 1x ZÁKLADNÍ NÁSTŘIK PRÁŠKOVOU BARVOU + 2x FINÁLNÍ NÁTĚR – DODÁVKA VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU BARVA: – DLE PD INTERIÉRU – KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP POZNÁMKA: – PODROBNÝ POPIS JEDN. PRVKŮ VIZ OBECNÁ SPECIFIKACE NA ÚVODNÍCH LISTECH VÝROBKŮ PSV – PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ Dodávka dveří a její osazení je vč. pomocného a kotevního materiálu. Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN předpisy, vyhláškami a zákony.				L	1	–	–	1
					P	–	–	–	–
Z24	ROZMĚRY: 900/2400 MM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP1 + C3 OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU – DO ZDĚNÉ STĚNY TL. 650 MM – POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 1X ZÁKLADNÍ NÁSTŘIK PRÁŠKOVOU BARVOU + 2X FINÁLNÍ NÁTĚR – DODÁVKA VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU BARVA: – DLE PD INTERIÉRU – KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP POZNÁMKA: – PODROBNÝ POPIS JEDN. PRVKŮ VIZ OBECNÁ SPECIFIKACE NA ÚVODNÍCH LISTECH VÝROBKŮ PSV – PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ Dodávka dveří a její osazení je vč. pomocného a kotevního materiálu. Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN předpisy, vyhláškami a zákony.				L	1	–	–	1
					P	–	–	–	–