



VEDOUcí PROJEKTANT
ING. ARCH. J. HOMOLKA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
ING. JINDŘICH BERAN

VYPRACOVAL
ING. JINDŘICH BERAN

VÝPIS VÝROBKŮ
ZÁMEČNICKÉ VNITŘNÍ
PROTIPOŽÁRNÍ

LIST
8

NEMOCNICE TŘEBÍČ
REKONSTRUKCE TS1 A NÁHRADNÍHO ZDROJE

A 36-18-P

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		1.PP	1.NP	STŘECHA	Σ
(Z25)	ROZMĚRY: 600/1970 MM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP1 + C3 OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTOČNÉ, POLODRÁŽKOVÉ – DO ZDĚNÉ STĚNY TL. 125 MM – VČETNĚ TĚSNĚNÍ A 3 STAVITELNÝCH ZÁVĚSŮ – POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 1x ZÁKLADNÍ NÁSTŘÍK PRÁŠKOVOU BARVOU + 2x FINÁLNÍ NÁTĚR – DODÁVKA VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU BARVA: – DLE PD INTERIÉRU – KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP POZNÁMKA: – PODROBNÝ POPIS JEDN. PRVKŮ VIZ OBECNÁ SPECIFIKACE NA ÚVODNÍCH LISTECH VÝROBKŮ PSV – PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ Dodávka dveří a její osazení je vč. pomocného a kotevního materiálu. Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN předpisy, vyhláškami a zákony.	L	1	–	–	1
		P	–	–	–	–
(Z26)	ROZMĚRY: 800/1000 MM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP1 + C3 OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTOČNÉ, POLODRÁŽKOVÉ – DO ZDĚNÉ STĚNY TL. 650 MM – VČETNĚ TĚSNĚNÍ A 3 STAVITELNÝCH ZÁVĚSŮ – POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 1x ZÁKLADNÍ NÁSTŘÍK PRÁŠKOVOU BARVOU + 2x FINÁLNÍ NÁTĚR – DODÁVKA VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU BARVA: – DLE PD INTERIÉRU – KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP POZNÁMKA: – PODROBNÝ POPIS JEDN. PRVKŮ VIZ OBECNÁ SPECIFIKACE NA ÚVODNÍCH LISTECH VÝROBKŮ PSV – PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ Dodávka dveří a její osazení je vč. pomocného a kotevního materiálu. Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN předpisy, vyhláškami a zákony.	L	1	–	–	1
		P	–	–	–	–