

Systém projektových zásuvek je vhodný pro použití zejména v obchodech, laboratořích, ordinacích a pro archivaci a ukládání. Malá výška zásuvky 60 mm umožňuje používat systém všude tam, kde je potřeba do stísněného prostoru uložit mnoho předmětů. Díky velmi kvalitnímu vedení s plnovýsuvem, mechanismu tlumeného zavírání a mechanismu dotahu dosahujeme excelentních vlastností otevírání a zavírání a maximálního komfortu.



Maximální využití úložného prostoru v projektové zásuvce **(B)** je zajištěno výškou zásuvky 60 mm a tloušťkou základního panelu 1 mm, v porovnání s konvenčními systémy bočnic **(A)** s tloušťkou základního panelu 16 mm



Technické údaje


- > Nosnost zásuvky: přibližně 25 kg při rovnoměrném rozložení zatížení
- > Výška zásuvky: 60 mm
- > Montážní šířka: 392 až 732 mm
- > Montážní hloubka: 300 až 550 mm
- > Zásuvky s plnovýsuvem a mechanismem tlumeného zavírání
- > Variabilní systém dělení zásuvky
- > Povrchová úprava: bílý hliník (RAL 9006)
- > Další modely (kompletní sada) a další barvy jsou k dispozici na požádání



Úložný prostor

Projektová zásuvka

Pro montáž do dřevěných korpusů



- > Verze: S drážkami pro podélná a příčná dělítka
- > Nosnost: 15 kg (s vloženými podélnými a příčnými dělítky a rovnoměrně rozloženou zátěží)
- > Materiál: Ocel
- > Povrchová úprava/ barva: Prášková barva, bílý hliník, RAL 9006
- > Výška zásuvky 59 mm, vnitřní výška 58 mm
- > Rastr výšky čel od 64 mm

Upozornění

Šířka vnitřní zásuvky = světlá montážní šířka – 58 mm.

Hloubka vnitřní zásuvky = jmenovitá délka – 17 mm.

Světlá montážní šířka mm	Počet podélných dělítek	Počet vložek
392	1	2
562	2	3
732	3	4

Světlá montážní šířka mm	Světlá montážní hloubka mm	Obj. č.
392	270	701.41.211
	300	701.41.212
	350	701.41.213
	400	701.41.214
	450	701.41.215
	500	701.41.216
	550	701.41.217
562	270	701.41.221
	300	701.41.222
	350	701.41.223
	400	701.41.224
	450	701.41.225
	500	701.41.226
	550	701.41.227
732	270	701.41.231
	300	701.41.232
	350	701.41.233
	400	701.41.234
	450	701.41.235
	500	701.41.236
	550	701.41.237

Balení: 1 ks

Upozornění při objednání

Další barvy nebo rozměry jsou k dispozici na požádání.

Příčná a podélná dělítka a zásuvkové výsuvy Matrix objednejte samostatně.




- > Maximální využití úložného prostoru v projektové zásuvce (B) je zajištěno výškou bočnice 60 mm a tloušťka dna 1 mm v porovnání s konvenčními systémy bočnic (A) s tloušťkou dna 16 mm a výškou skrytých výsuvů
- > Nejlepší vlastnosti posuvu a pohodlné ovládání zajišťují výsuvy Matrix s plnovýsuvem



→ Martix, zásuvkové výsuvy



Montáž



- > Nosnost: 35 kg
- > Materiál: Ocel
- > Povrchová úprava: Pozink
- > Verze: Plnovýsuv, s mechanismem tlumení Smuso a mechanismem dotahu
- > Montáž: Na boční stěnu do řady vrtaných otvorů po 32 mm
- > Vedeno skrytými dynamickými výsuvy

Světlá montážní hloubka mm	Vzor vrtání mm	Obj. č.
300	37/160	551.50.441
350	37/224	551.50.442
400	37/224	551.50.443
450	37/288	551.50.444
500	37/288	551.50.445
550	37/288	551.50.446

Balení: 1 pár

Úložný prostor




12

Podélná a příčná dělítka ► FF 12.50


Šrouby pro montáž panelu ► FF 12.49

Reling nástavby



- > Rozsah použití: Pro projektovou zásuvku s výškou čela od 128 mm
- > Verze: Jednoduchý reling
- > Materiál: Ocel
- > Povrchová úprava: Prášková barva, bílý hliník, RAL 9006

Schéma vrtání pro čela zásuvky



- ① Min. výška panelu
- ② Min. výška panelu při používání relingu u nástavby


Obsah balení

- 3 Relingy nástavby
- 2 Zadní montážní konzole
- 2 Čelní kování

Světla montážní šířka mm	Světla montážní hloubka mm	Obj. č.
392	300	701.46.112
	350	701.46.113
	400	701.46.114
	450	701.46.115
	500	701.46.116
	550	701.46.117
562	300	701.46.122
	350	701.46.123
	400	701.46.124
	450	701.46.125
	500	701.46.126
	550	701.46.127
732	300	701.46.132
	350	701.46.133
	400	701.46.134
	450	701.46.135
	500	701.46.136
	550	701.46.137

Balení: 1 sada

→ Podpěra čela




- > Rozsah použití: Požadováno od výšky panelu 187 mm a více
- > Materiál: Ocel
- > Povrchová úprava: Prášková barva
- > Montáž: K nasunutí do projektové zásuvky vlevo/vpravo

Barva	Obj. č.
Bílý hliník, RAL 9006	429.23.248

Balení: 1 nebo 10 pár

Upevňovací šroub s plochou hlavou pro čílko

→ Pro vrtaný otvor Ø 5 mm do dřeva



- > Materiál: Ocel
- > Povrchová úprava: Pozink
- > Tvar hlavy: Plochá hlava
- > Závit: Stoupání 2,2 mm, Ø závit 6,2 mm, Ø těla 4,2 mm
- > Drážka: Křížová drážka PZ2


Délka L mm	Balení ks	Obj. č.
13,5	200 nebo 1000	013.10.149

Úložný prostor



12

Rozdělení zásuvek, drážkované



① Příčné dělítko, ② Podélné dělítko

→ Podélné dělítko



- > Materiál: Ocel
- > Povrchová úprava: Prášková barva, bílý hliník, RAL 9006

Světlná montážní šířka mm	Počet podélných dělítek
392	1
562	2
732	3


Vnitřní vestavná hloubka mm	Obj. č.
300	701.48.222
350	701.48.223
400	701.48.224
450	701.48.225
500	701.48.226
550	701.48.227

Balení: 1 ks

→ Příčné dělítko



Plast



Ocel

- > Rozměr (Š x V): 169 x 58 mm

Materiál	Barva	Obj. č.
Plast	Černá	701.49.201
	Transparentní	701.49.401
Ocel	Bílý hliník, RAL 9006	701.49.210

Balení: 1 ks

Úložný prostor




12

Vhodný držák popisky od výšky panelu 70 mm


► FF 12.64

DGH-M-INT 2020, HDE-cs, 05/19; Rozměrové údaje nejsou závazné. Vyhrazujeme si právo změny specifikací bez upozornění.


→ Vložky na šperky, stohovatelné




Bez drážek



Se 3 drážkami



S 8 drážkami



Se 3 odkládacími vložkami

- > Materiál: Masivní dřevo
- > Povrchová úprava: Rám: Lakovaný buk, základní deska: Černé kapičky
- > Šířka: 300 mm
- > Hloubka: 227 mm
- > Výška: 32 mm

Verze	Obj. č.
Bez drážky/vložka	811.08.300
Se 3 drážkami	811.08.301
S 8 drážkami	811.08.302
Se 3 odkládacími vložkami	811.08.303

Balení: 1 ks

→ Víko vložky na šperky



- > Materiál: Kryt: Masivní dřevo, úchyt: Hliník
- > Povrchová úprava: Víko: Lakovaný buk, úchytka: Barva stříbra, elox

Rozměr (Š x H x V) mm	Obj. č.
300 x 227 x 5	811.08.309

Balení: 1 ks

Úložný prostor

