DUO	DATUM	PARAF, JMÉNO		NAVRHL		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	SCHVÁLIL

OBJEDNATEL:	ZPRACOVATEL ČÁSTI:	ZPRACOVATEL:	AUTORIZOVANÝ
KRAJ VYSOČINA Žižkova 57/1882 587 33 IČO: 70890749	Ing. Petr Sukkar Kometová 3458 760 01 Zlín - Malenovice 68819 IČO 41459631 tel: 732 155 211 sukkar@sukkar.pasi@seznam.cz	Ing. Petr Sukkar Kometová 3458 760 01 Zlín - Malenovice 68819 IČO 41459631 tel: 732 155 211 sukkar@sukkar.pasi@seznam.cz	
STAVEBNÍ ÚŘAD:	NAVRHL: JAN HAVEL	ODP. PROJEKTANT ING. PETR SALVAR	
KRAJ:	VYPRACOVAL: PETR SALVAR	AUTORIZOVAL: ING. JOSEF ŠVANDA	

AKCE:	NEMOCNICE JIHLAVA REKONSTRUKCE VÝTAHŮ GYNPOR	FORMÁT:	A 4
		KÓTOVÁNO:	mm
OBJEKT:	pavilon G	STUPEŇ:	DOD. k SPS
ČÁST:	D.2. TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ D.2.1. VÝTAHY	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	2020/12
		DATUM:	ÚN / 2020

OBSAH:	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:
VÝTAHY č. 556 - 561 - PŮDORYSY, ŘEZY	1 : 25 1 : 100	2.1.2.01	

VÝTAH č. 556 M 1 : 25

půdorys výtahové šachty



TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝTAHU
osobní výtah č. 556

Typ výtahu : TEN 450
Nosnost: 450 kg / max. 6 osob
Třída výtahu: II. – výtah určený pro přepravu osob
Počet stanic / nástupišť : 9 / 9, nepřůchozí
Dopravní zdvih: 28,5 m
Jmenovitá rychlost: 1 m/s
Pohon výtahu: elektrický bezpřevodový frekvenčně řízený
Rozměry kabiny: š.1400 x h.1100 x v.2150 mm.
Dveře kabinové: su. šířka 900 mm, sv. výška 2000 mm, automatické teleskopické dvojpanelové
Dveře šachetní: su. šířka 900 mm, sv. výška 2000 mm, automatické teleskopické dvojpanelové
Charakteristika: jedná se o osobonákladní výtah sloužící k přepravě osob a osob a nákladů mezi jednotlivými podlažími. Provedení výtahu odpovídá ČSN EN 81-20, EN 81-50 a EN 81-21.

VÝTAH č. 557 M 1 : 25

půdorys výtahové šachty



TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝTAHU
osobonákladní výtah č. 557

Typ výtahu : TONN 1800
Nosnost výtahu: 1800 kg / max. 24 osob
Třída výtahu: II. – výtah určený pro přepravu osob a osob a nákladů
Počet stanic / nástupišť : 9 / 9, nepřůchozí
Dopravní zdvih: 28,5 m
Jmenovitá rychlost: 1 m/s
Pohon výtahu: elektrický bezpřevodový frekvenčně řízený
Rozměry kabiny: š.1800 x h.2700 x v.2130 mm.
Dveře kabinové: su. šířka 1300 mm, sv. výška 2000 mm, automatické teleskopické dvojpanelové
Dveře šachetní: su. šířka 1300 mm, sv. výška 2000 mm, automatické teleskopické dvojpanelové
Charakteristika: jedná se o osobonákladní výtah sloužící k přepravě osob a osob a nákladů mezi jednotlivými podlažími. Provedení výtahu odpovídá ČSN EN 81-20, EN 81-50 a EN 81-21.

VÝTAH č. 558 M 1 : 25

půdorys výtahové šachty



TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝTAHU
osobonákladní výtah č. 558

Typ výtahu : TONN 1800
Nosnost výtahu: 1800 kg / max. 24 osob
Třída výtahu: II. – výtah určený pro přepravu osob a osob a nákladů
Počet stanic / nástupišť : 9 / 9, nepřůchozí
Dopravní zdvih: 28,5 m
Jmenovitá rychlost: 1 m/s
Pohon výtahu: elektrický bezpřevodový frekvenčně řízený
Rozměry kabiny: š.1800 x h.2700 x v.2130 mm.
Dveře kabinové: su. šířka 1300 mm, sv. výška 2000 mm, automatické teleskopické dvojpanelové
Dveře šachetní: su. šířka 1300 mm, sv. výška 2000 mm, automatické teleskopické dvojpanelové
Charakteristika: jedná se o osobonákladní výtah sloužící k přepravě osob a osob a nákladů mezi jednotlivými podlažími. Provedení výtahu odpovídá ČSN EN 81-20, EN 81-50 a EN 81-21.

VÝTAH č. 559 M 1 : 25

půdorys výtahové šachty



TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝTAHU
osobonákladní výtah č. 559

Typ výtahu : TONN P 1800
Nosnost výtahu: 1800 kg / max. 24 osob
Třída výtahu: II. – výtah určený pro přepravu osob a osob a nákladů
Počet stanic / nástupišť : 9 / 11, průchozí
Dopravní zdvih: 28,5 m
Jmenovitá rychlost: 1 m/s
Pohon výtahu: elektrický bezpřevodový frekvenčně řízený
Rozměry kabiny: š.1800 x h.2700 x v.2130 mm.
Dveře kabinové: su. šířka 1300 mm, sv. výška 2000 mm, automatické teleskopické dvojpanelové
Dveře šachetní: su. šířka 1300 mm, sv. výška 2000 mm, automatické teleskopické dvojpanelové
Charakteristika: jedná se o osobonákladní výtah sloužící k přepravě osob a osob a nákladů mezi jednotlivými podlažími. Provedení výtahu odpovídá ČSN EN 81-20, EN 81-50 a EN 81-21.

VÝTAH č. 561 M 1 : 25

půdorys výtahové šachty



TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝTAHU
osobonákladní výtah č. 561

Typ výtahu : TONN P 1800
Nosnost výtahu: 1800 kg / max. 24 osob
Třída výtahu: II. – výtah určený pro přepravu osob a osob a nákladů
Počet stanic / nástupišť : 9 / 11, průchozí
Dopravní zdvih: 28,5 m
Jmenovitá rychlost: 1 m/s
Pohon výtahu: elektrický bezpřevodový frekvenčně řízený
Rozměry kabiny: š.1800 x h.2700 x v.2130 mm.
Dveře kabinové: su. šířka 1300 mm, sv. výška 2000 mm, automatické teleskopické dvojpanelové
Dveře šachetní: su. šířka 1300 mm, sv. výška 2000 mm, automatické teleskopické dvojpanelové
Charakteristika: jedná se o osobonákladní výtah sloužící k přepravě osob a osob a nákladů mezi jednotlivými podlažími. Provedení výtahu odpovídá ČSN EN 81-20, EN 81-50 a EN 81-21.

VÝTAH č. 560 M 1 : 25

půdorys výtahové šachty



TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝTAHU
lůžkový výtah č.560

Typ výtahu : TLV 1800
Nosnost výtahu: 1800 kg max 24 osob
Třída výtahu: II. – výtah určený pro dopravu lůžek a osob
Počet stanic / nástupišť : 9 / 9, nepřůchozí
Dopravní zdvih: 28,5 m
Jmenovitá rychlost: 1 m/s
Pohon výtahu: elektrický bezpřevodový frekvenčně řízený
Rozměry kabiny: š.1600 x h.2300 x v.2130 mm.
Dveře kabinové: su. šířka 1300 mm, sv. výška 2000 mm, automatické teleskopické dvojpanelové
Dveře šachetní: su. šířka 1300 mm, sv. výška 2000 mm, automatické teleskopické dvojpanelové
Charakteristika: jedná se o osobonákladní výtah sloužící k přepravě lůžek a osob mezi jednotlivými podlažími. Provedení výtahu odpovídá ČSN EN 81-20, EN 81-50 a EN 81-21.

STROJOVNA VÝTAHU č. 556 M 1 : 25

půdorys strojovny





otvory v podlaze strojovny

legenda

VR ROZVADĚČ VÝTAHU

HV HLAVNÍ VYPÍNAČ VÝTAHU

STROJOVNA VÝTAHŮ č. 557 a 558 M 1 : 25

půdorys strojovny



legenda

VR ROZVADĚČ VÝTAHU

HV HLAVNÍ VYPÍNAČ VÝTAHU

VNITŘNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

VNĚJŠÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

STROJOVNA VÝTAHU č. 561 M 1 : 25



půdorys strojovny



otvory v podlaze strojovny



zesílení podlahy strojovny

legenda

VR ROZVADĚČ VÝTAHU

HV HLAVNÍ VYPÍNAČ VÝTAHU

STROJOVNA VÝTAHŮ č. 559 a 560 M 1 : 25

půdorys strojovny



legenda

VR ROZVADĚČ VÝTAHU

HV HLAVNÍ VYPÍNAČ VÝTAHU

VNITŘNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

VNĚJŠÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

STROJOVNA VÝTAHŮ č. 557 a 558 M 1 : 25



otvory v podlaze strojovny



zesílení podlahy strojovny

STROJOVNA VÝTAHŮ č. 559 a 560 M 1 : 25



otvory v podlaze strojovny



zesílení podlahy strojovny