

30

TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA		ZMĚNA
ZTP č.: 3032-274 ES č.:		(ZTP)
1 Druh vozidla: NÁKLADNÍ AUTOMOBIL		
2 NOSIČ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB		
J Kategorie vozidla (zkratka): N3G		
Vozidlo	D.1 Tovární značka: MAN	
	D.2 Typ: TGM Varianta: Verze:	
	D.3 Obchodní označení: TGM 18.280 4X4 BB	
E Identifikační číslo vozidla (VIN): WMAN38ZZ37Y189349		
3 Výrobce vozidla: MAN NEZ., A.G., SRN		
4 Výrobce: MAN NEZ., A.G., SRN		
Motor	5 Typ: D 0836LFL51 P3 Palivo: TM	
	P2 Max. výkon [kW] / P4 ot. [min ⁻¹]: 206/2 300 P1 Zdvih. objem [cm ³]: 6 871	
Emise	V9 Předpis EHK OSN č.:	Směrnice EHS/ES č. 2005/78B
	V6 Korigovaný součinitel absorpce [m ² /t]: 0.8 V7 CO ₂ [g/km ³]:	
Karosérie	6 Výrobce: KOBIT S.R.O., PRAHA, ČR	
	7 Druh (typ): NOSIČ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB	
	8 Výrobní číslo (nástavby, kabiny):	
	R Barva: ORANŽOVÁ RAL2011	
Rozměry	S Počet míst - celkem: 2 S.1 - k sezení: 2 S.2 - k stání: 0 9 - lůžek: 0	
	10 Maximální zatížení střechy [kg]: 11 Objem cisterny [m ³]:	
	12 Celková [mm] - délka: 6 800 13 - šířka: 2 500 14 - výška: 3 300	
	M Rozvor [mm]: 3 900	
	15 Rozměry ložné plochy [mm] - délka: 16 - šířka:	
	G Provozní hmotnost [kg]: 6 250	
Hmotnosti	F.1 Největší technicky přípustná / F.2 povolená hmotnost [kg]: 18 600/18 000	
	N Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]: N.1; N.2; N.3; N.4	
	7 100 / 7 100 ; 11 500 / 11 500	
	17 Největší svislé statické zatížení spojovacího zařízení (závěs/točnice) [kg]:	
	O.1 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg]: - brzděného: */*	
	O.2 - nebrzděného: 750/750	
18 Největší technicky přípustná / F.3 povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]: */*		
19 Spojovací zařízení - druh a typ:		
NE		
L Počet náprav - z toho poháněných: 2-2		
Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...): - rozměry/montáž (zdvojená = „J“):		
Nápravy	20 1. 22.5 X 8.25 ; 12 R22.5 152 K	
	21 2. 22.5 X 8.25 ; 12 R22.5 152/148 K [2]	
	22 3.	
	23 4.	
T Nejvyšší rychlost [km.h ⁻¹]: 85 S OMEZOVÁČEM		
24 Brzdy (ANO/NE) - provozní: ANO - ABS: ANO - parkovací: ANO - odlehčovací: ANO		
U Vnější hluk vozidla [dB (A)]: U.1 - stojícího / U.2 ot.[min ⁻¹]: 86/1 800 U.3 - za jízdy: 80		
25 Spotřeba paliva: - metodika: 26 - při rychlosti [km.h ⁻¹]:		
27 [l.100 km ⁻¹]:		
Q Poměr výkon/hmotnost [kW.kg ⁻¹]: 28 Retardér: NE		
29 Řazení převodovky (MAN/AUT): MAN 30 Hydropohon:		
Další údaje viz část DALŠÍ ZÁZNAMY:		

TRÍDA C50 -X

ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Níže podepsaný potvrzuje, že vozidlo (nástavbě) byla schválena technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích. (V případě, kdy je technický průkaz vydán na základě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla, potvrdí toto příslušný orgán státní správy a zapíše č. j. Rozhodnutí. Pokud se jedná o typové schválení vozidla č. j. se nezapíše. U nástavby se v případě typového schválení napíše do kolony č. j. číslo ZTP.)

Doklad o nabytí vozidla - záznam o celním projednávání

Vozidlo: č. j. 06.04.2007
datum vystavení

Nástavba: č. j. N-1513-03-01
datum doplnění 6.4.2007

MAN užitková vozidla
Česká republika spol. s r.o.
Obchodní 120, 251 70 Čestlice
Tel.: +420 272111511
IČO: 46965904 DIČ: CZ46965904
OR MS v Praze odd. C vozidla 73675 od 29.07.1992



otisk
razítka
podpis

DALŠÍ ZÁZNAMY

- * Vozidlo dodáno z výroby bez závěsného zařízení.
- Vozidlo plní ustanovení Zákona č.56/2001 Sb.
-
-
-
-
-
-
-

MAN užitková vozidla
Česká republika spol. s r.o.
Obchodní 120, 251 70 Čestlice
Tel.: +420 272111511
IČO: 46965904 DIČ: CZ46965904
OR MS v Praze odd. C vozidla 73675 od 29.07.1992



Na vozidlo smí být montovány jen schválené nástavby a pracovní stroje nesené. Vozidlo nesmí být na pozemních komunikacích provozováno bez nástavby. Vozidlo je vybaveno zvláštním světelným výstražným zařízením oranžové barvy. Vozidlo je vybaveno doplňkovým párem svítlen s dálkovým, ptokávacím, obrysovým a směrovým světlem. Vozidlo je vybaveno předním upínacím zařízením a komunální hydraulikou. Nástavba plní požadavky zákona č.56/2001 s výjimkami:

15. výčelníky na přední části vozidla.

Doplněno spojovací zařízení třída C50-X

16. 9.2.2009 Variabilní provedení vozidla:

