P1



OKNO

Zasklení – izolační trojsklo čiré
Rám – plast, v barvě RAL 5007 – exteriér, interiér – RAL 9016

U_{Wmax}= 0,95W/m²K

vnitřní parapet v barvě bílé šířky 300mm, mat.laminovaná DTD tl.19 mm

vnější parapet v barvě RAL 7001
r.š. 280mm, mat. pozinkovaný ohýbaný plech+polyesterový povlak

Počet kusů: 20

P2



OKNO

Zasklení – izolační trojsklo čiré
Rám – plast, v barvě RAL 5007 – exteriér, interiér – RAL 9016

U_{Wmax}= 0,95W/m²K

vnitřní parapet v barvě bílé šířky 300mm, mat.laminovaná DTD tl.19 mm

vnější parapet v barvě RAL 7001
r.š. 280mm, mat. pozinkovaný ohýbaný plech+polyesterový povlak

Počet kusů: 6

P3



OKNO

Zasklení – izolační trojsklo čiré
Rám – plast, v barvě RAL 5007 – exteriér, interiér – RAL 9016

U_{Wmax}= 0,95W/m²K

vnitřní parapet v barvě bílé šířky 300mm, mat.laminovaná DTD tl.19 mm

vnější parapet v barvě RAL 7001
r.š. 280mm, mat. pozinkovaný ohýbaný plech+polyesterový povlak

Počet kusů: 4

P4



OKNO

Zasklení – izolační trojsklo čiré
Rám – plast, v barvě RAL 5007 – exteriér, interiér – RAL 9016

U_{Wmax}= 0,95W/m²K

vnitřní parapet v barvě bílé šířky 300mm, mat.laminovaná DTD tl.19 mm

vnější parapet v barvě RAL 7001
r.š. 280mm, mat. pozinkovaný ohýbaný plech+polyesterový povlak

Počet kusů: 1

P5



OKNO

Zasklení – izolační trojsklo čiré
Rám – plast, v barvě RAL 5007 – exteriér, interiér – RAL 9016

U_{Wmax}= 0,95W/m²K

vnitřní parapet v barvě bílé šířky 350mm, mat.laminovaná DTD tl.19 mm

vnější parapet v barvě RAL 7001
r.š. 280mm, mat. pozinkovaný ohýbaný plech+polyesterový povlak

Počet kusů: 2

P6



OKNO

Zasklení – izolační trojsklo čiré
Rám – plast, v barvě RAL 5007 – exteriér, interiér – RAL 9016

U_{Wmax} = 0,95W/m²K

vnitřní parapet v barvě bílé šířky 350mm, mat.laminovaná DTD tl.19 mm

vnější parapet v barvě RAL 7001
r.š. 280mm, mat. pozinkovaný ohýbaný plech+polyesterový povlak

Počet kusů: 3

P7



OKNO

Zasklení – izolační trojsklo čiré
Rám – plast, v barvě RAL 5007 – exteriér, interiér – RAL 9016

U_{Wmax}= 0,95W/m²K

vnitřní parapet v barvě bílé šířky 350mm, mat.laminovaná DTD tl.19 mm

vnější parapet v barvě RAL 7001
r.š. 280mm, mat. pozinkovaný ohýbaný plech+polyesterový povlak

Počet kusů: 6

P8



OKNO – STŘEŠNÍ SVĚTLÍK

Systémové provedení dle zvoleného výrobce

Zasklení – izolační sklo čiré splňující požadovanou hodnotu
Rám – plast, v barvě RAL 9016

U_{Wmax} = 0,95W/m²K

Počet kusů: 3 neotevíratelné

P9



OKNO – STŘEŠNÍ SVĚTLÍK

Systémové provedení dle zvoleného výrobce

Zasklení – izolační sklo čiré splňující požadovanou hodnotu
Rám – plast, v barvě RAL 9016

U_{Wmax} = 0,95W/m²K

Počet kusů: 13 s dálkovým elektrickým ovládáním

PLASTOVÁ OKNA

MATERIÁL:
VÍCEKOMOROVÝ PLASTOVÝ PROFIL

BARVA:
EXTERIÉR – BARVA RAL 5007(BRILANTNÍ MODRÁ), INTERIÉR – BARVA RAL 9016 (DOPRAVNÍ BÍLÁ)

KOVÁNÍ:
CELOOBVODOVÉ, DVA BEZPEČNOSTNÍ BODY NA KAŽDÉM KŘÍDLE, SKRYTÉ ZÁVĚSY

KLIKY:
KLIKA BÍLÁ

SKLO:
TEPELNĚIZOLAČNÍ ZASKLENÍ, TROJSKLO ČIRÉ

PARAPET VNĚJŠÍ:
POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU VRSTVOU MĚKČENÉHO PVC RAL 7001(STŘÍBROŠEDÁ)

PARAPET VNITŘNÍ:
VLHKUODOLNÁ DTD TL. 19mm, LAMINOVANÁ HPL TL.0,6mm, BARVA BÍLÁ, ZAKONČENÍ BOČNÍ LEMOVKOU, VÝŠKA NOSU 30mm

VEŠKERÁ OKNA BUDOU DODÁNA VČETNĚ PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PÁSKŮ

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: **U_{Wmax} = 0,95W/m²K**

POZN.: PŘED VÝROBOU BUDOU OKENNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST OKEN BEZ OHLEDU NA VELIKOST OKEN. GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU OKEN ODPOVÍDÁ POHLEDU Z EXTERIÉRU BUDOVY

Zodpovědný projektant	HIP	Vypracoval
Ing. Jan ČERVINKA	Ing. J. Dufek	Ing. arch. Eliška Ondráková

Investor: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

Místo stavby: Nové Město na Moravě, p. č. 2959/10, 2959/2

Akce:
Úspory energií - Nové Město na Moravě
Lékárna objekt č.13

Obsah:
Výpis plastových oken

D.1.1 ARCHITEKTONICK0-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ENVIGEST s.r.o.
Masarykova 305
592 31 Nové Město na Moravě
IČ 49449362
www.envigest.cz
envigest@envigest.cz

Formát	A3+
Datum	4/2019
Stupeň	DPS
Číslo zakázky	1806
Měřítko	1:50
Číslo výkresu	D.1.1.14

Jakékoliv šíření či rozmnožování tohoto materiálu či jeho části a nakládání s ním pro jiný účel, než bylo určeno, je zakázáno a podléhá autorskému zákonu. Všechna práva vyhrazena.