P 10



DVEŘE

Zasklení – izolační bezpečnostní trojsklo čiré
Rám – plast, v barvě RAL 5007 – exteriér, interiér – RAL 9016
U_{dmax} = 1,2 W/m²K
zvenku klika, zevnitř panikové kování – klika, FAB zámek, otevíratelné ven

Počet kusů: 1

P 11



DVEŘE

Zasklení – izolační bezpečnostní trojsklo čiré
Rám – plast, v barvě RAL 5007 – exteriér, interiér – RAL 9016
U_{dmax} = 1,2 W/m²K
zvenku koule, zevnitř panikové kování – klika, FAB zámek, otevíratelné ven

Počet kusů: 1

P 12



DVEŘE

Plné – plast, v barvě RAL 5007 – exteriér, interiér – RAL 9016

U_{dmax} = 1,2 W/m²K
zvenku koule, zevnitř panikové kování – klika, FAB zámek, otevíratelné ven

Počet kusů: 1

P 13



DVEŘE

Zasklení – izolační trojsklo čiré
Rám – plast, v barvě RAL 5007 – exteriér, interiér – RAL 9016
U_{dmax} = 1,2 W/m²K
zvenku koule, zevnitř panikové kování – klika, FAB zámek, otevíratelné ven

Počet kusů: 1

P 14



DVEŘE

Plné – plast, v barvě RAL 9016

U_{dmax} = 1,2 W/m²K
klika – klika, FAB zámek, levé
Počet kusů: 1

P 15



DVEŘE

Plné – dřevěné, v barvě RAL 9016
s protipožární odolností EI_1 30–C
EI_2 30–C EW 30–C
U_{dmax} = 1,2 W/m²K
zvenku koule, zevnitř panikové kování – klika, FAB zámek, otevíratelné ven

Počet kusů: 1

P 16



DVEŘE

Plné – dřevěné, v barvě RAL 9016
s protipožární odolností EI_1 30–C
EI_2 30–C EW 30–C
U_{dmax} = 1,2 W/m²K
zvenku koule, zevnitř panikové kování – klika, FAB zámek, otevíratelné ven

Počet kusů: 1

P 17



DVEŘE

Zasklení – izolační bezpečnostní trojsklo čiré
Rám – plast, v barvě RAL 5007 – exterié, interiér – RAL 9016
U_{dmax} = 1,2 W/m²K
zvenku koule, zevnitř panikové kování – klika, FAB zámek, otevíratelné ven

Počet kusů: 1

PLASTOVÉ DVEŘE

MATERIÁL:
VÍCEKOMOROVÝ PLASTOVÝ PROFIL

BARVA:
EXTERIÉR – BARVA RAL 5007(BRILANTNÍ MODRÁ), INTERIÉR – BARVA RAL 9016 (DOPRAVNÍ BÍLÁ)

KOVÁNÍ:
VÍCEBODOVÁ DVEŘNÍ ROZVORA S BEZPEČNOSTNÍMI ČEPY

KLIKY:
KLIKA/KLIKA, KOULE/KLIKA, VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ ZÁMEK

VÝPLŇ:
BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ TROJSKLO Z LEPENÉHO TVRZENÉHO SKLA ESG, ČIRÉ
PLNÁ VÝPLŇ DVEŘÍ – TEPELNĚ IZOLAČNÍ

TĚSNĚNÍ:
OBVODOVÉ STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ

DVEŘNÍ PRÁH:
HLINÍKOVÝ PRÁH S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM

DOPLŇKY:
VODOROVNÉ MADLO PŘES CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ VE VÝŠCE MAX. 900mm, Z OBOU STRAN DVEŘÍ – P13
KONTRASTNÍ POLEPY VE v = 900 A 1500mm – P13

VEŠKERÉ DVEŘE BUDOU DODÁNY VČETNĚ PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PÁSKŮ

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: U_{Wmax} = 1,2W/m²K

POZN.: PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ.
GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU Z EXTERIÉRU BUDOVY

Zodpovědný projektant	HIP	Vypracoval
Ing. Jan ČERVINKA	Ing. J. Dufek	Ing. arch. Eliška Ondráková

Investor: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

Místo stavby: Nové Město na Moravě, p. č. 2959/10, 2959/2

Akce:
Úspory energií - Nové Město na Moravě
Lékárna objekt č.13

Obsah:
Výpis plastových dveří

D.1.1 ARCHITEKTONICK0-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ENVIGEST s.r.o.
Masarykova 305
592 31 Nové Město na Moravě
IČ 49449362
www.envigest.cz
envigest@envigest.cz

Formát	A3+
Datum	4/2019
Stupeň	DPS
Číslo zakázky	1806
Měřítko	1:50
Číslo výkresu	D.1.1.15

Jakékoliv šíření či rozmnožování tohoto materiálu či jeho části a nakládání s ním pro jiný účel, než bylo určeno, je zakázáno a podléhá autorskému zákonu. Všechna práva vyhrazena.