

## Příloha A1

## Technické podmínky – Rekapitulace splnění technických podmínek

Dodávka podsvodidlové sekačky na traktor CASE pro cestmistrovství Ledeč nad Sázavou

Tovární značka: .....

Typ: .....

Počet kusů nástaveb: 1 ks

Parametr	Požadavek	Nabídka doplňte ano/ne, příp. číselnou hodnotu nebo technické řešení/provedení
Montáž do přední upínací desky dle ČSN EN 15432-1 (DIN 76060 vel. 3/5)	Ano	
Pohon od hydraulické soustavy traktoru	Ano	
Maximální provozní tlak hydraulického systému	max. 160 bar	..... bar
Záběr sečení	min. 1200 mm	..... mm
Maximální vyložení do boku od středu traktoru (od středu sekačky)	min. 2400 mm	..... mm
Hlava s horizontálně umístěným válcovým rotorem s max. výškou 350 mm	max. výška 350 mm	..... mm
Otáčky hlavové hřídele	Uvede účastník⇒	..... ot/min.
Nožová hřídel s cepovými noži	Ano	
Pracovní strana pravá s možností přestavby na práci vlevo	Ano	
Krycí ochranné clony	Ano	
Chladič hydraulického oleje (dostatečně dimenzovaný na celodenní provoz)	Ano	
Ovládání v kabině řidiče kompaktní mikroprocesorové včetně nouzového centrálního stop tlačítka, počítače motohodin a možnosti práce v manuálním a automatickém cyklu	Ano	

Parametr	Požadavek	Nabídka doplňte ano/ne, příp. číselnou hodnotu nebo technické řešení/provedení
Rozkládání z transportní do pracovní polohy a naopak přímo z kabiny traktoru z místa řidiče	Ano	
Náklon žací hlavy v pracovní poloze	min $\pm 10^\circ$	$\pm$ ..... °
Řízená automatická kontrola přitlaku žací hlavy s možností plynulé regulace	Ano	
Dokonalé kopírování terénu, elektricky spínatelná plovoucí poloha nástroje	Ano	
Automatické sklápění žací hlavy při najetí na překážku s automatickým zpětným návratem do pracovní polohy	Ano	
Odstavné nohy s kolečky pro snadnou manipulaci	Ano	
Barva RAL 2011	Ano	
Výstražné šrafování a piktogramy	Ano	