

**Technické podmínky – Rekapitulace splnění technických podmínek**

Dodávka taženého štěpkovače na středisko Přibyslav

Tovární značka: .....

Typ: .....

Počet kusů: **1 ks**

Parametr	Požadavek	Nabídka doplňte ano/ne, příp. číselnou hodnotu nebo technické řešení/provedení
maximální průměr dřeva dle daného výrobku	150 - 160 mm	... mm
velikost vstupního vkládacího otvoru	min. délka 180 mm	... mm
	min. šířka 150 mm	... mm
podávání přes dva hydraulicky posuvné válce	Ano	
uložení válců horizontální nebo vertikální	uvedte provedení →	
regulace rychlosti podávacích válců	Ano	
velikost štěpkovacího kotouče	min. 550 mm	... mm
hmotnost štěpkovacího kotouče	min. 70 kg	... kg
princip štěpkování disk nebo nože	uvedte provedení →	
počet disků nebo nožů	min. 2 ks	... ks
motor: minimálně 2 válce	uvedte počet válců →	
výkon motoru	min. 18,8 kW (25HP)	... kW (...HP)
počítadlo motohodin, elektrický startér	Ano	
objem hydraulického oleje	min. 20 litrů	... litrů
vodoznak hladiny hydraulického oleje nebo jiný systém	uvedte provedení →	
objem palivové nádrže	min. 20 litrů	... litrů
ukazatel množství paliva v palivové nádrži	Ano	
otočný elevátor	min. rozsah 250°	... stupňů
možnost prodloužení elevátoru vertikálně nebo horizontálně	uvedte provedení →	
zařízení pro start/stop/zpátečka pro podávání válce	Ano	
zámek rotoru k zajištění rotorového disku při výměně nožů nebo disků	Ano	
stress control systém	Ano	
nesení štěpkovače na vlastním podvozku	Ano	
ruční brzda na rámu	Ano	
přívěs jednonápravový	Ano	

Parametr	Požadavek	Nabídka doplňte ano/ne, příp. číselnou hodnotu nebo technické řešení/provedení
nájezdová brzda	Ano	
výškově stavitelná oj s kolečkem	Ano	
podvozek tažený osobním nebo nákladním automobilem, připojení na kouli	Ano	
přepravní rychlost	min. 80 km/h	... km/h
hmotnost štěpkovače	700 až 850 kg	... kg
součástí dodávky navíc sada 2 ks nožů/disků, 2 ks protibřitů, sada filtrů - hydraulický, palivový, olejový a vzduchový	uvedte konkrétní výbavu náhradních dílů →	