

DSP + DPS

SPECIFIKACE MATERIÁLU

STAVBA: PŘÍSTAVBA UDÍREN

INVESTOR: Školní statek Humpolec - jatky, masná výroba, 39 601 Humpolec

MÍSTO STAVBY: Humpolec

ČÁST PROJEKTU: D.1.4.b - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

Vypracoval: Ing. Jiří Saul

Kuřim, 1/2020

Vyhotovení:

1

Uvedené typy montážního materiálu a dodávek v této specifikaci nejsou závazné, je možno dodat výrobky obdobných parametrů jiných výrobců.

DODÁVKY:

Rozvodnice R-U (TOS č.1)	ks	1
Zásuvková skříň (TOS č.2)	ks	1

ELEKTROMONTÁŽE:

Kabel silový, izolace PVC		
CYKY-O 2x1,5mm ²	m	65
CYKY-O 3x1,5mm ²	m	55
CYKY-J 3x1,5mm ²	m	210
CYKY-J 3x2,5mm ²	m	20
CYKY-J 5x2,5mm ²	m	105
CYKY-J 5x4mm ²	m	30
CYKY-J 5x10mm ²	m	18
CYKY-J 5x25mm ²	m	35
Vodič CY6mm ² , žlutozelený	m	65
Vodič CY10mm ² , žlutozelený	m	6
Vodič CY25mm ² , žlutozelený	m	40
Instalační trubka 4020KA	m	90
Instalační trubka 4025KA	m	8
Instalační trubka 4032KA	m	6
Pozinkovaný drátěný kabelový žlab Merkur 50/50	m	24
Pozinkovaný drátěný kabelový žlab Merkur 100/50	m	8
Pozinkovaný drátěný kabelový žlab Merkur 150/50	m	8
Pozinkovaný drátěný kabelový žlab Merkur 250/50	m	6
Svorkovnicová krabicová rozvodka K9105Z	ks	4
Krabicová rozvodka D 9125Z	ks	11
Svorkovnicová krabicová rozvodka K9255Z	ks	4
Nástěnný spínač Praktik, typ 3553-01929B, bílá barva, IP44	ks	4
Nástěnný spínač Praktik, typ 3553-06929B, bílá barva, IP44	ks	8
Zásuvka jednonásobná nástěnná Praktik, typ 5518-2929B, bílá barva, IP44	ks	1

Jednopolový spínač v plastové skříni, 16A, 230V, IP54	ks	2
Trojpólový spínač v plastové skříni, 16A, 400V, IP54	ks	2
Vypínací tlačítko v plastové skříni, červené, IP54	ks	1
Zapínací tlačítko v plastové skříni, zelené, IP54	ks	1
Dvoutlačítkový ovládač v plastové skříni, IP44	ks	1
Houkačka HV85-230X-O, 230V, 20W	ks	1

Svítidla:

Průmyslové LED svítidlo Beghelli, typ BS 100 LED 1X18 SD 4000K, 11W, IP65	ks	3
Průmyslové LED svítidlo Beghelli, typ BS 100 LED 1X36 SD 4000K, 23W, IP65	ks	5
Průmyslové LED svítidlo Beghelli, typ BS 100 LED 2X58 SD 4000K, 64W, IP65	ks	1
Průmyslové LED svítidlo Beghelli, typ BS 100 LED 2X80 SD 4000K, 74W, IP65	ks	3