



VZOROVÉ DETAILS


SPÁRY V ŘÍMSÁCH
PRACOVNÍ SPÁRA, SVISLÝ ŘEZ 1:5



DILATAČNÍ SPÁRA, SVISLÝ ŘEZ 1:5




KOTVENÍ ŘÍMS DO VÝVRTU
PŘÍČNÝ ŘEZ 1:5




POVRCHOVÁ OCHRANA (POLOŽKY 3 A 4):
- ZINKOVÁNÍ PONOREM DLE ISO 1461, NOMINÁLNÍ TLOUŠŤKA ZASCHLEHO FILMU 70 µm, MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA 60 µm

POZN: povrchová ochrana pro položku 4 platí pouze v případě dlouhé prodlevy mezi výrobou a zabetonováním do římsy (přestávka mezi stavebními sezónami). V ostatních případech postačí ošetření základním nátěrem.


MOSTNÍ ODVODŇOVAČ MORAVA 300/300
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1:5




ODVODNĚNÍ IZOLACE 1:10




ODVODNĚNÍ IZOLACE 1:10
PŘÍČNÝ ŘEZ




USPOŘÁDÁNÍ V MÍSTĚ ODVODŇOVACÍ TRUBIČKY 1:5



TVAR PRVKŮ ODVODNĚNÍ 1:5



TVAR DRENÁŽNÍHO PROFILU
ŘEZ V MÍSTĚ ODVODŇOVACÍCH OTVORŮ 1:2



VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VEDOUČÍ PROJEKTANT ING. JAN PRÁČNÝ <i>JP</i>	ZODPOV. PROJEKTANT ING. JAN PRÁČNÝ <i>JP</i>	VYPRACOVAL ING. FRANTIŠEK POKORNÝ <i>FP</i>	KONTROLOVAL ING. LUBOR PUKLICKÝ <i>Puklický</i>	VÝKRES 23 64 00, BNO	
OBJEDNATEL: KRAJ VYSOČINA		KRAJ: KRAJ VYSOČINA		DATUM 05/2014	
III/36044 Křižanov-most ev.č.36044-1				FORMÁT B4	
				ÚČEL PDPS	
				MĚŘÍTKO 1:10,5,2	
				Křizanov_36044-1\	C8_Det.dwg
VZOROVÉ DETAILS				ČÍSLO PARE	ČÍSLO VÝKRESU C8