

Vybavení operačních sálů - inventář

Technická specifikace

IČ	Název	Rozměry
360051	věšák na rtg zástěry pojízdný nerez / kapacita 10 rtg zástěr kapacita 10 ks rtg zástěr nerezový pojízdná konstrukce s 10 ks ramínek pro RTG zástěry každé ramínko zavěšeno na samostatném nosníku s možností sklápění nosníku do stran konce ramínek vyhnuté nahoru (zabránění sjíždění zástěry z ramínka) délka ramínka cca 57 cm, nosnost ramínka cca 6 kg 4x kolečko o průměru 75 mm, z toho 2 s brzdou antistatické provedení	orientační rozměr 750/640/1500 mm
361702	skříň na podložní misky a moč. láhve, 1-dvěřová, uzamykatelná, nerez skříň na skladování podložních mís a močových lahví robustní konstrukce z nerez oceli skříň vhodná pro vlhké a mokré provozy vhodná do hygienických prostor dlouhodobá ochrana vůči korozi snadno čistitelná a hygienicky udržovatelná odolná chemikáliím a kyselinám běžně používaných ve zdravotnických zařízeních 1-dvěřové provedení uzamykatelné kapacita cca 10 močových lahví + 10-14 podložních mís držáky na podložní misky držáky na močové láhve	orientační rozměr 500/600/1800 mm
361703	skříň na dezinfekční roztoky, policová, 1-dvěřová, uzamykatelná, nerez skříň musí být kovová, uzamykatelná robustní konstrukce z nerez oceli skříň vhodná pro vlhké a mokré provozy vhodná do hygienických prostor dlouhodobá ochrana vůči korozi snadno čistitelná a hygienicky udržovatelná odolná chemikáliím a kyselinám běžně používaných ve zdravotnických zařízeních skříň uzavíratelná 1-křídlymi dveřmi, uzamykatelná 4x police výškově nastavitelná nosnost police cca 60 kg	orientační rozměr 500/600/1800 mm
361705	skříň na dezinfekční roztoky, policová, kovová, uzamykatelná skříň musí být kovová, uzamykatelná robustní konstrukce z nerez oceli skříň vhodná pro vlhké a mokré provozy vhodná do hygienických prostor dlouhodobá ochrana vůči korozi snadno čistitelná a hygienicky udržovatelná odolná chemikáliím a kyselinám běžně používaných ve zdravotnických zařízeních skříň uzavíratelná 2-křídlymi dveřmi, uzamykatelná 4x police výškově nastavitelná nosnost police cca 80 kg	orientační rozměr 500/600/1800 mm
361706	skříň pro úklidové potřeby uzamykatelná nerez skříň musí být kovová, uzamykatelná robustní konstrukce z nerez oceli	orientační rozměr 600/500/1800 mm

skříň vhodná pro vlhké a mokré proozy
vhodná do hygienických prostor
dlouhodobá ochrana vůči korozi
snadno čistitelná a hygienicky udržovatelná
odolná chemikáliím a kyselinám běžně používaných ve zdravotnických zařízeních
skříň uzavíratelná 2-křídlými dveřmi, uzamykatelná
4x police výškově nastavitelná
nosnost police cca 80 kg

395403 **sedáčka otočná, výšk.zdvih., pojízdná, nosnost 150 kg**

sedáčka bez opěradla, brzděná
nosná část určená pro vysoké zatížení, 150 kg
stabilní nerezová konstrukce
podnož - 5i-ramenný kovový nosný kříž s kruhem
plynulé nastavení výšky, rozsah zdvihu cca 200 mm
ovládání nožním pedálem
kruhový čalouněný sedák
s dlouhodobou odolností proti slehnutí
antistatické provedení čalounění koženkou s atestem do zdravotnictví
5x odpružené kolečko, antistatické provedení
v zatíženém stavu sedáčka nepojízdná
čalouněno koženkou

ilustrační foto



395420 **trojnožka**

nerezová stabilní konstrukce
podstavec sedadla v nezatíženém stavu pojízdný na třech kolečkách
při zatížení sedadla podstavec jnepojízdný
plynulé nastavení- výšky od cca 55 do cca 79 cm
nastavení výšky pomocí nožního pedálu
sedák z pružného polyuretanu
podélný sklon sedáku nastavitelný v rozsahu v rozsahu +/- 5°
antistatické provedení

ilustrační foto



410010 **vozík nástrojový 2-podlažní**

celonerezové provedení konstrukce vozíku včetně dvou plat z nerez oceli
horní plato s prolisem se zaoblenými rohy
konstrukce: nerez ocel AISI304
2x plato s prolisem 1,2 cm; nosnost: 50 kg
antirezonanční výztuha
nerezavějící, nekorodující
odolnost dezinfekcím běžně používaným v nemocničním zařízení
4x kvalitní plastové bezstopé otočné kolo d=12,5 cm s měkkým běhounem, 2x brzda; plast. nárazníky
kolečka s ochranou proti namotávání nití
antistatické provedení koleček
celková nosnost: 100 kg

orientační rozměry 770/580/ 890 mm

410011 **vozík 1 podlažní pomocný**

celonerezové provedení konstrukce vozíku včetně plata z nerez oceli
plato s prolisem se zaoblenými rohy
konstrukce: nerez ocel AISI304
1x plato rovné; nosnost: 30 kg
antirezonanční výztuha
nerezavějící, nekorodující
odolnost dezinfekcím běžně používaným v nemocničním zařízení
4x kvalitní plastové otočné kolo d=6,5 cm, 2x brzda; plast. nárazníky
kolečka s ochranou proti namotávání nití
antistatické provedení koleček

orientační rozměry 750/550/800 mm

410030 stolek instrumentační výšk.zdvih.,pojazdny

stabilní konstrukce s nohou se čtyřmi rameny
konstrukce: nerez ocel AISI304
celonerezové provedení konstrukce vozíku včetně desky z nerez oceli
vnitřní rozměry plata: 65 x 48 cm, jemný prolis; nosnost: 30 kg
plato otočné o 360° s aretací, snímatelné, přenosné
nekorodující
odolnost dezinfekcím běžně používaným v nemocničním zařízení
způsob sterilizace: max. 130°C parou po dobu 3 minut
nerezová deska s prolisem se zaoblenými rohy a hranami
hydraulický zdvih - spec. vyvinutý teleskop - chráněn proti úniku kapaliny
nožní ovládání - zdvih min. 400 mm
4x otočné nerez kolo d=7,5 cm s brzdou, antistatické provedení

orientační rozměry prac.desky 650/480 mm
ilustrační foto

**413604 vozík anesteziologický**

celonerezové provedení konstrukce vozíku z nerez oceli s antivibračními prolisy po celém obvodu korpusu
nerezavějící, nekorodující nerez ocel AISI304
odolnost dezinfekcím běžně používaným v nemocničním zařízení
prac. deska: nerez ocel AISI304 - prolis 1,2 cm s ochrannými rohy; nosnost: 20 kg
prachotěsná MS zásuvka: kompaktní plast. čelo (ABS), MS koše lze rozdělit příčkami; nosnost: 20 kg
3x zásuvka (hl. orientačně 6 cm, 12 cm, 36 cm)
zásuvky s plastovým vyjímatelným košem z vysoce odolného plastu (ABS) s dotahem
snadné dělení vnitřního prostoru zásuvky za pomoci jednotlivých příček
zásuvka kryta kompaktním čelem z tvrdého plastu (ABS) se zaoblenými rohy a hranami
možnost volby barvy plastového čela zásuvky (dle vzorníku RAL v galerii výrobce vozíků)
musí být s plnovýsuvem s dotahem a dotlumením
při manipulaci s vozíkem nesmí dojít k samovolnému otevření zásuvky
musí být centrálně uzamykatelné
plastová madla zásuvek s možností barevného rozlišení
nosnost zásuvky 20 kg
pro dobrou manipulaci s vozíkem tlačné madlo na boku vozíku - nerezová ocel
4x otočná kola pr. 125 mm, dvě kola s brzdou, 4x pryžový nárazník
příslušenství:
nástavba 2-fadá vč. plastových výklopných boxů na drobný zdravotnický materiál 4+5
infuzní držák z nerez oceli-komplet, výškově nastavitelný s aretací
otvírák ampulí nerezový
zásobník na rukavice vč. držáku
držák odpadní nádoby na použité jehly - komplet
plastový odpadní koš vč. držáku

orientační rozměry 750/550/890 mm + nástavba

413606 vozík resuscitační

celonerezové provedení konstrukce vozíku z nerez oceli s antivibračními prolisy po celém obvodu korpusu
konstrukce: nerezová ocel AISI304, antivibrační výtluha
odolnost dezinfekcím běžně používaným v nemocničním zařízení
horní pracovní deska nerez ocel s prolisem s ochrannými rohy
nosnost pracovní desky 20 kg
zásuvky 4x vel. 12 cm
prachotěsná MS zásuvka: kompaktní plast. čelo (ABS), MS koše lze rozdělit příčkami; nosnost: 20 kg
možnost volby barvy plastového čela zásuvky (dle vzorníku RAL v galerii výrobce vozíků)
prachotěsná MS zásuvka: kompaktní plast. čelo (ABS), MS koše lze rozdělit příčkami; nosnost: 20 kg
teleskopické kulíčkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením
při manipulaci s vozíkem nesmí dojít k samovolnému otevření zásuvky
musí být centrálně uzamykatelné
plastová madla zásuvek s možností barevného rozlišení dle vzorníku
nosnost zásuvky 20 kg
pro dobrou manipulaci s vozíkem tlačné madlo na boku vozíku - nerezová ocel

orientační rozměry 750/550/900 mm

4x otočná kola pr. 125 mm, dvě kola s brzdou, 4x pryžový nárazník
 příslušenství vozíku:
 nástavba 2-řadá vč. plastových výklopných boxů na drobný zdravotnický materiál 5+5
 otočná deska z nerez oceli s aretací se zajišťovacími pásy na defibrilátor nosnost cca 10 kg
 infuzní držák z nerez oceli-komplet, výškově nastavitelný s aretací
 nerezový sklopný stolek s prolisem
 nerezový otvírač ampulí
 nerezový toulec na odsávací katetry
 zásobník na rukavice vč. držáku
 držák kyslíkové lahve (O2 - 2kg) z nerez oceli, se zajišťovacími pásy
 držák odpadní nádoby na použité jehly - komplet
 plastový odpadní koš vč. držáku objem 10 l
 otočná kolečka o pr. 125 mm, z toho dvě brzděná, plastové nárazníky
 kolečka s ochranou proti namotávání nití, antistatické provedení

413610 stojan na odpad a počítání břišních roušek, pojízdný, nerez

konstrukce z nerezových profilů
 konstrukce: nerez ocel AISI304
 háček na roušky: 32x; nosnost: 0,5 kg
 vyjímatelná vana; nosnost: 15 kg
 4x otočné kolo d=7,5 cm, 2x brzda; plast. nárazníky

orientační rozměry max 85/50/110 mm

414402 stojan s držákem pro aseptické umyvadlo (vč. 2 ks aseptického umyvadla), pojízdný

ner. stoj. na inf. odpad, 3x kolo, 1x 11lt
 s držákem pro aseptické umyvadlo
 konstrukce: nerez ocel AISI304
 1x nádoba d=38 cm; objem: cca 11l
 stojan s výškovým nastavením umyvadla
 3x otočné kolo d=5 cm; plast. nárazníky
 antistatické provedení
 2x nádoba z nerez oceli AISI304 d=38 cm; objem: cca 11l

orientační rozměry 540/700-1100 mm
 ilustrační foto



414428 stojan na misky s ohřevem pojízdný + 2 misky

stojan na vyhřívání misky pro ohřev aplikačních roztoků při operacích
 mobilní výškově stavitelný z nerezových profilů
 podvozek s 5-i kolečky ø 75 mm, 2 brzděná
 vyhřívací těleso s elektronickou regulací teploty v rozsahu 30- 90°C
 topné těleso opatřeno termostaty
 optická a akustická signalizace
 digitální zobrazení teploty
 2x resterilizovatelná vyhřívána miska se zesíleným dnem, z nerez oceli, objem cca 4 l
 síťová šňůra
 vyhřívána miska k ohřevu aplik. roztoků
 nerez miska 4litry, regulace teploty 35-90°C, včetně stojanu
 rozměry min. 60 x 60 x 105 cm
 kvalitní nerezová ocel se zesíleným dnem pro zajištění tepelné stability
 zdravotnický prostředek
 slouží k ohřevu aplikačních roztoků při operačních zákrocích
 napájení: 230V / 50Hz, příkon: max. 1200W
 pětiramenný pojízdný stojan, vyhřívací těleso s regulací teploty
 vyjímatelná nerezová miska o objemu 4l
 teplota plynule nastavitelná od 35 - 90°C s termostaty pro zajištění bezpečnosti proti přehřátí
 autodiagnostika přístroje pro nepřetržitou kontrolu a správnou funkci
 v případě poruchy zajištěn optickoakustickým alarmem nebo přímo bezpečné vypnutí přístroje
 výškově stavitelný: 90 - 120 cm
 antistatické provedení
 5x otočné kolo d=6,5 cm, 3x s brzdou

orientační rozměry 600/600/1050 mm

hmotnost: cca 9 kg, bez náplně náhradní miska 4 litry k ohř.apl.roztoků objem: 4l kvalitní nerezová ocel se zesíleným dnem pro zajištění tepelné stability slouží k ohřevu aplikačních roztoků při operačních zákrocích vyhřívací těleso s regulací teploty, vyjímatelná nerezová miska teplota plynu nastavitelná od 35 - 90°C s termostaty pro zajištění bezpečnosti proti přehřátí autodiagnostika přístroje pro nepřetržitou kontrolu a správnou funkci v případě poruchy zajištěn optickoakustickým alarmem nebo přímo bezpečně vypnutí přístroje	
419309 schůdky 2-stupňové nerez konstrukce: nerez ocel AISI304 2-stupňový protiskluzový schůdek na nožičkách nášlapné plochy opatřeny protiskluzovým profilovým plechem antistatické provedení max. nosnost: 110 kg	orientační rozměry 500/530/400 mm
460302 kontejner pojízdný, 4 zásuvky centrální zámek, zásuvky kov	orientační rozměry 430x580x600 mm
460402 skříň policová horní část 2-dvěřová uzamyk.,dolní část 3x zásuvka skříň v horní části se 2 policemi, s možností výškového nastavení 2-dvěřová uzamykatelná v dolní části 3x zásuvka, uzamykatelné výsuv s tlumeným dojezdem	orientační rozměry 800/600/2100 mm
460564 skříň šatní s lavicí, 2 samostatné oddíly, uzamykatelné dvoudvěřová kovová šatní skříňka s podstavnou lavicí, dvoudvěřový kovový šatník s podstavnou lavicí šířka každého oddělení skříň 300mm světla výška oddělení nad poličkou 240mm průchozí šířka buňky 250mm v každém oddělení je polička a tyč se třemi plastovými háčky uzávěr pro visací zámek hladká povrchová úprava práškovým lakem svařovaná	orientační rozměry 600/500/2100 mm
461004 lékárna - horní část policová, 2-dvěřová,v dolní části 3x zásuvka,vč. trezoru cca 20 l v horní části 2x police s možností výškového přestavení horní část 2-dvěřová uzamykatelná v horní části prostor pro trezor trezor na opíaty vnitřní objem cca 20 l pro zabudování do nábytku (otvory ve dně + kotvicí šrouby) dvouplošné provedení bezpečnostní systém zamykání dveří ocelovými čepy 2x zámek - standard klíčový zámek / mechanický kódový zámek (možnost výběru druhu zámků a jejich kombinace) dolní část lékárny 3-zásuvková, výsuv s tlumeným dojezdem zásuvky centrálně uzamykatelné	orientační rozměry 1100/600/2100 mm
469010 věšák nástěnný 3 háčky nerez lišta věšáková nástěnná 3 háčky konstrukce: nerez ocel AISI304 matné provedení orientační rozměry š 28 cm, v.25 cm vybaveno 3 ks háčků z matného nerez součástí dodávky a montáže je veškerý potřebný spojovací / instalační materiál	

481002 židle pořízdná otočná s područkami	pracovní židle s vyšší nosností nosnost garantovaná výrobcem 130 kg výškově stavitelná, výška sezení cca 44-55 cm vyšší opěrák zad nastavení sklonu opěráku zad, možnost blokace sklonu opěradla v libovolné pozici, možnost nastavení tuhosti odporu dle váhy uživatele plynový píst kolečka pro tvrdý povrch kovová podnož leštěný hliník područky pevné opěrák zad a sedák čalouněný čalounění koženka, hygienicky udržovatelná, ochrana proti otěru min. 300.000 cyklů Martindale, ochrana proti barevné řešení bude předem odsouhlaseno kupujícím	orientační rozměry 1500/300/500 mm
485590 lavice, botník	barevné řešení bude předem odsouhlaseno kupujícím	orientační rozměry 800/500/2000 mm
491344 regál 6-police (nosnost police 100 kg)	celokovový regál s dělenou stojinou spojovanou spojkami provedení pozink, 6 x plechová police, s výztuhou nosnost police 150 kg, celková nosnost 900 kg ukotvení regálu do zdi součástí dodávky a montáže je veškerý potřebný spojovací / instalační materiál	orientační rozměry 1000/500/2000 mm
491345 regál 6-police (nosnost police 100 kg)	celokovový regál s dělenou stojinou spojovanou spojkami provedení pozink, 6 x plechová police, s výztuhou nosnost police 150 kg, celková nosnost 900 kg ukotvení regálu do zdi součástí dodávky a montáže je veškerý potřebný spojovací / instalační materiál	orientační rozměry 1000/600/1800 mm
491346 regál 5-police celonerezový	materiál, konstrukce : z kartáčované nerezové oceli nosnost police 80 kg 5x police součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI,	orientační rozměry 800/600/1800 mm
491347 regál 5 police celonerezový	materiál, konstrukce : z kartáčované nerezové oceli nosnost police 80 kg 5x police součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI,	orientační rozměry 800/500/1800 mm
491348 regeál 5 police celonerezový	materiál, konstrukce : z kartáčované nerezové oceli nosnost police 80 kg 5x police součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI,	orientační rozměry max 900/700/1100 mm
492000 směšovač dezinfekce	nástěnné dávkovací zařízení pro ředění koncentrátů a přípravu pracovních dezinfekčních roztoků ruční ovládání součástí dodávky je veškerý instalační materiál unikátní systém pro ředění chemie je připojen na vodu a produkt, stiskem tlačítka začne do láhve, džezu nebo tlak vody : 2 - 5 BAR varianta : 14 l/min do kbelíku	

poměr ředění : 6:1 - 350:1 pro vysoký průtok
 teplota : 5 - 65 °C
 zařízení je vybaveno ochranou zpětného toku chemie – typ DB v souladu s normou EU 1717. Schváleno
 tvorba roztoku do láhve nebo kbelíku
 verze pro nízký průtok (4l/min) nebo verze pro vysoký průtok (14l/min)
 rychlá instalace a obsluha
 možnost aretace tlačítka pro objemnější dávkování
 snadná změna poměru dávkování bez nutnosti použití jakéhokoliv nářadí
 sání z kanystru nebo barelu libovolné velikosti
 možnost připojení uzamykacího boxu na chemii
 odlišení barevným kroužkem (šedý, modrý, zelený, červený, žlutý)
 chemicky a mechanicky odolný

ilustrační foto



ilustrační foto

**495103 vozík úklidový**

konstrukce vozíku (polypropylen)
 pojízdný podvozek s rukovětí
 technologie MOP PRESS
 výbava:
 1× ždímač, 2x vědro 15l, 2x vědro 6l
 1x podpěra mopu
 1x vak o objemu 120l + víko
 včetně úklidového nářadí (násada, držák, třáseň)
 4× otočné kolo d=10 cm, plastové nárazníky

495546 vozík na špinavé prádlo / odpad, 2 vaky vč. vík, nožní ovládání

stabilní kovová konstrukce
 pojízdný podvozek
 nožní ovládání
 2x držák textilních nebo plastových vaků o objemu á 80 l
 nosnost 30 kg
 2x plastové víko
 sklopný držák vaku
 barvy vík: červená, modrá, zelená, žlutá
 4x otočné kolo d=7,5 cm, 2x brzda; plast. nárazníky
 nášlapný systém

orientační rozměry 900/500/1000 mm

495547 vozík na špinavé prádlo / odpad, 1 vak + víko, nožní ovládání

stabilní kovová konstrukce
 pojízdný podvozek
 1x držák textilních nebo plastových vaků o objemu á 80 l
 1x plastové víko
 barvy vík: červená, modrá, zelená, žlutá
 4x otočné kolo d=7,5 cm, 2x brzda; plast. nárazníky
 nášlapný systém

orientační rozměry 470/500/1000 mm

495590 kontejner na použitou sálovou obuv - s víkem pojízdný

mobilní kontejner s barevným víkem
 integrovaná rukojeť a 2x kolečko pro snadnou manipulaci
 robustní plastová konstrukce odolná proti nárazům, poškrábání a deformaci
 materiál polypropylen
 snadná údržba a čištění, dezinfikovatelný
 kapacita 100 litrů
 objem 100 litrů
 s možností použití jednorázových pytlů na odpad

orientační rozměry 500/530/850 mm

mobilní odpadkový koš 90 l bílý
 vybaven nášlapným mechanismem a plastovými kolečky.

orientační rozměry 510/470/930 mm

uvnitř odpadkového koše jsou háčky pro uchycení pytlé.
snadnou obsluhu nádoby Vám usnadní kolečka a pevné držadlo
pedálový mechanismus zajistí otevření odpadové nádoby bez dotyku rukou
objem: 90 l
průměr kol: 100 mm
barevné víko



orientační rozměry 600/600/1900 mm

631001 chladnička na léky s cirkulací vzduchu, kapacita 340 l (odchylka 5%)

chladicí volně stojící skříň pro uskladnění léků
s dynamickým chlazením
nastavitelný rozsah teplot
1-dvéřové provedení
užitný objem 340 l (orientační kapacita)
elektronické řízení
vnější digitální ukazatel teploty
5 polic, výškově nastavitelné poličky 4 ks
vnitřní LED osvětlení
optický a akustický alarm
samozavírací dveře
externí zvukový alarm při výpadku proudu
uzamykatelná

631007 chladnička s mrazničkou, 2-dvéřová, užitný objem 300 l (odchylka 5%)

kombinovaná chladnička s mrazničkou
volně stojící
2-dvéřové provedení
Orientační kapacita:
objem celkem 321 l
objem chladničky 213 l
samostatná mrazicí část se 3 zásuvkami
užitný objem 55 l
objem mrazáku 108 l
beznámrazová technologie True No Frost
elektronické ovládání
dotykový displej s digitálním zobrazením teploty
LED osvětlení
3x police
2x plastový box
vnitřní osvětlení
zaměnitelné otvírání dveří
hlučnost 37 dB

orientační rozměr 600x670x1800 mm

631009 chladnička na biolog. odpad, 1-dvéřová, užitný objem 130 l (odchylka 5%)

volně stojící monoklimatická chladnička
1-dvéřové provedení
vnitřní LED osvětlení
3 police
zaměnitelné otvírání dveří