





Projektant: ING.JOSEF SLABÝ ARNOLEC 30 588 27 tel.: 604421855		Vedoucí projektant: ING.J.SLABÝ		Zodp. projektant: ING.J.SLABÝ		Vyracoval: ING.J.SLABÝ		Výpis výrobků KLEMPÍŘSKÝCH PLASTOVÝCH					List: 1
		Akce: ZATEPLENÍ ČÁSTÍ OBJEKTŮ NA CESTMISTROVSTVÍ V BYSTRICI NAD PERNŠTEJNEM – SO 02				Zak. číslo: 53/09/2021							
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:					1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	Σ
60	DODAVATEL UPŘESNĚN DLE POPISU	ŠÍŘKA ZDI 590MM 	VNĚJŠÍ OKENNÍ PARAPET V TECHNOLOGII PLASTOVÝCH OKEN (POPLAST.PLECH) DÉLKA: 750MM ŠÍŘKA: 350MM BARVA: SHODNÁ S BARVOU OKEN (UPŘESNIT) -VELIKOST PARAPETU (ŠÍŘKU) UPŘESNIT PŘI REALIZACI S VYBRANÝM DODAVATELEM					2	—	—	—	—	2
62	DODAVATEL UPŘESNĚN DLE POPISU	ŠÍŘKA ZDI 590MM 	VNĚJŠÍ OKENNÍ PARAPET V TECHNOLOGII PLASTOVÝCH OKEN (POPLAST.PLECH) DÉLKA: 1550MM ŠÍŘKA: 350MM BARVA: SHODNÁ S BARVOU OKEN (UPŘESNIT) -VELIKOST PARAPETU (ŠÍŘKU) UPŘESNIT PŘI REALIZACI S VYBRANÝM DODAVATELEM					1	3	—	—	—	4
63	DODAVATEL UPŘESNĚN DLE POPISU	ŠÍŘKA ZDI 590MM 	VNĚJŠÍ OKENNÍ PARAPET V TECHNOLOGII PLASTOVÝCH OKEN (POPLAST.PLECH) DÉLKA: 1250MM ŠÍŘKA: 350MM BARVA: SHODNÁ S BARVOU OKEN (UPŘESNIT) -VELIKOST PARAPETU (ŠÍŘKU) UPŘESNIT PŘI REALIZACI S VYBRANÝM DODAVATELEM					—	1	—	—	—	1
PLASTOVÝCH													
52	DODAVATEL UPŘESNĚN DLE POPISU		PLASTOVÉ VENKOVNÍ DVEŘE, OTEVÍRÁVÉ S PRAHEM ZE 6-TI KOMOROVÝCH PROFILŮ – RÁMY I KŘÍDLA VYZTUŽENY ŽÁROVĚ POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU OKNA PVC BEZ OBSAHU RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU, TĚSNĚNÍ – ŠEDÉ STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. TL.85MM VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU : 1450/2500MM VELIKOST DVEŘÍ (SVĚTLOST): 900/2400MM DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO PRAVÉ VEDLEJŠÍ KŘÍDLO S TYPOVÝM STAVĚČEM A ZÁSTRČÍ VELIKOST : 550/2400MM CELKOVÝ SOUČINITEL(VČETNĚ RÁMU) U =1.20 W/(M²K) VÝPLŇ : V TECHNOLOGII PLASTOVÝCH DVEŘÍ ZATEPLENÁ DLE POŽADAVKU SOUČINITELE KOVÁNÍ : TYPOVÉ PRO PLASTOVÉ DVEŘE BARVA : VNITŘNÍ STRANA–RAL 9010 (BÍLÁ) VNITŘNÍ STRANA–RAL 9010 (BÍLÁ) ZÁMEK : BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ, UPŘESNÍ INVESTOR PŘI REALIZACI KLIKA : NEREZ KLIKA–KLIKA (UPŘESNÍ INVESTOR) POZNÁMKA: -U DVEŘÍ JE POČÍTÁNO S PROSTAVOVACÍM PROFILEM TL.100MM NA TL.PODLAHY					1	—	—	—	—	1