



BOD NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TRASU - 3x HDPE 40 mm

STÁVAJÍCÍ TRASA		NOVÁ TRASA
HDPE 40 MODRÁ	propojeno	HDPE 40 MODRÁ
HDPE 40 MODRÁ I	propojeno	HDPE 40 ORANŽOVÁ
HDPE 40 MODRÁ II	x	SVAZEK 7x MTB 12x8 (bude projeno v další etapě po instalaci MTB)

OKOS 4

1000 x 800 x 300 mm
min. 600 mm pod úrovní terénu
min. 2 m od hranice sousedního pozemku
zemní marker

VÝKRES C.2-3

C.2-3

C.2-2

C.2-1

NOVÁ TRASA HDPE ULOŽENÁ BEZVÝKOPOVOU
TECHNOLOGIÍ
HDPE 40 MODRÁ
HDPE 40 ORANŽOVÁ
SVAZEK 7x MTB 12x8

OKOS 3

1000 x 800 x 300 mm
trubky HDPE i MTB propojeny
min. 600 mm pod úrovní terénu
min. 2 m od hranice sousedního pozemku
zemní marker

PROTLAK POD SILNICÍ

min. 1200 mm pod niveletou silnice
v ochranné PE trubce 110 mm