







Projektant: ING.JOSEF SLABÝ ARNOLEC 30 588 27 tel.: 604421855		Vedoucí projektant: ING.J.SLABÝ		Zodp. projektant: ING.J.SLABÝ		Vypracoval: ING.J.SLABÝ		Výpis výrobků PLASTOVÝCH					List: 6
		Akce: REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV – – STŘEDISKO VELKÁ BITEŠ				Zak. číslo: 43/07/2020							
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:					1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	Σ
60	DODAVATEL UPŘESNĚN PŘI REALIZACI ČSN 733610 UPŘESNIT S DODAVATELEM	 ŠÍŘKA ZDI 480MM  	<p>PLASTOVÉ OKNO VENKOVNÍ BEZ MIKROVENTILACE Z 6-TI KOMOROVÝCH PROFILŮ – RÁMY I KŘÍDLA VYZTUŽENY ŽÁROVĚ POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU OKNA PVC BEZ OBSAHU RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU, TĚSNĚNÍ – ŠEDÉ STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. TL.85MM VELIKOST OKNA : 1650/1750MM – STAVEBNÍ OTVOR OKNO DĚLENÉ SVISLE NA DVĚ ČÁSTI VELIKOSTI ČÁSTÍ : 825x1750MM x2 OKNA S PEVNÝM ZASKLENÍM CELKOVÝ SOUČINITEL(VČETNĚ RÁMU) $U = 0.9 \text{ W/(M}^2\text{K)}$ SKLO : IZOLAČNÍ SKLO UPŘESNĚNO DODAVATELEM DLE CELKOVÉHO SOUČiniteLE, SKLO ČIRÉ KOVÁNÍ : (TYPOVÉ OVLÁDÁNÍ Z PODLAHY) BARVA : VNITŘNÍ STRANA–RAL 9010 (BÍLÁ) VENKOVNÍ STRANA–RAL 9010 (BÍLÁ) ŽALUZIE : VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ VYSOUVACÍ MECHANICKY OVLÁDANÉ BARVA – BÍLÁ</p> <p>VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET V TECHNOLOGII PLASTOVÝCH OKEN DĚLKA: 1700MM, ŠÍŘKA: 250MM BARVA: BÍLÁ –VELIKOST PARAPETU (ŠÍŘKU) UPŘESNIT PŘI REALIZACI S VYBRANÝM DODAVATELEM</p> <p>VENKOVNÍ OKENNÍ PARAPET V TECHNOLOGII PLASTOVÝCH OKEN, POPLASTOVANÝ PLECH DĚLKA: 1700MM, ŠÍŘKA: 250MM BARVA: BÍLÁ –VELIKOST PARAPETU (ŠÍŘKU) UPŘESNIT PŘI REALIZACI S VYBRANÝM DODAVATELEM</p>					2	—	—	—	—	2
								2	—	—	—	—	2
								2	—	—	—	—	2
61	DODAVATEL UPŘESNĚN PŘI REALIZACI ČSN 733610 UPŘESNIT S DODAVATELEM	 ŠÍŘKA ZDI 480MM  	<p>PLASTOVÉ OKNO VENKOVNÍ S MIKROVENTILACÍ Z 6-TI KOMOROVÝCH PROFILŮ – RÁMY I KŘÍDLA VYZTUŽENY ŽÁROVĚ POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU OKNA PVC BEZ OBSAHU RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU, TĚSNĚNÍ – ŠEDÉ STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. TL.85MM VELIKOST OKNA : 2200/1750MM – STAVEBNÍ OTVOR OKNO DĚLENÉ SVISLE NA TŘI ČÁSTI VELIKOSTI KRAJNÍCH ČÁSTÍ : 725x1750MM x2 OKNA S PEVNÝM ZASKLENÍM VELIKOST PROSTŘEDNÍ ČÁSTI : 750x1750MM OKNO OTEVÍRAVÉ, VYKLÁPĚCÍ CELKOVÝ SOUČINITEL(VČETNĚ RÁMU) $U = 0.9 \text{ W/(M}^2\text{K)}$ SKLO : IZOLAČNÍ SKLO UPŘESNĚNO DODAVATELEM DLE CELKOVÉHO SOUČiniteLE, SKLO ČIRÉ KOVÁNÍ : (TYPOVÉ OVLÁDÁNÍ Z PODLAHY) BARVA : VNITŘNÍ STRANA–RAL 9010 (BÍLÁ) VENKOVNÍ STRANA–RAL 9010 (BÍLÁ) ŽALUZIE : VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ VYSOUVACÍ MECHANICKY OVLÁDANÉ BARVA – BÍLÁ</p> <p>VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET V TECHNOLOGII PLASTOVÝCH OKEN DĚLKA: 2250MM, ŠÍŘKA: 250MM BARVA: BÍLÁ –VELIKOST PARAPETU (ŠÍŘKU) UPŘESNIT PŘI REALIZACI S VYBRANÝM DODAVATELEM</p> <p>VENKOVNÍ OKENNÍ PARAPET V TECHNOLOGII PLASTOVÝCH OKEN, POPLASTOVANÝ PLECH DĚLKA: 2250MM, ŠÍŘKA: 250MM BARVA: BÍLÁ –VELIKOST PARAPETU (ŠÍŘKU) UPŘESNIT PŘI REALIZACI S VYBRANÝM DODAVATELEM</p>					2	—	—	—	—	2
								2	—	—	—	—	2
								2	—	—	—	—	2