

Minimální technické parametry pro Centrifuga stolní

1 ks Centrifugy pro krevní skupiny

Univerzální stolní centrifuga

RPM minimálně 6700 ot/min úhlový rotor

Automatický přepočet RCF/RPM

Zámek víka

Ochrana proti nevyvážení

Nastavení akceleračních/deceleračních stupňů v rozmezí minimálně:

- 10 akceleračních a 10 decelaračních

Nerezová vnitřní komora

Časovač od minimálně 10 sekund

Možnost pulzní točení

Možnost uložení vlastních programů

Součástí úhlový rotor

Kapacita rotoru minimálně 12x zkumavky Sarstedt (12 x 75 mm)

Hmotnost max. 40 kg

1 ks centrifugy pro OKB

1 ks centrifuga univerzální, chlazená, rozsah chlazení minimálně v rozsahu -9 °C až +40 °C

RPM min v rozsahu:

Úhlový rotor: minimálně 15 000 rpm

Výkyvný rotor: minimálně 5 200 rpm

Kapacita min. 4x 400 ml

Možnost uložení vlastních programů, alespoň 6 programů přímé volby na displeji

Snadná výměna rotoru bez použití nástroje nebo s použitím nástroje za podmínky, že se jedná o uživatelskou výměnu popsanou v návodu k použití/obsluze

Možnost hermetického krytování bucketů

Nerezová vnitřní komora

Automatické rozpoznání rotoru

Ochrana proti nevyvážení

Nastavení akceleračních/deceleračních stupňů:

- Alespoň 9 akceleračních a 9 deceleračních
- Alespoň 6 programů přímé volby na displeji

Rozměry max. (š x h): 65 x 70 cm

Hmotnost max. 100 kg

Součástí dodávky adaptory pro:

Dělené adaptory pro 12 zkumavek průměr 17x 120 mm a 12 zkumavek 15x 92 mm, sada 4 ks

Sada adaptorů pro 19 zkumavek průměr 13x 75 - 110 mm, sada 4 ks

1 ks centrifugy pro OKH

1 ks univerzální stolní centrifuga

RPM min v rozsahu:

- Úhlový rotor: minimálně 15 000 rpm
- Výkyvný rotor: minimálně 5 200 rpm

Kapacita min. 4x 400 ml

Možnost uložení vlastních programů, alespoň 6 programů přímé volby na displeji

Snadná výměna rotoru bez použití nástroje nebo s použitím nástroje za podmínky, že se jedná o uživatelskou výměnu popsanou v návodu k použití/obsluze

Možnost hermetického krytování bucketů

Nerezová vnitřní komora

Automatické rozpoznání rotoru

Ochrana proti nevyvážení

Nastavení akceleračních/deceleračních stupňů:

- Alespoň 9 akceleračních a 9 deceleračních
- Alespoň 6 programů přímé volby na displeji

Rozměry max. (šxh): 45 x 70 cm

Hmotnost max. 80 kg

Součástí dodávky adaptory pro:

- Dělené adaptory pro 12 zkumavek průměr 17x120 mm a 12 zkumavek 15x 92 mm, sada 4 ks
- Sada adaptorů pro 19 zkumavek průměr 13x75 - 110 mm, sada 4ks

1 ks centrifugy pro OKM

1 ks univerzální stolní centrifuga

RPM min v rozsahu:

- Úhlový rotor: minimálně 15 000 rpm
- Výkyvný rotor: minimálně 5 200 rpm

Kapacita min. 4x 400 ml

Možnost uložení vlastních programů, alespoň 6 programů přímé volby na displeji

Snadná výměna rotoru bez použití nástroje nebo s použitím nástroje za podmínky, že se jedná o uživatelskou výměnu popsanou v návodu k použití/obsluze

Možnost hermetického krytování bucketů

Nerezová vnitřní komora

Automatické rozpoznání rotoru

Ochrana proti nevyvážení

Nastavení akceleračních/deceleračních stupňů:

- Alespoň 9 akceleračních a 9 deceleračních
- Alespoň 6 programů přímé volby na displeji

Rozměry max. (šxh): 45 x 70 cm

Hmotnost max. 80 kg

Součástí dodávky adaptory pro:

- Dělené adaptory pro 12 zkumavek průměr 17x120 mm a 12 zkumavek 15x 92 mm, sada 4 ks
- Sada adaptorů pro 19 zkumavek průměr 13x75 - 110 mm, sada 4ks

1 ks centrifugy OKB (zpracování moči)

1 ks univerzální stolní centrifuga

RPM min v rozsahu:

- Úhlový rotor: minimálně 15 000 rpm
- Výkyvný rotor: minimálně 5 200 rpm

Kapacita min. 4x400 ml

Možnost uložení vlastních programů, alespoň 6 programů přímé volby na displeji

Snadná výměna rotoru bez použití nástroje nebo s použitím nástroje za podmínky, že se jedná o uživatelskou výměnu popsanou v návodu k použití/obsluze

Možnost hermetického krytování bucketů

Nerezová vnitřní komora

Automatické rozpoznání rotoru

Ochrana proti nevyvážení

Nastavení akceleračních/deceleračních stupňů:

- Alespoň 9 akceleračních a 9 deceleračních

Rozměry max. šxh: 45 x 70 cm

Alespoň 6 programů přímé volby na displeji

Hmotnost max. 80 kg

Součástí dodávky adaptory pro:

- Sada adaptorů pro 7 zkumavek průměr 17 mm, délka 120 mm, sada 4 ks

Centrifugy pro OKM, OKB a OKH musí být vzájemně kompatibilní.