ŘEZ Y-Y 1:10



ŘEZ D-D 1:10



POHLED NA DILATAČNÍ SPÁRU

POHLED NA DILATAČNÍ SPÁRU 1:10

DETAIL A 1:2,5



KRYCÍ PLECHY 1:20



pol.	profil	m	ks	Σ m	kg/m	Σ kg
1	pl.5x150	0.548	2	1.096	5.89	6.45
2	pl.5x150	2.600	4	10.40	5.89	61.25
3	pl.5x150	0.565	2	1.130	5.89	6.65
celkem						74.350 kg

OCEL S235 J2
PROTIKOROZNÍ OCHRANA
ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ TL. 80 MIKRONŮ

ŘEZ B-B STÁVAJÍCÍ STAV 1:10



ŘEZ B-B NOVÝ STAV 1:10



ŘEZ C-C 1:10

STÁVAJÍCÍ STAV, BOURÁNÍ

provede se v rozsahu mezi křídly (délka 6,96 m)



NOVÝ STAV - OPĚRA "LUBNICE" (pevné uložení)

detail A



ⓐ pryžový pás pro dilatační spáru, vnější, černý-PVC-P šíře 240 mm typ DA 240/25 (DIN 18541)
celkem 2 x 6,40 m = 12,8 m

NOVÝ STAV - OPĚRA "RADOTICE" (posuvné uložení)



TRANSCONSULT s.r.o.
Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

Vedoucí projektu	Ing. Velehradský		Středisko 3
Odpovědný projektant	ing. Černý		Vedoucí Ing. Shejbal
Zpracovatel	ing. Černý		Zak.číslo 2 2 1 3 1 0 0 1
Kontroloval	ing. Faltus		Datum 01522 07/2022
Přezkoušel	ing. Shejbal		Arch.č. Formát A4
Objednatel	KSÚS VYSOČINY, příspěvková organizace		Účel PDPS

III/41017 BAČKOVICE - MOST EV.Č.41017-5 - DOKONČENÍ
SO 201 MOST PŘES ŽELETAVKU EV.Č.41017-5

Část dok. A

PŘECHOD NOSNÉ KONSTRUKCE NA OPĚRY

Měřítko 1 10,1 20 1 2,5

Č.výkresu 2.9