

80

2000(1500)

80

OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ
(100/25/8)
DO BETONU

2%

100

OSETÍ TRAVOU
ORNICE 100 mm

ZHUTNĚNÁ PŮDA 96% PS

DLAŽBA BETON., ZÁMKOVÁ - ŠEDA 60 mm
KAMENNÁ DRŮT vel. 4-8 40 mm
STĚRKODRŮT - ŠD 250 mm

Celkem : 350 mm

110

30 20 110 20 30

15 15

40

50

110

50


50

— KAMENNÝ SCHODISTO, STUPER PĚVROLOVNÝ 30x15x150
 — BETON C8/10 – tl.cca 5cm
 — PODKLADNÍ BETON C8/10 – tl.15cm
 — ARMOVACÍ SIT Ø6mm, 150/150
 — SÝTOVNÍ TERČ

[illegible]

C 105

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

vedoucí projektant	Ing. Kotlán			
zodp. projektant	Ing. Kotlán			
vypracoval/CAD	Hančík J.			
kontroloval	Ing. Sedlák			
investor: Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 57, Jihlava			formát	2xA4
akce			datum	Říjen 2018
<h1>II/353 STÁJ - ZHOŘ</h1> <h2>II. STAVBA</h2>			stupeň	DSP
			zak.č.	2016-000179
			paré č.	
obsah			měřítko	č. výkresu
VZOROVÉ ŘEZY			1 : 50	105.3