

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.PP+1.NP - NOVÝ STAV						
Č.M.	Název	Plocha m2	Podlaha	sokl	Pohled	Poznámka
stávající prostory stávajícího pavilonu						
0.01	Technický prostor 1.PP		stávající neměn.	-	-	stávající dispozice, bez změny využití
1.01	Rozvodna NN	30,71	stávající neměn.	-	-	stávající dispozice, bez změny využití
1.95	Rozvodna NN stáv.	6,66	stávající neměn.	stávající	-	stávající dispozice, bez změny využití
stavební úpravy resp. změna využití prostor stávajícího pavilonu						
1.56	Popisovna	28,81	stávající neměn.	stávající	stávající+ část nový sdk, pevný mineral	stávající dispozice, změna využití, podhl. váže na hranu okna
1.57	Špinavé prádlo, odpady	10,36	stávající neměn.	stávající	stávající GKBI+ část nový sdk, pevný GKBI	stávající dispozice, bez změny využití
1.58	Sono vyšetřovna	24,16	stávající neměn.	stávající	stávající+ část nový sdk, pevný mineral	stávající dispozice, bez změny využití, podhl. váže na hranu okna
1.73	Popisovna	30,23	PVC	100 mm sokl+fabion+lišta	stávající	stávající dispozice, změna využití
stavební úpravy prostor stávajícího pavilonu - pracoviště CT						
1.86	Konzola CT	9,09	stávající neměn.	stávající	stávající	stávající dispozice, bez změny využití
1.87	Přípravná	8,41	stávající neměn.	stávající	rastr 600/600 mineral + pevný sdk v. 2,6m	stávající dispozice, bez změny využití
1.88	Ovladovna	11,34	stávající neměn.	stávající	rastr 600/600 mineral + pevný sdk v. 2,6m	stávající dispozice, bez změny využití
1.89	Box	1,59	stávající neměn.	stávající	rastr 600/600 mineral + pevný sdk v. 2,6m, 2,26m	stávající dispozice, bez změny využití
1.90	Koupelna	4,21	stávající neměn.	stávající	rastr 600/600 mineral + pevný sdk v. 2,6m, 2,26m	stávající dispozice, bez změny využití
1.91	CT	30,84	stávající neměn.	stávající	stávající, nový rastr 600/600 mineral v. 2,25m	stávající dispozice, bez změny využití
upravované prostory stávajícího pavilonu pro pracoviště MRI						
1.94	Popisovna	11,64	PVC	stávající	rastr 600/600 mineral v. 2,6m	úprava dispozice, bez změny využití
1.205	Chodba a čekárna	11,35	PVC	100 mm sokl+fabion+lišta	rastr 600/600 mineral + pevný sdk v. 2,25m	úprava dispozice, změna využití, vznik z původní místnosti 1.78 a 1.94a
1.206	Box převlékací	3,19	PVC	100 mm sokl+fabion+lišta	rastr 600/600 mineral + pevný sdk v. 2,6m	úprava dispozice, změna využití, vznik z původní místnosti 1.92
1.207	Box převlékací	4,13	PVC	100 mm sokl+fabion+lišta	rastr 600/600 mineral + pevný sdk v. 2,6m	úprava dispozice, změna využití, vznik z původní místnosti 1.92
1.208	Přípravná	25,57	kryt. antistatická	100 mm sokl+fabion+lišta	rastr 600/600 mineral + pevný sdk v. 2,6m	přístavba obj., Dřev.o. v 600(900)mm, sloučení místn.1.92+1.93
prostory přístavby MRI						
1.209	Strojovna VZT	32,31	stěrka	sokl stěrka	-	přístavba obj.
1.210	Ovladovna	12,83	PVC, kryt. antistatická	100 mm sokl+fabion+lišta	rastr 600/600 mineral + pevný sdk v. 2,3m, 2,7m	přístavba obj.
1.211	Magnet. rezon.	35,1	kryt. antistatická	dle projektu MRI	dle projektu MRI	přístavba obj., místnost MRI dle dodávky a projektu MRI
1.212	Technická místnost MR	12,98	kryt. antistatická	100 mm sokl	-	přístavba obj., zdvojená podlaha
1.213	Chodba	5,49	PVC, kryt. antistatická	100 mm sokl	-	přístavba obj., část zdvojená podlaha, sytém vč. schodů a podesty, dubové madlo
ostatní						
	Venkovní prostor objektu					exteriér

pvc PVC - Vysoceodolné zátěžové homogení PVC tl. min2 mm, otěr dle EN 660.2 ≤ 2.0 mm3, skupina T, třída zátěže 34/43

pvc atistatika PVC - Zátěžové, elektrostaticky vodivé (uzemněné) homogenní PVC tl. 2mm, 104Ω < R < 106Ω

sokl PVC min 10mm, systémová lišta s nosem, vytažení fabion

epoxidová stěrka Epoxidový stěrkový systém, překlenující trhliny, omyvatelná podlaha, chemicky, vodě a vlhkosti odolná, nesmekavá 0,6; vč soklu

rastr podhled Rastrový podhled, rozměr 600x600mm, αw=0,90, tl. 20 mm; panel akustický ze skelného vlákna s polozapuštěnou hranou, antibakteriální. Systémový rošt je skrytý vyrobený z pozinkované oceli s barevnou povrchovou úpravou.

sdk podhled Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI

malby interiér Antibakteriální, hygienický a omyvatelný systémový nátěr vč.přípravy podkladu