

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** III/3452 KLÁŠTER - MOST EV.Č.3452-1**Objekt:** SO 101 SILNICE III/3452**Rozpočet:** SO 101 SILNICE III/3452**Objednavatel:** -**Zhotovitel dokumentace:** -**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Zatřídění CZ-CPA:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/3452 KLÁŠTER - MOST EV.Č.3452-1
Objekt: SO 101 SILNICE III/3452
Rozpočet: SO 101 SILNICE III/3452

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1				Zemní práce				
1	11313			ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM s odvozem a uložením včetně poplatku za skládku km 0,05170-0,07160; (232,0+30,0)*0,15=39,30 km 0,000-0,05170 vpravo; 51,7*2,5*0,15=19,388 km 0,000 a 0,05170 pro napojení nového krytu; (6,0+13,0+11,5)*2,0*0,10=6,10 Cenová soustava: OTSKP - Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M3	64,788		
2	11332			ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL s odvozem a uložením včetně poplatku za skládku km 0,05170-0,07160; 232,0*0,5=116,0 km 0,000-0,05170 vpravo; 51,7*1,0*0,4=20,68 km 0,07160-0,102 vpravo; 30,4*1,0*0,4=12,16 Cenová soustava: OTSKP - Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M3	148,840		
3	12920			ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU s odvozem a uložením včetně poplatku za skládku km 0,000-0,102 vpravo; 102,0*2,5*0,1=25,5 km 0,000-křižovatka vlevo; (56,0+15,0+12,0)*1,5*0,1=12,45 Cenová soustava: OTSKP - Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku	M3	37,950		
4	17310			ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT km 0,000-0,0716 vpravo; 71,6*0,4=28,64 Cenová soustava: OTSKP - Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru a dodání vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření	M3	28,640		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/3452 KLÁŠTER - MOST EV.Č.3452-1
Objekt: SO 101 SILNICE III/3452
Rozpočet: SO 101 SILNICE III/3452

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
5	18110			ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 km 0,05170-0,07160; 200,0 km 0,000-0,05170 vpravo; 51,7*2,5=129,25 Cenová soustava: OTSKP - Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	329,250		
6	18130			ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUT km 0,000-0,072 zemní svah; 72,0*3,5=252,0 křižovatka vlevo u mostu; 20,0*1,5+40,0=70,0 Cenová soustava: OTSKP - Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů.	M2	322,000		
7	18222			ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M vč. dodání ornice dle bilance v množství 21,367 m3 km 0,000-0,072 zemní svah; 72,0*3,5=252,0 křižovatka vlevo u mostu; 20,0*1,5+40,0=70,0 Cenová soustava: OTSKP - Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M2	322,000		
8	18241			ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	322,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/3452 KLÁŠTER - MOST EV.Č.3452-1
Objekt: SO 101 SILNICE III/3452
Rozpočet: SO 101 SILNICE III/3452

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				km 0,000-0,072 zemní svah; 72,0*3,5=252,0 křižovatka vlevo u mostu; 20,0*1,5+40,0=70,0 Cenová soustava: OTSKP - Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, první pokosení				
1				Zemní práce				
5				Komunikace				
9	56334			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM km 0,05170-0,07160; 200,0 km 0,000-0,05170 vpravo; 51,7*2,5=129,25 Cenová soustava: OTSKP - Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	329,250		
10	56434			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM km 0,05170-0,07160; 200,0+20,0=220,0 km 0,000-0,05170 vpravo; 51,7*2,5=129,25 Cenová soustava: OTSKP - Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů	M2	339,250		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/3452 KLÁŠTER - MOST EV.Č.3452-1
Objekt: SO 101 SILNICE III/3452
Rozpočet: SO 101 SILNICE III/3452

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	56932			- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM km 0,000-0,102 vpravo; 102,0*1,5=153,0 km 0,000-křižovatka vlevo; (56,0+15,0+12,0)*1,5=124,5 Cenová soustava: OTSKP - Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	277,500		
12	572123			INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 km 0,000-0,07160; 529,0+20,0=549,0 Cenová soustava: OTSKP - Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	549,000		
13	572211			SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 km 0,000-0,07160; 539,0+10,0=549,0 Cenová soustava: OTSKP - Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů	M2	549,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/3452 KLÁŠTER - MOST EV.Č.3452-1
Objekt: SO 101 SILNICE III/3452
Rozpočet: SO 101 SILNICE III/3452

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li žadavací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
14	574A31			ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 40MM vyrovnávka stávajícího krytu v průměrné tl. 40 mm - ACO 8 (ABJ II) km 0,000-0,07160; 539,0+10,0=549,0 odpočet plochy bez vyrovnávky novou k-cí vozovky; -329,25 Cenová soustava: OTSKP - Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li žadavací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	219,750		
15	574A33			ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 40MM tř. II tl 40 mm ACO 11 (ABS II) km 0,000-0,07160; 529,0+10,0=539,0 Cenová soustava: OTSKP - Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li žadavací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	539,000		
16	574E76			OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ I tř. I tl 80 mm ACP 16+ (OKH I) km 0,05170-0,07160; 170,0+30,0=200,0	M2	329,250		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/3452 KLÁŠTER - MOST EV.Č.3452-1
Objekt: SO 101 SILNICE III/3452
Rozpočet: SO 101 SILNICE III/3452

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				km 0,000-0,05170 vpravo; 51,7*2,5=129,25 Cenová soustava: OTSKP - Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
5		Komunikace						
9		Ostatní konstrukce a práce						
17	9113C1			OCEL SVOD NA OBJ JEDNOSTR SL DO 2M ŽÁR ZINK PONOREM km 0,000-0,102 vpravo; 100,00 km 0,000-0,056 vlevo; 56,00 v křižovatce vlevo; 12,00 Cenová soustava: OTSKP - Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnují i veškeré potřebné mechanismy (např. montážní zvedací plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy, - zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování kapes nebo jam, vyvrtání kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, - i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací), - i kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné nivelační hmoty pod kotevní desky.	M	168,000		
18	914131			DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT - náhrada stávající SDZ u mostu; 1,0 ks Cenová soustava: OTSKP -	KUS	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	III/3452	KLÁŠTER - MOST EV.Č.3452-1
Objekt:	SO 101	SILNICE III/3452
Rozpočet:	SO 101	SILNICE III/3452

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie				
19	914133			DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ - stávající SDZ u mostu; 1,0 ks Cenová soustava: OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.	KUS	1,000		
20	915111			VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA dodávka a pokládka - vodící čára š. 0,125 m; km 0,000-0,102 vpravo; (102,0+10,0*2)*0,125=15,25 km 0,000-křižovatka vlevo; (56,0+15,0+12,0+10,0*2)*0,125=12,875 Cenová soustava: OTSKP - Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.	M2	28,125		
21	96616			BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU s odvozem a uložením včetně poplatku za skládku silniční patník; 32,0*0,25*0,25*1,5=3,0 Cenová soustava: OTSKP - Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).	M3	3,000		
22	96618			DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH s odvozem a uložením na skládku KSÚSV Habry ocelové silniční svodidlo vlevo podél hráze; 74,0*0,030=2,22 trubky mezi silničními patníky; 3,0 Cenová soustava: OTSKP - Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).	T	5,220		
9	Ostatní konstrukce a práce							



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/3452 KLÁŠTER - MOST EV.Č.3452-1
Objekt: SO 101 SILNICE III/3452
Rozpočet: SO 101 SILNICE III/3452

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-----	------	----	----------	--------	--------

Celkem: _____