

**Další technické podmínky**

**Stavba: „II/306 Štěpánovice – křiž. III/36077 Vacenovice“**

**Technické podmínky:**

Předmětem stavby je oprava povrchu silnice II/360 v úseku od km 135,950 po km 137,630 v délce 1,680 km formou pokládky emulzního mikrokoberce hrubého. Vybavení silnice bude zachováno – směrové sloupky a stávající svislé dopravní značení, vodorovné dopravní značení bude obnoveno.

Stavba je rozdělena do stavebních objektů:

**Stavba: „II/360 Štěpánovice – křiž. III/36077 Vacenovice“**

- SO 100 – Komunikace

**Výškové umístění zpevněných ploch:**

Výškové vedení komunikací je ve stávající niveletě. Komunikace zachovává stávající střechovitý příčný sklon 2,50 %. Niveleta zachovává stávající podélné sklony.

**Šířkové uspořádání:**

Nový kryt je navržen ve stávající průměrné šířce 8,0 m, mezi stávající vodící čáry.

**Konstrukce vozovky:**

Emulzní mikrokoberce, min. 1,0 kg/m <sup>2</sup>	EMK DV	16,0 mm	ČSN EN 12273
Spoj. postřik modif. kation. asphalt. emulze 0,25 kg/m <sup>2</sup>	PS-EP		ČSN 73 6129
Čištění vozovky, částečné odstranění stávajícího VDZ		0,0 mm	
<b>CELKEM</b>		<b>16,0 mm</b>	

**Odvodnění komunikace:**

Bude zachováno stávající odvodnění komunikace.

**Vodorovné dopravní značení:**

Bude zachován stávající systém dopravního značení obnovou vodorovného značení barvou.

**Svislé dopravní značení:**

Bude zachováno stávající svislé dopravní značení.

Stavba bude prováděna za omezení silničního provozu v jedné etapě.

**Zadávací podklady:**

Situace s vyznačeným staničením, výkaz výměr.