





Souřadnicový systém : S-Jtsk

Výškový systém : Bpv

- +0.000 je stanovena na úrovni vstupního podlaží

<div>ING. MICHAL ZLATUŠKA ARCH</div> <div>Žerotínova 357 Jaroměřice n. Rok. 675 51 IČO 64336824 DIČ CZ 690304566 ČKA 03038 tel. 568441100 603218487 e-mail m.zlatuska@quick.cz</div>			
Zodpovědný projektant : ing. Michal Zlatuška arch		Pare :	Stupeň PD : DPS
Číslo autorizace : ČKA 03038			Datum : březen 2023
Vypracoval : ing. Patrik Sobotka			CAD : ARCHICAD
Číslo autorizace : -			
<div>Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice - Rekonstrukce učebny hudebny a oken v kotelně</div>			
Oddíl : SO 01 - D.1.1. Kotelna			
Investor : Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava			Měřítko : -
Uživatel : Gymnázium a Střední odborná škola Mor. Budějovice			Formát : -
Místo stavby : Tyršova 365, Moravské Budějovice, 676 02 p. č. st. 707, k. ú. Moravské Budějovice			Zakázkové číslo -
Obsah : Výpis ostatních výrobků		Číslo výkresu : D.1.1.10	
Kraj : Vysočina		Zástupce investora : -	

ozn. v.: D.1.1.10 VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ							Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice - Rekonstrukce učebny hudebny a oken v kotelně		vypracoval: Ing. Patrik Sobotka		
OZN.	ROZMĚR / SCHÉMA / OBRÁZEK	POPIS	MATERIÁL	ODSTÍN	POZNÁMKA	POČET					
OV01	 550/550 mm	kovová větrací mřížka s vodorovnými lamelami	pozinkovaná ocel s polyesterovým lakem tl. 0,7 mm	dle domluvy na kontrolním dnu	včetně kotevního materiálu	1					
OV02		venkovní plastový vypínač	PVC	dle domluvy na kontrolním dnu	včetně kotevního materiálu	1					
OV03	plynová kotelná nepovolným vstup zakázán - A4	informační bezpečnostní tabulky a značky	PVC	-	včetně kotevního materiálu, (vruty nebo samolepící oboustranná páska)	1					
	3										
	2										
	1										
OV04	 200/350 mm 200/200 mm 250/250 mm	kovová větrací mřížka s vodorovnými i svislými lamelami	pozinkovaná ocel s polyesterovým lakem tl. 0,7 mm	dle domluvy na kontrolním dnu	včetně kotevního materiálu	1					
OV05						1					
OV06						1					
OV07	 450/250 mm	kovová větrací mřížka s vodorovnými lamelami	pozinkovaná ocel s polyesterovým lakem tl. 0,7 mm	dle domluvy na kontrolním dnu	včetně kotevního materiálu	1					
VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO NA STAVBĚ PŘEMĚŘITI! PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI JE NUTNÉ OZNÁMIT PROJEKTANTOVI.											-1-