Souřadnicový systém : S-Jtsk

Výškový systém : Bpv

- +0,000 je stanovena na úrovni vstupního podlaží

ING. MICHAL ZLATUŠKA ARCH

Žerotínova 357
Jaroměřice n.Rok. 675 51
IČO 64336824
DIČ CZ6903045666
ČKA 03038
tel.568441100
603218487
e-mail m.zlatuska@quick.cz

Zodpovědný projektant :	ing. Michal Zlatuška arch		Stupeň PD : DPS
Číslo autorizace :	ČKA 03038		
Vypracoval :	ing. Patrik Sobotka		Datum : březen 2023
Číslo autorizace :	-	Pare :	CAD : ARCHICAD

Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice - Rekonstrukce učebny hudebny a oken v kotelně

Oddíl : **SO 02** - D.1.1. Učebna hudební výchovy

Investor : Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava Uživatel : Gymnázium a Střední odborná škola Mor. Budějovice		Měřítko : -
Místo stavby : Tyršova 365, Moravské Budějovice, 676 02 p. č. st. 707, k. ú. Moravské Budějovice		Formát : -
		Zakázkové číslo -
Obsah : **Výpis vnitřních parapetů**	Číslo výkresu :	**D.1.1.12**
Kraj : Vysočina	Zástupce investora :	-

vypracoval: Ing. Patrik Sobotka

Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice - Rekonstrukce učebny hudebny a oken v kotelně

ozn. v.: D.1.1.12 VÝPIS VNITŘNÍCH PARAPETŮ

OZN.	ROZMĚR/SCHÉMA	POPIS	MATERIÁL	ODSTÍN	POČET ks 1NP	POZNÁMKA	POVRCH
VP /O01	400/17 - délka 2 100 mm	vnitřní dřevotřísková parapetní deska s nosem o síle 17 mm; nos zesílen na 25 mm, zadní strana opatřena nažehlovací hranou; spodní strana s nalisovaným ochranným protitahem proti vzlínání vlhkosti	17 mm silná voděodolná dřevotřísková deska; z boční strany opatřena ABS hranou	odstín totožný s okny	4	nos 30 mm, parapet bude seříznut dle ostění lepení nízkoexpanzní PU pěnou	povrch parapetů z vysoce oděruvzdorného laminátu HPL, stálobarevný, odolný proti UV záření
VP /O02	400/17 - délka 1 200 mm	vnitřní dřevotřísková parapetní deska s nosem o síle 17 mm; nos zesílen na 25 mm, zadní strana opatřena nažehlovací hranou; spodní strana s nalisovaným ochranným protitahem proti vzlínání vlhkosti	17 mm silná voděodolná dřevotřísková deska; z boční strany opatřena ABS hranou	odstín totožný s okny	1	nos 30 mm, parapet bude seříznut dle ostění lepení nízkoexpanzní PU pěnou	povrch parapetů z vysoce oděruvzdorného laminátu HPL, stálobarevný, odolný proti UV záření

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO NA STAVBĚ PŘEMĚŘIT! PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI JE NUTNÉ OZNÁMIT PROJEKTANTOVI.