


D.1.1.b.01 bourací práce - PŮDORYS 1S  
M 1:50



- POZNÁMKY**
- POZN.1 BOURANÝ OKAPOVÝ CHODNÍK, BETONOVÁ DLAŽBA 600x600x60 mm, ULOŽENA V BET. MAZANINĚ tl. 100 mm, LKVIDACE BEZ DRUHOTNÉHO VYUŽITÍ, VÝKOP ZEMINY - 350 mm, NA HLOUBKU VÝKOPU 510 mm PRO POJEZDOVÉ PLOCHY, PRO POCHOZÍ OKAPOVÝ CHODNÍK HLOUBKA 250 mm
- POZN.2 BOURANÝ OKAPOVÝ CHODNÍK, KAMENNÁ DLAŽBA 600x1000x100 mm, ULOŽENÍ V PÍŠKOVÉM LOŽÍ, **ULOŽENO K DRUHOTNÉMU VYUŽITÍ** ! VÝKOP ZEMINY - 150 mm, CELKOVÁ HLOUBKA VÝKOPU 250 mm
- POZN.3 BOURANÁ BETONOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA ROZŘEZÁNA NA DÍLY VHODNÉ K RUČNÍ MANIPULACI, TLOUŠTKA STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY 170 až 200 mm
- POZN.4 ODSTRANĚNÍ BETONOVÝCH PANELŮ ZE ZPEVNĚNÝCH PLOCH, ROZMĚR 1000x3000x200 mm, POČET ODSTRANOVANÝCH BETONOVÝCH PANELŮ - **10 ks, ULOŽENO K DRUHOTNÉMU POUŽITÍ** !
- POZN.5 DEMONTÁŽ LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN A DEMONTÁŽ CCA 1 m LEŽATÉ DEŠTOVÉ KANALIZACE
- POZN.6 DEMONTÁŽ DEŠTOVÉHO SVODNÉHO POTRUBÍ VČETNĚ OKAPŮ, STŘEŠNÍCH HÁKŮ A KOTEVNÍCH PRVKŮ
- POZN.7 OTLUČENÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ VČ. VYBOURÁNÍ BETONOVÉ PODLAHY ZA ŠÍRKU ZDIVA, ROZHRANÍ MEZI BOURANOU A STÁVAJÍCÍ BETONOVOU PODLAHOU PRORÍZNOUT V min. TL. 100 mm
- POZN.8 OTLUČENÍ OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPETU V CELÉ ŠÍŘCE ZDIVA
- POZN.9 NEOBSAZENO!
- POZN.10 OČIŠTĚNÍ KAMENNÉHO OSTĚNÍ RÝŽOVÝM KARTÁČEM
- POZN.11 VYBOURÁNÍ NENOSNÉHO BETONOVÉHO PŘEKladU VČETNĚ ODRÍZNUTÍ PŘEKladU U LÍCE ZDIVA, VYBOURÁNÍ 6 KS SKLENĚNÝCH TVÁRNIC - LUXFER, VČETNĚ LKVIDACE

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1S					
Č.	Název místnosti	Plocha (m²)	Náslapná vrstva	Povrchová úprava zdí	Povrchová úprava stropu
001	SKLAD	8,41	Betonová mazanina	Omlítka	Omlítka
002	TECHNICKÁ MÍSTNOST	25,46	Betonová mazanina	Omlítka	Omlítka
003	GARÁŽ	24,07	Betonová mazanina	Omlítka	Omlítka
004	GARÁŽ	24,07	Betonová mazanina	Omlítka	Omlítka
005	GARÁŽ	24,07	Betonová mazanina	Omlítka	Omlítka
006	SKLAD	23,73	Teraco dlažba	Omlítka	Omlítka
007	DÍLNA	46,33	Teraco dlažba	Omlítka	Omlítka
008	HALA	6,91	Betonová mazanina	Omlítka	Omlítka
009	SKLAD	38,60	Betonová mazanina	Omlítka	Omlítka
010	SKLAD	2,74	Betonová mazanina	Omlítka	Omlítka
011	CHODBA	10,05	Betonová mazanina	Omlítka	Omlítka
012	TECHNICKÁ MÍSTNOST	9,94	Keramická dlažba	Omlítka	Omlítka
013	SCHODIŠTĚ	4,86	Dřevěné náslapy	Omlítka	Omlítka
014	TECHNICKÁ MÍSTNOST	9,56	Teraco dlažba	Omlítka	Omlítka
015	TECHNICKÁ MÍSTNOST	10,65	Teraco dlažba	Omlítka	Omlítka
		<b>269,43 m²</b>			

Souřadnicový systém : S-Jtsk  
Výškový systém : Bpv

Ing. Michal Zlatuška arch  
Zerutínova 357  
Jarošovice a. R. 675 51  
IČO 64336824  
DIČ CZ690304566  
ČKA 03038  
tel. 568441100  
803218467  
e-mail m.zlatuska@quick.cz

Stupeň PD : DPS  
Datum : Duben 2023  
CAD : ARCHICAD

**Domov Nové Syrovce  
- Rekonstrukce domku bydlení**

Oddíl : D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Investor : Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava  
Uživatel : Domov Nové Syrovce, příspěvková organizace, Nové Syrovce 1, 675 41 Nové Syrovce

Místo stavby : Domov Nové Syrovce, Nové Syrovce 3, (p. č. 106/2), 675 41 Nové Syrovce

Obsah : **bourací práce - PŮDORYS 1S**

Kraj : Vysočina

Měřítko : 1:50  
Formát : 1 110/420 mm  
Zakázkové číslo : -

Číslo výkresu : **D.1.1.b.01**

Zástupce investora : Martin Kocmánek