LEGENDA MATERIÁLŮ

- NOVĚ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE
- NOVĚ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE: OBVODOVÝ PLÁŠŤ SKLADU, VČETNĚ ZÁKLADOVÝCH PATEK BUDE NAVRŽEN Z BETONOVÝCH SYSTÉMOVÝCH BLOKŮ, KTERÉ BUDOU NAVRŽENY ODBORNOU FIRMOU "RIEDER"
  - SYSTÉM "RIEDER BLOC"
  - SOUČÁSTÍ CELÉHO SKELETU BUDE I JEHO SYSTÉMOVÉ VYZTUŽENÍ ZAJIŠŤUJÍCÍ SEPNUTÍ STĚN PŘI VYŠŠÍCH MONTÁŽNÍCH VÝŠKÁCH
- TVAROVÉ ŘEŠENÍ ODKOPŮ V RÁMCI NAVRHOVANÉ STAVBY
- +A,AAA – VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ HORNÍ HRANY PŘEFA PATKY
- +B,BBB – VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ SPODNÍ HRANY PŘEFA PATKY
- +C,CCC – VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ HORNÍ HRANY MONOLITICKÉHO ZÁKLADU
- +D,DDD – VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ SPODNÍ HRANY MONOLITICKÉHO ZÁKLADU
- O 01-03 NOVĚ NAVRŽENÉ DEŠŤOVÉ SVODY Ø120mm – PROVEDENÍ DLE PLATNÝCH ČSN Z POZINKOVANÉHO POPLASTOVANÉHO PLECHU

POZN.:
- VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE UPRAVENA PO PROVEDENÍ ODKOPŮ ZEMNÝ, RESP. STÁVAJÍCÍ ŠTĚRKOVÝCH NÁSYPŮ
- OBJEKT MUSÍ BÝT ZALOŽEN DO ÚNOSNÉ ROSTLÉ VRSTVY ZEMINY

!! POZOR !!
- PŘI PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ PRO ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE BUDE PRŮBĚŽNĚ KONTROLOVÁN STAV A UDRŽITELNOST PROVEDENÉHO SVAŽENÍ VÝKOPŮ (ZEMNÍ) VČ. SKLONŮ !!!
- PRO PŘÍPADNÉ NEDOSUŠENÍ ZEMIN BUDE V RÁMCI VÝKOPŮ POUŽITO DOČASNÉ PAŽENÍ DO DOBY PLNOHODNOTNÉHO TRVALÉHO ZAJIŠTĚNÍ SVAHU NAVRHOVANÝM TRVALÝM KONSTRUKCEM
- VEŠKERÉ VÝKOPOVÉ PRÁCE PRO ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVÁDĚNY PO ČÁSTECH, ABY NEDOŠLO K VZDUŠNÁ ODKOPU SVAHU V BLÍZKÉ STAVAJÍCÍCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

VYROBNÍ TOLERANCE U RIEDER-BLOCU JSOU DLE TPK – TECHNICKÝ PODNIKOVÉ NORMY, KTERÁ VYCHÁZÍ Z ČSN EN 13369 A ČSN EN 206
- pro délku prvku +/- 10mm
- pro šířku prvku +/- 5mm
- pro výšku prvku +/- 6mm

POZNÁMKY

POZN.1 STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE SOUSEDNÍHO OBJEKTU BUDOU U PODĚLNÉ FASÁDY ODŠTĚPNY OD POZŮSTATKŮ ASFALTU, ZEMINY, APOD.
- ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE BUDOU NA VÝŠKU CCA 300mm ODŠTĚPNY, VYSPRAVENY A OPATŘENY NOVÝMI HYDROIZOLAČNÍM STĚRKAMI S VYTAŽENÍM MIN.300mm NAD ÚROVEŇ UPRAVENÉHO TERÉNU
- OCHRANA HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY BUDE POUŽITA NOPOVÁ FÓLIE, VYTAŽENÁ NAD ÚROVEŇ UPRAVENÉHO TERÉNU, ZAKONČENÁ SYSTÉMOVOU LIŠTOU PRO NOPOVÉ FÓLIE
- PODROBNÝ NÁVRH OPRAVY SVISLÝCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ VIZ. SKLADBY KONSTRUKCÍ
- STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE NEBUDOU STAVEBNÍM PRACEMI DOTČENY, POŠKOZENY

POZN.2 ZA STÁVAJÍCÍM OBJEKTEM BUDE SVAH ČÁSTEČNĚ ODTĚŽEN, ABY NEDOCHÁZELO K ZATÍŽENÍ DEŠŤOVÉ VODY DO OBJEKTU SKLADU
- TERÉN SNÍŽENÝ POD ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY SKLADOVÉ HALY BUDE VYSPÁDOVÁN SMĚREM OD STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU

POZN.3 VÝKOPY NEBUDOU NA HORNÍ HRANĚ SVAHU ZATĚŽOVÁNY V MIN. VZDÁLENOSTI 5m OD HORNÍ HRANY VÝKOPŮ
- MIN. V TÉTO VZDÁLENOSTI BUDE PO DOBU STAVBY PROSTOR OPATŘEN VÝSTRAŽNÍM PÁSKAMI S OSAZENÝMI VÝSTRAŽNÝMI CEDULEMI

POZN.4 STÁVAJÍCÍ PODYPOVÝ MATERIÁL BUDE V ROZSAHU NAVRHOVANÉ STAVBY ODKLIZEN DO NEŘEŠENÝCH PROSTOR AREÁLU

POZN.5 STÁVAJÍCÍ NÁSYPKA VČETNĚ PŘÍJEZDOVÉ RAMPY BUDE ODSTRANĚNA PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NA NÁKLADY INVESTORA AKCE – NENÍ SOUČÁSTÍ TETO PD

POZN.6 PŘED ZAHÁJENÍM HRUBÝCH TERÉNNÍCH ÚPRAV BUDOU PROVEDENY KOPANÉ SONDY U STÁVAJÍCÍHO SOUSEDNÍHO OBJEKTU, KTERÝMI BUDE ZAJIŠTĚNO:
- OVĚŘENÍ HLOUBKY ZALOŽENÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU,
- OVĚŘENÍ ZÁKLADOVÝCH PODMÍNEK V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU (STABILITA ZEMIN VE SMĚRU K NAVRHOVANÉMU SKLADU),
- HLOUBKA KOPANÉ SONDY BUDE MIN. 1,5m S UPŘESNĚNÍM PROJEKTANTEM NA MÍSTĚ.

!POZOR! VEŠKERÉ VÝKOPY A ZEMNÍ STAVEBNÍ PRÁCE PROVÁDĚNÉ V TĚSNÉ BLÍZKOSTI STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ BUDOU PROVÁDĚNY PO ČÁSTECH, ABY NEDOŠLO VLIVEM VĚTŠÍCH ODKOPŮ K POŠKOZENÍ, SESEDNUTÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ

!! POZOR !!
- ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE (MONOLITICKÉ BETONOVÉ PASY) POD OBVODOVÝM I VNITŘNÍM STĚNAMI BUDOU ZHOTOVENY Z PROSTÉHO BETONU C16/20-XC1, VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ VIZ. VYKRESOVÁ ČÁST
- DLE PROVEDENÝCH SOND BUDE ZALOŽENÍ OBJEKTU PROVEDENO NA ÚROVNI STÁVAJÍCÍHO SKALNÍHO PODLOŽÍ – ZALOŽENÍ NA STÁVAJÍCÍCH ŠTĚRKOVÝCH NÁSYPECH JE NEPŘÍPUSTNÉ
- PŘÍPADNÉ ZEMNÍ NÁSYPY A NAVÁŽKY NACHÁZEJÍCÍ SE NA STAVENIŠTI JSOU ABSOLUTNĚ NEVHODNÉ PRO PŘÍMÉ ZAKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ

!!! POZOR !!! PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ !!! POZOR !!!

- VEŠKERÉ VÝKOPY BUDOU ZABEZPEČENY VÝSTRAŽNÝMI CEDULEMI, RESP. OHRAŽENÍM BRÁNOU VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU PROSTORY AREÁLU VYKLIZENY OD TECHNICKÉHO VYBAVENÍ, STĚRKU

±0,000 =517,27 – ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V 1.NP NAVRHOVANÉHO OBJEKTU SO-01

k.ú. PELHŘIMOV (718912)

ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR
0	08/2017	PRVNÍ VYDÁNÍ	VALENTA	ING.RYBÁŘ	ING.RYBÁŘ

INVESTOR: KRAJ VYSOČINA, Žižkova 37, 587 33 Jihlava

PROJEKTANT ČKAIT: PC PROJEKT CENTRUM spol.s r.o.

SPOLEČNÉ PROJEKTANTI: PC PROJEKT CENTRUM spol.s r.o.

MÍSTO STAVBY:	PELHŘIMOV	VYPRACOVAL:	VALENTA	AUTOR:	ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	PELHŘIMOV	ZODP.PROJEKTANT:	ING.RYBÁŘ	ARCH. NÁVRH:	PC NOVA s.r.o.

NÁZEV AKCE:

SKLADOVÁ HALA POSYPOVÉHO MATERIÁLU V AREÁLU KSÚSV V PELHŘIMOVĚ

FORMÁT:	24/A4
DATUM:	08/2017
STUPEŇ PD:	DÚR+DSP+DPS
Č. ZAKÁZKY:	17-010
MĚŘÍTKO:	1:50
SOUBOR:	-

OBJEKT: SO-01: Přístřešek na posypový materiál

ČÁST: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

OBSAH: PŮDORYS ZÁKLADŮ

Č.VÝKRESU: 1.1.1

Č. PARE

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES Ů JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM REPRODUKOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA