SITUACE 1:200


21
20
19
18
17
D
C
B
A
S
Y
X
103
STRACHUJOV
3500
3500
SO 101
10000
0
20
40
60
10
K1
15
K2
107/1


16
15
14
13
12
11
SO 201
vývařiště
SO 201
skluz
-dlažba z lomového kamene tl. 150mm vyspárovaná
cementovou maltou do lože z betonu C 20/25 nXF3
sklopený obrubník do lože
z betonu s boční opěrou C16/20 nXF1
nadvýšení 0-0.15 m, rozměry 0.25x0.15 m dl. 1m
sklopený obrubník do lože
z betonu s boční opěrou C16/20 nXF1
nadvýšení 0-0.15 m, rozměry 0.25x0.15 m dl. 1m
SO 201
103
103
31500
11500
10000
10000
1000
1000
1000
1850
1850
1850
6220
5850
SO 101
trativod zaústěn do propustku
679/1
679/1
486,89
140
143
K16
napojení na stávající stav
80
100
120
SO 101
napojení na stávající stav
revizní šachta PVC DN300
+ litinový poklop zatížení B 125
95
K3
100
K4
110
K5
120
K6
130
K7
107/1
107/1
107/1
SO 101
stávající jímka propustku
-výšková úprava vtoku do jímky
SO 201 - zemní trvalá tyčová kotva ϕ 26.5 dl. 7m s protikorozní ochrannou (2x spojka)
vrt ϕ 133 po 1,5m
revizní šachta PVC DN300
+ litinový poklop zatížení B 125
po cca 40m
SO 101
trativod dl.55m zaústěn do propustku
16
15
14
13
12
11


10
9
8
7
6
186
189
JÍMKA 1
JÍMKA 2
486,85
487,03
487,08
487,14
160
150
K17
487,44
487,36
180
487,34
487,76
487,84
487,98
180
K18
185
K19
200
488,31
488,73
679/1
184
184
184
184
448/2

SO 201 - zemní t

SO 101
stávající žlabovky
- výšková úprava
délka 3m+10,5m=13,5m

SO 101
stávající jímka propustku
-výšková úprava vtoku do jímky

SO 101
trativod zaústěn do propustku

SO 101
stávající žlabovky
- výšková úprava
délka 9,5m+34m=43,5m

revizní šachta PVC DN300
+ litinový poklop zatížení B 125
po cca 40m

trativod dl.105m

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ STAV

NOVÝ STAV


186
rvalá tyčová kotva ⌀ 26.5 dl. 7m s protikorozní ochrannou (2x spojka)
vrt ⌀ 133 po 1,5m
sklopený obrubník do lože
z betonu s boční opěrou C16/20 nXF1
nadvýšení 0-0.15 m, rozměry 0.25x0.15 m dl. 1m
revizní šachta PVC DN300
+ litinový poklop zatížení B 125
po cca 40m
SO 201
vývařiště
napojení na stávající stav
sklopený obrubník do lože
z betonu s boční opěrou C16/20 nXF1
nadvýšení 0-0.15 m, rozměry 0.25x0.15 m dl. 1m
UNČÍN
186
10000
50000
10000
10000
10000
10000
1000
1000
1000
189
SO 201
1850
1850
1850
5200
6790
5670
489.20
220
napojení na stávající stav
240
260
280
SO 101
zaústěn do propustku
SO 101
158/1
230 K8
235 K9
240 K10
250 K11
260 K12
270 K13
280 K14
285 K15
revizní šachta PVC DN300
+ litinový poklop zatížení B 125

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

V

STÁVAJÍCÍ STAV - ZAMĚŘENÝ
STÁVAJÍCÍ SVAHY
SONDY INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU

STÁVAJÍCÍ ZELEŇ
MAPA KATASTRU NEMOVITOSTÍ
PARCELNÍ ČÍSLO

NOVÝ STAV

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

SO 101 ÚPRAVA KOMUNIKACE
SO 110 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ
SO 201 OPĚRNÉ ZDI

LEGENDA PLOCH:

▨	KOMUNIKACE ASFALTOVÝ POVRCH
▨	ŽELEZOBETONOVÝ PRÁH
▨	DLAŽBA Z LOM. KAMENE
▨	NÁSYP
▨	DOBETONÁVKA JÍMEK
▨	PŘÍKOPOVÁ TVÁRNICE

TRANSCONSULT s.r.o.
Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

Vedoucí projektu	Ing. Píša		Středisko:	1
Odpovědný projektant	Prudič	Prudič	Vedoucí:	Ing. Píša
Zpracovatel	Prudič	Prudič	Zak. číslo	151010001
Přezkoušel	Ing. Píša		Arch. č.: 02115	Formát: 8 A4
Kontroloval	Ing. Tužil	Tužil	Datum:	05/2015
Objednatel:	KSÚS Vysočiny		Účel:	DSP+PDPS

II/357 UNČÍN, SANACE SVAHU SILNIČNÍHO TĚLESA
SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY

Část dok.
B

ZÁKRES STAVBY DO KATASTRÁLNÍ MAPY

Měřítko
1:200

Č. výkresu
3