

POZNÁMKY 3.NP

- POZN.1 ÚSTŘEDNA EPS BUDE UMÍSTĚNA V PLECHOVÉ SKŘINI (ROZVODNICI) S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30-DP1  
- PODROBNĚJI VIZ ODDÍL EPS

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ PONECHÁVANÉ KONSTRUKCE  
NOVĚ NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKY K TABULCE MÍSTNOSTÍ 3.NP (SO-03)

POZN.A

- POVRCHY NEJSOU DOTČENY

POZN.B

STĚNY – BOURÁNÍ:

- BUDE PROVEDENO OŠKRBÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY VE 100% VŠECH STĚN V MÍSTNOSTI  
- BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ JÁDROVÉ OMÍTKY V PŘEDPOKLÁDANÉM ROZSAHU DO 10% (DŘÁŽKOVÁNÍ)  
- BUDE PROVEDENO OŠKRBÁNÍ ŠTUKOVÉ VRSTVY STĚN V PŘEDPOKLÁDANÉM ROZSAHU DO 30% PLOCHY VŠECH STĚN

STĚNY – NÁVRH:

- BUDE PROVEDENA NOVÁ VÝMALBA VE 100% VŠECH STĚN V MÍSTNOSTI  
- BUDE PROVEDENA OBNOVA JÁDROVÉ OMÍTKY V PŘEDPOKLÁDANÉM ROZSAHU DO 10% (ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ DŘÁŽEK)  
- BUDE PROVEDENA OBNOVA ŠTUKOVÉ VRSTVY V PŘEDPOKLÁDANÉM ROZSAHU DO 30% PLOCHY VŠECH STĚN  
(NOVĚ BUDE PROVEDENO PŘESTUKOVÁNÍ CELÉ STĚNY, DO KTERÉ BYLO ZASAHOVÁNO DŘÁŽKOVÁNÍM; STĚNY DO KTERÝCH NEBYLO ZASAHOVÁNO DŘÁŽKOVÁNÍM ŠTUKOVÁNY NEBUDOU)

POZN.G

STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KČE V PODKROVÍ V OBJEKTU SO-03 JE TVOŘENA PROTIPOŽÁRNÍM SÁDROKARTONOVÝM PODHLEDEM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 MINUT; CELKOVÁ PLOCHA TOHOTO STROPU JE 192M<sup>2</sup>.

PŘEDPOKLADANÁ STÁVAJÍCÍ SKLADBA STROPNÍ KČE (SDK PODHLEDU):

- POCHŮŽÍ LÁVKA Z PRKEN TL. 32MM UPEVNĚNÝCH DO KLEŠTIN  
- TEPELNÁ IZOLACE Z KAMENNÉ VLNÝ TL. 200MM  
- JEDNOVRSTVÝ SYSTÉMOVÝ OCELOVÝ ROŠT Z CD PROFILŮ  
- PAROTĚSNÁ ZÁBRANA  
- SDK DESKY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 MINUT

V RÁMCI NOVĚ NAVRHOVANÝCH ROZVODŮ EPS A ER JE UVAŽOVÁNO S PROVEDENÍM TĚCHTO ROZVODŮ Z PROSTORU KROVU NAD KLEŠTINAMI A Z TOHOTO DŮVODU JSOU NAVRHOVÁNY TYTO PRÁCE A ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO STROPU:




- BUDE PROVEDENO ROZEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍ POCHŮŽÍ LÁVKY Z PRKEN V ROZSAHU DO 20% PLOCHY (PRKNA BUDOU ULOŽENY NA STAVENÍŠTI PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ)  
- BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ TEPELNÉ IZOLACE Z KAMENNÉ VLNÝ TL. 200MM V ROZSAHU DO 20% PLOCHY (IZOLACE BUDE ULOŽENA NA STAVENÍŠTI PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ)  
- BUDOU PROVEDENY NOVÉ ROZVODY EPS A ER (VIZ SAMOSTATNÝ ODDÍL PD); NOVÉ PROSTUPY SKRZ PAROZÁBRANU BUDOU PROVÁDĚNY ZVLÁŠTĚ OPATRNĚ, TAK ABY DOŠLO K MINIMÁLNÍMU MOŽNÉMU POŠKOZENÍ PAROZÁBRANY; NÁSLEDNĚ BUDOU VEŠKERÉ PROSTUPY DŮKLADNĚ PAROTĚSNĚ UTĚSNĚNY POMOCÍ TYPOVÉ SAMOLEPICÍ PÁSKY!  
- PO PROVEDENÍ NOVÝCH ROZVODŮ EPS A ER BUDE ZPĚTNĚ NAVRÁCENA PŮVODNÍ TEPELNÁ IZOLACE Z KAMENNÉ VLNÝ; PŘEDPOKLÁDÁ SE NUTNOST DOPLNĚNÍ VYJMUTÉ TEPELNÉ IZOLACE O NOVOU V ROZSAHU DO 20% VYJMUTÉ IZOLACE  
- NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDENO NAVRÁCENÍ PRKENNÉHO POCHŮŽÍHO ZÁKLOPU Z PRKEN TL. 32MM; PŘEDPOKLÁDÁ SE NUTNOST DOPLNĚNÍ PRKEN V ROZSAHU DO 50% (POUŽITO BUDE SMRKOVÉ ŘEZIVO)

Tabulka místností					
Číslo	Název	Plocha [m <sup>2</sup> ]	Podlaha	Stěny	Strop
3.01	VSTUPNÍ HALA	23,73	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA	POZN.B SDK PODHLED P.O. 30 MIN.
3.02	KOUPELNA	9,5	PVC	OMÍTKA, MALBA, KER. OBKLAD	POZN.B SDK PODHLED P.O. 30 MIN.
3.03	OKLID	2,36	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA	POZN.A SDK PODHLED P.O. 30 MIN.
3.04	SCHODIŠTĚ	13,34	PVC	OMÍTKA, MALBA	POZN.B SDK PODHLED P.O. 30 MIN.
3.05	VÝTAH	4,13	---	---	NEŘEŠENO ---
3.06	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA + STROJOVNA VÝTAHU	5,73	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA	POZN.B SDK PODHLED P.O. 30 MIN.
3.07	CHODBA	6,72	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA	POZN.B SDK PODHLED P.O. 30 MIN.
3.08	PŘEDSÍŇ	3,42	PVC	OMÍTKA, MALBA	POZN.B SDK PODHLED P.O. 30 MIN.
3.09	POKOJ	16	PVC	OMÍTKA, MALBA	POZN.B SDK PODHLED P.O. 30 MIN.
3.10	KOUPELNA	4,86	PVC	OMÍTKA, MALBA, KER. OBKLAD	POZN.A SDK PODHLED P.O. 30 MIN.
3.11	PŘEDSÍŇ	3,42	PVC	OMÍTKA, MALBA	POZN.A SDK PODHLED P.O. 30 MIN.
3.12	POKOJ	16	PVC	OMÍTKA, MALBA	POZN.B SDK PODHLED P.O. 30 MIN.
3.13	KOUPELNA	4,81	PVC	OMÍTKA, MALBA, KER. OBKLAD	POZN.B SDK PODHLED P.O. 30 MIN.
3.14	CHODBA	10,95	PVC	OMÍTKA, MALBA	POZN.B SDK PODHLED P.O. 30 MIN.
3.15	POKOJ	11,48	PVC	OMÍTKA, MALBA	POZN.B SDK PODHLED P.O. 30 MIN.
3.16	KOUPELNA	4,57	PVC	OMÍTKA, MALBA, KER. OBKLAD	POZN.A SDK PODHLED P.O. 30 MIN.
3.17	POKOJ	16,38	PVC	OMÍTKA, MALBA	POZN.B SDK PODHLED P.O. 30 MIN.
3.18	KOUPELNA	5,57	PVC	OMÍTKA, MALBA, KER. OBKLAD	POZN.A SDK PODHLED P.O. 30 MIN.
3.19	POKOJ	16,34	PVC	OMÍTKA, MALBA	POZN.B SDK PODHLED P.O. 30 MIN.
3.20	KOUPELNA	5,56	PVC	OMÍTKA, MALBA, KER. OBKLAD	POZN.A SDK PODHLED P.O. 30 MIN.
3.21	POKOJ	14,08	PVC	OMÍTKA, MALBA	POZN.B SDK PODHLED P.O. 30 MIN.
3.22	KOUPELNA	5,74	PVC	OMÍTKA, MALBA, KER. OBKLAD	POZN.A SDK PODHLED P.O. 30 MIN.

- STROPNÍ KONSTRUKCE VE 3.NP V OBJEKTU SO-03 JSOU ZHOTOVENY JAKO SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 MINUT  
- DO KERAMICKÝCH OBKLADŮ STĚN NEBUDE ZASAHOVÁNO; PŘÍPADNÉ NOVÉ ROZVODY ELEKTROINSTALACE BUDOU VEDENY VE STĚNĚ NAD KERAMICKÝM OBKLADEM

k.ú. PROSEČ-OBOŘIŠTĚ (733202)

0	12/2022	PRVNÍ VYDÁNÍ	ČERVENÝ	ING.RYBÁŘ	ING.RYBÁŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR: <div></div> <b>KRAJ VYSOČINA</b> ŽIŽKOVA 1882/57 586 01 JIHLAVA		PROJEKTANT ČÁSTI: <div> <b>PROJEKT CENTRUM</b> NOVA S.R.O.</div>		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: <div> <b>PROJEKT CENTRUM</b> NOVA S.R.O.</div>	
MÍSTO STAVBY:	PROSEČ—OBOŘIŠTĚ	VYPRACOVAL:	ČERVENÝ	AUTOR:	ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	PELHŘIMOV	ZODP.PROJEKTANT:	ING.RYBÁŘ	ARCH. NÁVRH:	— — —
NÁZEV AKCE:  <b>DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ—OBOŘIŠTĚ - REKONSTRUKCE EPS</b>				FORMÁT:	4/A4
				DATUM:	12/2022
				STUPEŇ PD:	DSP+DPS
				Č. ZAKÁZKY:	22—032
				MĚŘÍTKO:	1:100
OBJEKT: SO-03 HÁJOVNA		ČÁST: D1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		SOUBOR:	— — —
OBSAH:  PŮDORYS 3.NP				Č. VÝKRESU: <b>1.1.03.03</b>	Č. PARÉ
DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA					