



Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>	PODLAHA	STĚNY	STROPY	POZNÁMKA
107	JÍDELNA	76,90	PVC (ČTVERCE)	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KER. OBKLAD	MINERÁLNÍ KAZETOVÝ ZVÝŠENÝ POHLED	PVC LÍŠTA
108	JÍDELNA PERSONÁL	19,20	PVC (ČTVERCE)	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KER. OBKLAD	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	PVC LÍŠTA
109	BALKON	5,45	KERAM. DLAŽBA	VENKOVNÍ OMÍTKA	VENKOVNÍ OMÍTKA	KERAM. SOKL
110	PRACOVNÍ TERAPIE	32,40	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KER. OBKLAD	SK. POHLED ŠTUKOVÁ OMÍTKA	PVC LÍŠTA
111	VSTUPNÍ ŽÁDVEŘÍ	6,40	KERAM. DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KERAM. SOKL
112	VRÁTNICE	5,50	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	PVC LÍŠTA
113	KANCELÁŘ	17,70	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	PVC LÍŠTA
114	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	4,20	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KER. OBKLAD	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	PVC LÍŠTA
118	CHODBA	11,25	KERAM. DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KERAM. SOKL
121-1	WC PERSONÁL	1,95	KERAM. DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KER. OBKLAD	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	v.o.=1800 mm
121-2	WC PERSONÁL	1,95	KERAM. DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KER. OBKLAD	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	v.o.=1800 mm
122-1	PŘEDSÍŇ WC PERSONÁL	1,95	KERAM. DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KER. OBKLAD	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	v.o.=1800 mm
122-2	PŘEDSÍŇ WC PERSONÁL	1,95	KERAM. DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KER. OBKLAD	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	v.o.=1800 mm
123	ÚKLID	1,95	KERAM. DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KER. OBKLAD	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	v.o.=1800 mm
137	VSTUPNÍ HALA - ATRIUM	170,45	KERAM. DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KERAM. SOKL

**POZNÁMKY:**

- STÁVAJÍCÍ STAV ČERNÉ, BOURANÉ PRVKY ŽLTÉ, NOVÝ STAV ČERVENÉ.
- VŠECHNY ROZMĚRY A KONSTRUKCE OVĚŘIT NA STAVBĚ!
- V PŘÍPADĚ ODCHYLEK OD PD NUTNO NÁVRH UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI.
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTI KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ ZABEZPEČIT A ODPOJIT VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V MÍSTĚ PRACÍ.
- POSTUP BOURACÍCH PRACÍ MUSÍ RESPEKTOVAT PROVOZ OSTATNÍCH ČÁSTÍ OBJEKTU A MUSÍ BÝT KONZULTOVÁN SE ZÁSTUPCEM UŽIVATELE. TENTO POSTUP MUSÍ SCHVÁLIT TECHNIČKÝ DOZOR INVESTORA.
- BOURÁNÍ, ROZEBÍRÁNÍ PŘÍČEK BUDE PROVEDENO RUČNĚ PO ČÁSTECH TAK, ABY NEDOŠLO K PÁDU BOURANÉ KONSTRUKCE NA STÁVAJÍCÍ STROP A VĚTŠÍ BOURANÉ KUSY NEPADAJÍ Z VĚTŠÍ VÝŠKY A NEPOŠKODÍ STROP.
- **POKUD BY VZNIKLY POCHYBY O BEZPEČNOSTI BOURÁNÍ KTERÉKOLIV KONSTRUKCE NEBO DŮLŮ K PORUCHÁM NA KONSTRUKCI, JE NUTNÉ ZASTAVIT OKAMŽITĚ PRÁCE A PŘIZVAT STATIKA. PROJEKTANT SI VYHAZUJE PRAVO PROVÉST PŘÍPADNĚ ÚPRAVY DANÝCH ŘEŠENÍ, POKUD SE DETAILNÍ PRŮZKUMEM PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV OBJEKTU OBJEVÍ SKUTEČNOSTI ODLIŠNÉ OD PŘEDPOKLADŮ.**
- PŘÍ DEMONTÁŽI ROZVODŮ POSTUPOVAT DLE PROJEKTŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- NOVÉ PROSTUPY BUDOU PROVEDENY JÁDROVÝM VRTÁNÍM - VIZ JEDNOTLIVÉ PROFESE
- POLOHY NOVÝCH PROSTUPŮ NEJSOU VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH VYZNAČENY - BUDOU PROVEDENY DLE PROJEKTŮ PROFESÍ
- VEŠKERÉ PROSTUPY A DŘÁŽKY NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH SPECIALIZACÍ
- BOURANÉ ŽDIVO VYZNAČENÉ V PŮDORYSU BEZ UVEDENÍ VÝŠKY BUDE VYBOURÁNO NA VÝŠKU PODLAŽÍ. DEMONTÁŽ ROZVODŮ V BOURANÉM ŽDIVU ŘEŠIT DLE PROJEKTŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- V MÍSTNOSTECH 108, 110, 112 A 113 BUDE STRHNUTA PODLAHOVÁ KRYTINA PVC, VČ. SOKOLOVÝ PLYŠ LSTY
- V MÍSTNOSTI 112 BUDE V MÍSTĚ PLÁNOVANÝCH DVEŘÍ DEMONTOVÁN RADIÁTOR ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ A ROZVODY ZASLEPENY

### LEGENDA MATERIÁLŮ:



Místo stavby: Domov pro seniory Třebíč, Koutkova 302 674 01 Třebíč p.č. st.456 k.ú. Týn u Třebíče		Zhotovitel: <b>Zdeněk Musil</b> Tyršova 48 675 22 Stařeč	Autorizace:
Stavebník: <b>Kraj Vysočina Žižkova 57/1882 587 33 Jihlava</b>			
Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	Datum: 7/2018
Ing. Vítězslav Krotký	Ing. Vítězslav Krotký	Ing. Vítězslav Krotký	Zakázkové číslo:
			Formát: 6x A4
Stavba: <b>Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubišova - rekonstrukce stavebních konstrukcí, silnoproudých a slaboproudých rozvodů</b>			Stupeň: DfS
Část projektu: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			Měřítko: <b>1:50</b> Paré:
Obsah výkresu: <b>PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE</b>			Číslo výkresu: <b>D.1.1-02</b>