



Jeli v dokumentaci definován nějaký konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standart a v nabídce může být nahrazen i výrobkem, nebo technologií srovnatelnou.

Číslo	Datum	Popis změny	Navrhl	Odpovědný projektant	Schválil

Objednatel Nemocnice Nové Město na Moravě příspěvková organizace Žďárská 610 Nové Město na Moravě PSČ 592 31 IČ: 00842001    DIČ: CZ00842001		Zpracovatel části Ing. Petr Salivar Konečná 3456 Havlíčkův Brod 580 01 IČ: 01465431    tel: 732 155 211 e-mail: salivar.petr@seznam.cz		Zpracovatel Ing. Petr Salivar Konečná 3456 Havlíčkův Brod 580 01 IČ: 01465431    tel: 732 155 211 e-mail: salivar.petr@seznam.cz		Autorizováno	
Stavební úřad	Žďár nad Sázavou	Navrhl	Ing. Petr Salivar	ODP. Projektant	Ing. Petr Salivar		
Kraj	Vysočina	Vypracoval	Ing. Petr Salivar	Autorizoval	Ing. František Dvořák		
Akce Nemocnice Nové Město na Moravě Zřízení jednotky DIOP		Formát	x A4	Číslo paré			
		Kótováno	mm				
Objekt Pavilon 07 (ODN 1)		Stupeň	DOS a DPS				
Část D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení		Zakázkové číslo	2019 / 01				
		Datum	01 / 2019				

OBSAH	Měřítko	Číslo výkresu	Revize
VÝPIS PRVKŮ PSV	1 : 50	1.1.2.04.	

VÝPIS PRVKŮ PSV				List:	1
Akce: NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ ZŘÍZENÍ JEDNOTKY DIOP				Objekt:	07
				Počet KS	
Označení na výkrese	Skica	Rozměr (mm)	Popis	1.N.P.	Celkem
1	STÁVAJÍCÍ STAV 	900+700 x 1970	STÁVAJÍCÍ STAV  DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVEŘE OTOČNÉ HLADKÉ PLNÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ S POLODRÁŽKOU DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ BEZ PRAHU, VNITŘNÍ VÝPLŇ–ODLEHČENÁ DTD, HRANA DVEŘÍ–NORMAL 03 (HRANA NA SVISLÝCH I HORNÍ HRANĚ DVEŘÍ NENÍ ZAOBLENÁ) POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL, BAREVNÝ ODSTÍN–BILÁ KOVÁNÍ: KLIKA–KLIKA (OSAŽENO NA AKTIVNÍM KŘÍDLE), ŠTÍTOVÉ –MAT NEREZ, ZÁMEK VLOŽKOVÝ + FAB VLOŽKA, ZÁRUBEŇ PRO CIHELNÉ ZDIVO S DRÁŽKOU PRO TĚSNĚNÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA–NÁTĚR SYNTETICKOU BARVOU V ODSTÍNU ŽLUTÉ TL. ZDĚNÉ STĚNY 150 MM	2P	2P
	NÁVRH 		NÁVRH  PASIVNÍ KŘÍDLO ŠÍŘKY 700 MM BUDE NAHRAZENO NOVÝM Z 2/3 PROSKLENÝM, VNITŘNÍ VÝPLŇ–ODLEHČENÁ DTD, HRANA DVEŘÍ–NORMAL 03 (HRANA NA SVISLÝCH I HORNÍ HRANĚ DVEŘÍ NENÍ ZAOBLENÁ) POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL BARVA BILÁ W 06, ZASKLENO ČIRÝM BEZPEČNOSTNÍM SKLEM CONNEX TL. 6 MM, min Rw =27 dB  POZNÁMKA: Z VNĚJŠÍ STRANY POKOJE BUDE NA PROSKLENÉ ČÁSTI OSAŽENA MECHNICKY OVLÁDANÁ HLINÍKOVÁ ŽALUZIE V BARVĚ BILÉ. BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ MĚNĚNÉHO KŘÍDLA DVEŘÍ BUDE PŘÍZPŮSOBENO BAREVNÝM ODSTÍNŮM STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ. PŘED VÝROBŮ NUTNÉ ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚ.	3L	3L

PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ