

*Ing. Jiří Balcar , Helenínská 97, 586 01 Jihlava
tel.: +420 728 971 226 email: j.balcar@tiscali.cz*

Akce : **Muzeum Vysočiny Třebíč - Centrum tradiční lidové**
Investor : **Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33, Jihlava**
Zak. číslo : **17-01**
Stupeň PD : **Projektová dokumentace pro provádění stavby**

TECHNICKÉ LISTY

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA MOVITÉ VĚCI

Jihlava, červen 2019

Vypracoval: **Ing. Jiří Balcar**

SEZNAM LISTŮ

PŘÍSTROJ

ČÍSLO LISTU

zásuvka 230V/16A IP54	2
vidlice 230V/16A IP54	2
ovládací pult scénického osvětlení	2

Zásuvka 230V/16A
nástěnná IP54



Vidlice zástrčka přímá
230V/16A IP54



Ovládací pult scénického osvětlení

Řídicí pult scénického a efektového osvětlení pro vytváření malých a středních osvětlovacích systémů s vysokými nároky na rozsah funkcí.

Tato varianta nabízí možnost ovládat 24 nezávislých světelných okruhů (v rozšířeném režimu WIDE).

Okruhy lze ovládat z jedné nebo dvou manuálních předvoleb, ze submasterů, prolínače (CROSSFADE) nebo efektového modulu (CHASE).

V paměti lze celkem uložit více než 1500 světelných nálad. Pult obsahuje 12 submastrů v devíti stránkách, prolínač pro 500 nálad s možností vkládání až devíti nálad (za desetinnou tečku) mezi stávající nálady, 30 efektů po max.30-ti krocích, automatické nebo manuální prolínání, řazení scén a efektů do libovolných sekvencí, přečíslování okruhů (PATCH) v celém rozsahu 512 okruhů, volitelnou výstupní charakteristiku (LINEAR, SQUARE).



Technické parametry

Počet okruhů: normální režim	12
Počet okruhů: rozšířený režim	24
Počet submastrů	12
Počet stránek submastrů	9
Počet nálad (CROSSFADE)	500
Počet efektů	30
Počet kroků efektu	30
Celkový počet nálad	1508
Digitální výstup	DMX512/1990
Vstup audio	47k , 0,5 - 2,5 V
Sériový port	2 x RS232C
Napájení	230VAC / 50HZ
Příkon	8VA