

I.1.1 - Technická zpráva

Název akce : **Krajská knihovna Vysočiny – projekt vnitřního vybavení**

Investor: Krajská knihovna Vysočiny, Havlíčkovo nám. 87, 58001 Havlíčkův Brod

Stupeň PD : Projekt vnitřního vybavení

Zakázkové číslo : 07-17-I



Identifikační údaje

Stavba: Krajská knihovna Vysočiny – budovy KKV, dokumentace stavby

Zadavatel záměru: Kraj Vysočina Žižkova 57, Jihlava 587 33

Zhotovitel Investičního záměru: Artprojekt Jihlava spol. s r.o., Minoritské náměstí 11,
Jihlava 586 01
IČ: 25558692

Autor návrhu: Ing. Arch. Petr Holub

Zpracovatelé: Ing. Jakub Fraj

Tomáš Dohnal

Marek Holub

Obecné zásady pro dodávku interiéru

Vnitřní vybavení je tvořeno typovými výrobky, drobným vybavením, atypickými prvky vnitřního vybavení, regály, kompaktními regály a interiérovou zelení.

Všechny dodávané prvky musí být navrženy pro prostory s vysokým užitným zatížením odpovídajícím provozu krajské knihovny (veřejné prostory).

Jednotlivé dodávané prvky vnitřního vybavení jsou popsány v příloze I.1.2 – Specifikace. Atypické prvky jsou poté ještě zpracovány na samostatných výkresech.

V rámci projektu vnitřního vybavení jsou zpracovány celkové půdorysy, které obsahují schématické zakreslení a umístění hlavních prvků interiéru. Drobné vybavení, zeleň a některé mobilní prvky v těchto půdorysech umístěny nejsou a budou dodány na stavbu na místa určená provozovatelem a investorem v době dodání (jedná se například o odpadkové koše, sedací vaky, zeleň v květináčích atd.)

Stavba knihovny je navržena jako komplexní architektonické dílo, jehož nedílnou součástí je interiér. Na ten je proto kladem kromě užitných vlastností (odolnost, ergonomie atd.) i vysoký důraz na jeho vzhled a design. Ve specifikacích typových prvků je u zásadních položek interiéru vložena referenční fotografie zobrazující navržený vzhled. Dále jsou součástí projektu vnitřního vybavení vizualizace, které zobrazují a definují finální podobu interiéru Krajské knihovny Vysočiny. Těmito vizualizacemi je nutno se řídit při výběru konkrétních typových prvků!

Popis požadovaných standardů atypických výrobků

Veškeré lamino desky na vybavení interiéru budou, pokud není uvedeno jinak, použity v provedení HPL (vysokotlaký laminát). Povrch desek bude u bílých desek zrnitý perličkový (pokud není uvedeno jinak), u desek v jiné barvě je povrch zrnitý perličkový.

Pracovní desky budou použity v tloušťce 25mm, pokud není uvedeno jinak. Povrch bude u bílých desek HPL laminát zrnitý perličkový, u desek v antracitové barvě HPL laminát zrnitý perličkový, pokud není uvedeno jinak.

Ocelové konstrukce vybavení interiéru jsou vyrobeny z žárově zinkované oceli opatřené barevným nátěrem v barvě okolních lamino desek event. v barvě RAL9006.

U vybavení vyrobeného z ohýbané překližky bude použita březová překližka tl. 15 mm, pokud není uvedeno jinak.

Standard čalounění:

Textilie pro čalounění budou dodávány v následujícím standardu (není-li ve specifikaci nebo výkrese výslovně uvedeno jinak):

Barva vínová, olivová, černá, bílá, tyrkysová:

Textilie min. z 95% PES, gramáž min. 350g/m², odolnost v oděru: min. 80.000 Martindale, nehořlavost: BS 5852 PART 1,

Údržba látky: Tekuté nečistoty se odsají papírovým ubrouskem, poté se setřou zbytky nečistot vlhkým hadříkem a látka se nechá uschnout.

Kování:

-posuvné dveře- opatřeny dvukolejnicovým horním kovááním s tlumením dojezdu a spodními vodícími trny.

-zásuvky: kuličkový plnovýsuv na bok zásuvky, nosnost 45kg, povrchová úprava zinkováním, s integrovaným tlumením dojezdu

-dvířka: celokovový závěs pro naložená event. vložená dvířka, úhlem otevření 110 stupňů, povrchová úprava zinkováním, s integrovaným tlumením dojezdu

-pro zavěšení horních skříněk je navrženo rektifikační kování pro závěsné skřínky s nosností 100kg

-madla: pokud není uvedeno jinak jsou použita narážecí horní madla.

zámký:

-pro veřejnost- skřínky s přístupem veřejnosti jsou opatřeny mincovními zámky.

-pro zaměstnance- uzamykatelné skřínky zaměstnanců jsou opatřeny cylindrickými zámky

- uzamykatelné zásuvky jsou opatřeny zásuvkovým zámkem

U kuchyňských linek pro zaměstnance jsou vestavné spotřebiče součástí dodávky.

Vybavení opatřené IT vybavením před výrobou koordinovat s dodavatelem IT technologií (samostatná akce)

Kotvení vybavení zavěšeného na stěny upřesnit dle podkladu.



Rozmístění tabulek informačního systému bude upřesněno v rámci autorského dozoru.

Vzorkování a odsouhlasení výrobků před jejich dodáním

Typové výrobky:

Odsouhlasení typových výrobků bude provedeno v následující podobě:

Dodavatel svolá úvodní schůzku s provozovatelem, investorem a projektantem. Na tomto jednání budou projektantem prezentovány konkrétní navržené výrobky a porovnány s dodavatelem vybranými typovými prvky interiéru formou katalogových listů. V případě, že nedojde ke shodě, budou projednány parametry a kritéria pro výběr typových prvků. Dodavatel bude vyzván k předložení nové sady katalogových listů k odsouhlasení. V případě souladu bude pokračováno fyzickým vzorkováním.

Předložení nové katalogových listů bude řešeno písemně pomocí mailové komunikace. Pokud nebudou tyto katalogové listy odsouhlaseny, proběhne další kolo.

V případě odsouhlasení katalogových listů, zajistí dodavatel reálné vzorky v počtu 1 kusu od každého typu. Tyto vzorky připraví v investorem určeném prostoru. Vzorky budou prohlédnuty investorem, provozovatelem a projektantem a po jejich odsouhlasení mohou být tyto prvky v projektem předepsaném množství dodány na stavbu.

Prvky s označením „Sxx“ jsou výrobky vycházející z typových výrobků. Od typových výrobků se liší pouze rozměrově – jedná se o běžně/sériově nevyráběné rozměrové variace typových výrobků.

Odsouhlasení těchto výrobků bude provedeno v následující podobě:

Po odsouhlasení typových výrobků dodavatel zajistí výrobní dokumentaci těchto atypů. Tuto dokumentaci zašle k odsouhlasení projektantovi, aby byly potvrzeny změny rozměrů. Po odsouhlasení výrobní dokumentace mohou být tyto prvky v projektem předepsaném množství dodány na stavbu.

Atypické prvky, regály:

Na základě předané dokumentace zpracuje dodavatel výrobní dokumentaci s přesnou specifikací materiálů, barev, kování atd. Tuto dokumentaci zašle projektantovi k odsouhlasení. Po odsouhlasení dokumentace bude svolána koordinační schůzka, na které budou probrány detaily provedení a vytipovány dílčí vzorky (např. kování, detaily spojů, v případě regálových opláštění jeden modulový segment), které budou dodavatelem přichystány k odsouhlasení. Tyto vzorky připraví v investorem určeném prostoru. Vzorky budou prohlédnuty investorem, provozovatelem a projektantem a po jejich odsouhlasení mohou být tyto prvky v projektem předepsaném množství dodány na stavbu.

Veškeré dodávané prvky interiéru musí splňovat materiálové požadavky dané normou ČSN 73 0831 – Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory. Splnění těchto parametrů musí být doloženo certifikáty a technickými listy k jednotlivým materiálům. Objekt knihovny je zaříděn jako vnitřní shromažďovací prostor VP1/2SP.