

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Podlimitní veřejná zakázka:

DODÁVKA SPECIÁLNÍHO SANITNÍHO VOZIDLA

podlimitní veřejné zakázce na dodávku zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

evidenční číslo veřejné zakázky: VZ 12/19

Účastník zadávacího řízení se musí při zpracování své nabídky řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných právních norem, zejména ZZVZ.

1. ÚDAJE O ZADAVATELI

Název:	Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace
IČO:	47366630
DIČ:	CZ47366630 – neplátce DPH
Kontaktní adresa zadavatele:	Vrchlického 61, 586 01 Jihlava
Osoba zastupující:	Ing. Vladislava Filová, ředitelka
Právní forma:	331 příspěvková organizace
Kontaktní osoba:	
Ing. Daniela Střechová	ve věcech formální stránky VZ
telefon:	+420 567 571 235
fax:	+420 567 302 414
e-mail:	strechova@zzsvysocina.cz
Bc. Martin Václavek	ve věcech odborných
telefon:	+420 567 571 247
fax:	+420 567 302 414
e-mail:	vaclavek@zzsvysocina.cz
Profil: (elektronický nástroj E-ZAK)	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_144.html

2. ÚDAJE O ÚČASTNÍKOVÍ

Účastník je povinen pro uvedení identifikačních údajů vyplnit krycí list nabídky:

KRYCÍ LIST NABÍDKY			
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY		DODÁVKA SPECIÁLNÍHO SANITNÍHO VOZIDLA	
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA			
OBCHODNÍ FIRMA NEBO JMÉNO			
IČO		DIČ	
SÍDLO NEBO BYDLIŠTĚ ÚČASTNÍKA			
OSOBY OPRÁVNĚNÉ ZA ÚČASTNÍKA JEDNAT (JMÉNO, PŘÍJMENÍ, FUNKCE)			
KONTAKTNÍ OSOBA ÚČASTNÍKA			
E-MAIL		BANKOVNÍ SPOJENÍ	
TELEFON		ČÍSLO ÚČTU	
INTERNETOVÁ ADRESA			
DODAVATELEM JE MALÝ ČI STŘEDNÍ PODNIK (ANO / NE)			
NABÍDKOVÁ CENA ÚČASTNÍKA ZA PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY			
POPIS	NABÍDKOVÁ CENA V KČ		
	BEZ DPH	SAZBA DPH	VČETNĚ DPH
CENA CELKEM ZA 1 VOZIDLO VČETNĚ ZDRAVOTNICKÉ ZÁSTAVBY, VÝBAVY A VENKOVNÍHO OZNAČENÍ			
Účastník tímto prohlašuje, že veškeré jím výše uvedené údaje odpovídají skutečnosti ke dni podání nabídky, jsou pravdivé a pro účastníka závazné pro realizaci předmětu této veřejné zakázky. V..... dne..... podpis osoby oprávněné jednat za účastníka			

3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

3.1. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je dodávka 1 ks speciálního sanitního vozidla typu RLP kategorie „C“ pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje vysočina, příspěvková organizace, včetně fixní zástavby pro poskytování přednemocniční neodkladné péče, požadovaného vybavení a venkovního označení vozidla. Speciální sanitní vozidlo bude sloužit pro ošetření a transport bariatrických pacientů nebo infekčních pacientů.

Přesná technická specifikaci předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

CPV kód veřejné zakázky: 34114120-6

Předpokládaná celková hodnota zakázky: 4 900 000,- Kč bez DPH.

3.2. Místo plnění

Místem plnění je Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace, Vrchlického 61, 586 01 Jihlava.

3.3. Doba plnění

Doba plnění veřejné zakázky počíná běžet dnem účinnosti kupní smlouvy a končí řádným dodáním speciálního sanitního vozidla, nejpozději však dne 30.6.2020.

4. ÚDAJE O ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

4.1. Zadávací dokumentaci tvoří tyto části:

- 4.1.1. Textová část zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) včetně podrobné specifikace
- 4.1.2. Přílohy

4.2. Poskytování zadávací dokumentace dodavatelům

Zadavatel v souladu s § 96 ZZVZ zveřejní ZD včetně všech příloh na profilu zadavatele:

https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_144.html, a to ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení nejméně do konce lhůty pro podání nabídek.

5. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELEM

5.1. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Veškerá komunikace (doručování dokumentů a informací týkajících se zadávacího řízení) mezi zadavatelem a dodavatelem bude probíhat elektronicky, a to prostřednictvím:

- elektronického nástroje **E-ZAK** (dále jen „E-ZAK“) (**preferovaný způsob**)
- datové schránky
- e-mailem (datová zpráva **musí** být opatřena platným uznávaným elektronickým podpisem)

5.2. Dodatečné údaje k zadávací dokumentaci

Dodavatel je oprávněn požádat o vysvětlení ZD dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Zadavatel poskytne vysvětlení ZD do 3 pracovních dnů od doručení písemné žádosti, nejpozději však do 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení, případně související dokumenty, zadavatel uveřejní na **profilu** zadavatele.

5.3. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Zadávací podmínky obsažené v ZD může zadavatel dle § 99 ZZVZ změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změnu nebo doplnění ZD uveřejní zadavatel na **profilu** zadavatele.

6. ÚDAJE O PODÁNÍ NABÍDKY

6.1. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY

Nabídka musí být podána **elektronicky**, a to **pouze** prostřednictvím **E-ZAK**. Dodavatel vloží celou nabídku **v jednom** naskenovaném dokumentu. Při odeslání nabídky a vložení na profil zadavatele bude systémem vyžadován elektronický podpis. Zadavatel nevyžaduje, aby nabídka byla podepsána uznávaným elektronickým podpisem.

Pokud nabídka nebude zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v ZD, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.

Pro podání nabídky v elektronické podobě je nutné mít provedenou registraci v E-ZAK (<https://ezak.kr-vysocina.cz/registrace.html>). Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na: <https://ezak.kr-vysocina.cz>

Pro ověření, zda prohlížeč splňuje všechny potřebné požadavky pro účast v zadávacím řízení, zadavatel doporučuje ověřit správnost a funkčnost nastavení provedením *Testu nastavení prohlížeče* na adrese: https://ezak.kr-vysocina.cz/test_index.html. Test prostředí prověří nezbytné součásti internetového prohlížeče a správnost jejich nastavení pro práci s E-ZAK. *Test odeslání nabídky* umožňuje vyzkoušet si elektronické podání testovací nabídky v prostředí E-ZAK.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání, nebo technického nastavení kontaktujte provozovatele E-ZAK na e-mailu: podpora@ezak.cz, tel. 538 702 719.

6.2. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne **9.12.2019 ve 13:00 hodin**.

6.3. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

Otevírání všech řádně podaných elektronických nabídek proběhne v den skončení lhůty pro podání nabídek, a to ve **13:30 hodin** na adrese zadavatele v kanceláři ředitelky.

Účastníci se otevírání nabídek podaných elektronicky neúčastní.

Otevírání nabídek se bude řídit ustanovením § 109 zákona.

6.4. VYUŽITÍ PODDODAVATELE

Zadavatel neomezuje využití poddodavatelů. Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce předložil **seznam poddodavatelů**, ve kterém budou uvedeny identifikační údaje poddodavatele (název, sídlo, IČO), část veřejné zakázky plněná poddodavatelem (vyjádřena v % celkových nákladech) a druh a rozsah části plnění předmětu prostřednictvím poddodavatele

6.5. ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadavatel stanovil délku zadávací lhůty v rozsahu 3 měsíců.

7. ROZSAH POŽADAVKŮ ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

7.1. PODMÍNKY KVALIFIKACE

Předpokladem hodnocení nabídek v otevřeném řízení je splnění:

A. základní způsobilost v rozsahu podle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ.

Způsobilým není dodavatel, který:

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlázeným odsouzením se nepřihlíží,

- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a),

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podle § 74 odst. 2 ZZVZ podmínku podle odst. 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat:

- i. tato právnická osoba,
- ii. každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- iii. osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- i. zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odst. 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- ii. české právnické osoby, musí podmínku podle odst. 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 a vedoucí pobočky závodu.
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
- c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
- d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),
- e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d),
- f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).

B. profesní způsobilost podle:

- § 77 odst. 1 ZZVZ - dodavatel doloží výpis z Obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
- § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ – dodavatel doloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

C. technická kvalifikace:

- podle § 79 odst. 2 písm. b) - dodavatel doloží seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatelů. V tomto seznamu dodavatel uvede dodávky, které činí nejméně 10 ks sanitních vozidel typu C s fixní zástavbou (RLP, RZP) za poslední 3 roky.
- podle § 79 odst. 2 písm. k) ZZVZ - zadavatel požaduje ukázkou sanitního vozu RZP/RLP, a to v den otevírání elektronických nabídek, tj. 9.12.2019 v sídle zadavatele, po jejich otevření. Podmínkou pro hodnocení nabídky účastníka je ukázkou sanitního vozidla typu C (tuto skutečnost doloží předložením velkého technického průkazu) se zdravotnickou zástavbou, přičemž bude provedena ukázkou vozidla shodné výrobní značky a typu, které je nabízeno, dále standardní zpracování zdravotnické zástavby dodávané na trh a ukázkou nabízeného typu podlahy. Podmínkou ukázky není požadovaná motorizace. Zadavatel si ověří technické zpracování zdravotnické zástavby. Zadavatel akceptuje i ukázkou, pro niž bude použito více vozidel (např. jedno zastavěné vozidlo nabízené značky a typu, druhé zastavěné vozidlo s nabízeným typem podlahy apod.). Pokud účastník nesplní tuto podmínku pro hodnocení, bude jeho nabídka vyřazena z dalšího hodnocení a účastník bude vyloučen.

- podle § 79 odst. 2 písm. k) ZZVZ - dodavatel doloží podrobnou technickou specifikaci vozidla a podrobnou technickou specifikaci zdravotnické zástavby včetně technického náčrtu zdravotnické zástavby dle specifikace uvedené v příloze č. 1 ZD, případně i jeho fotodokumentaci. Technický náčrt zdravotnické zástavby bude vypracován ve všech základních rovinách, pohledech vč. barevného provedení a venkovního označení.
- podle § 79 odst. 2 písm. k) ZZVZ - dodavatel doloží podrobnou technickou specifikaci kamerového systému.
- podle § 79 odst. 2 písm. k) ZZVZ - dodavatel doloží podrobnou technickou specifikaci filtroventilační jednotky
- podle § 79 odst. 2 písm. l) ZZVZ – Dodavatel doloží čestné prohlášení, že nabízené sanitní vozidlo bude vyrobeno ve shodě s ČSN EN 1789+A2.
- podle § 79 odst. 2 písm. l) ZZVZ - Dodavatel doloží čestné prohlášení, že nabízený kamerový systém a couvací monitory mají platný Atest 8SD nebo jeho ekvivalent.

7.2. POŽADAVKY NA ZPŮSOB PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE V RÁMCI NABÍDKY:

Dle § 53 odst. 4 ZZVZ doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením (vzor v příloze č. 2 ZD), nebo evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ.

7.3. POŽADAVKY NA STÁŘÍ DOKLADŮ K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

7.4. PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE PROSTŘEDNICTVÍM JINÝCH OSOB

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 prostřednictvím jiných osob. Dodavatel v takovém případě je povinen předložit:

- doklady prokazující splnění profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 jinou osobou
- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby
- doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou
- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele - obsah písemného závazku musí mít náležitosti dle § 83 odst. 2 ZZVZ

7.5. SPOLEČNÉ PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE

Zadavatel nestanovuje dle § 84 ZZVZ bližší pravidla pro prokazování profesní způsobilosti a technické kvalifikace, pokud se dodavatelé účastní zadávacího řízení společně, nebo pokud prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob.

7.6. PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE PODDODAVATELE

Zadavatel požaduje dle § 85 ZZVZ, aby účastník přeložil doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ jeho poddodavatelů, a to v rozsahu podle bodu 7.1. A, B zadávací dokumentace.

Pokud účastník zadávacího řízení tento požadavek zadavatele nesplní, má zadavatel právo po účastníkovi zadávacího řízení požadovat výměnu poddodavatele. Pokud tak účastník zadávacího řízení neučiní do konce lhůty, kterou mu zadavatel pro tuto náhradu poddodavatele poskytne, zadavatel jej může ze zadávacího řízení vyloučit.

7.7. SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

Dodavatel může prokázat dle § 228 ZZVZ splnění základní způsobilosti podle § 74 a profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána kvalifikace, starší než 3 měsíce.

7.8. PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ZÍSKANÉ V ZAHRANIČÍ

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem

7.9. SYSTÉM CERTIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

Dodavatel může dle § 234 ZZVZ prokázat kvalifikaci platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů.

8. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Ke stanovení nabídkové ceny použijí účastníci krycí list nabídky, který je nedílnou součástí ZD. Nabídková cena bude uvedena v předepsané skladbě.

Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná po celou dobu realizace veřejné zakázky a musí obsahovat veškeré náklady spojené s realizací dodávky. Nabídkovou cenu je možné změnit pouze z důvodu změny zákonných sazeb DPH.

9. HODNOCENÍ NABÍDEK

9.1. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny podle **ekonomické výhodnosti** na základě **nejnižší nabídkové ceny**. Nabídková cena celkem včetně DPH určí pořadí účastníků. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude stanovena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou včetně DPH.

Zadavatel v souladu s § 39 odst. 4 ZZVZ provede posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení hodnocení nabídek po hodnocení nabídek, umístěných na prvním, případně druhém nebo třetím místě v pořadí.

10. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

10.1 ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Nabídky se podávají písemně pouze v **elektronické podobě** prostřednictvím **elektronického nástroje E-ZAK**. Dodavatel podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídky musí být podány v souladu s § 107 zákona, a to v českém jazyce. V případě dokladů vydaných v jiném jazyce než českém, připojí dodavatel v nabídce jejich překlad do českého jazyka. Doklady ve slovenském jazyce předkládají bez překladu.

10.2. POŽADAVKY NA JEDNOTNÉ USPOŘÁDÁNÍ PÍSEMNE VERZE NABÍDKY

Zadavatel doporučuje, aby písemná verze elektronické nabídky účastníka byla řazena následovně:

- a) obsah nabídky
- b) krycí list nabídky
- c) doklady k prokázání základní způsobilosti
- d) doklady k prokázání profesní způsobilosti
- e) doklady k prokázání technické kvalifikace

- f) podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky včetně požadovaných údajů uvedených v podrobné specifikaci ZD
- g) ostatní údaje, které tvoří nabídku

11. ABSOLUTNĚ VYMEZENÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky formou textu kupní smlouvy. Text smlouvy je součástí zadávací dokumentace a tvoří přílohu č. 3. Účastník vyplní v textu kupní smlouvy údaje, které jsou určeny k vyplnění, zejména svoje identifikační údaje, nabídkovou cenu a délku záruky, aniž by jinak přepsal absolutně vymezené obchodní podmínky návrhu kupní smlouvy, a dále v příloze č. 1 Podrobná specifikace účastník vyplní vyznačené parametry. Doplněný a oprávněnou osobou podepsaný návrh kupní smlouvy bude tvořit součást nabídky. Podpisem účastník stvrzuje svůj souhlas s obchodními podmínkami.

Platební podmínky: Daňový doklad (faktura) bude vystaven na adresu sídla zadavatele. Pro účely fakturace je rozhodná celková cena, tedy cena včetně DPH. Doba splatnosti daňového dokladu bude stanovena na 15 dnů ode dne vystavení daňového dokladu.

Platby budou probíhat bezhotovostním převodem z účtu zadavatele na účet dodavatele výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou udávány v této měně. Zadavatel není plátcem DPH.

12. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Dodavatelům, kteří budou mít zájem na podání nabídky, bude s odvoláním na § 97 ZZVZ umožněno prohlédnout si stávající sanitní vozidla ZZS KV, a to dne 28.11.2019 od 9:00 hod. do 13:00 hod. v místě sídla zadavatele, Vrchlického 61, Jihlava. Kontakt: Bc. Martin Václavek, tel.: 567 571 247

13. POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.

14. VARIANTY NABÍDKY

Zadavatel varianty nabídky vylučuje.

15. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel zruší zjednodušené podlimitní řízení v souladu s ustanovením § 127 ZZVZ. Oznámení o zrušení zadávacího řízení zadavatel uveřejní na **profilu** do 5 pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.

16. UZAVŘENÍ SMLOUVY

Vybraný dodavatel je povinen před podpisem smlouvy zadavateli předložit § 122 odst. 3 ZZVZ originály nebo ověřeně kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí v souladu s § 122 odst. 4 ZZVZ údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „skutečný majitel“) z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravující veřejné rejstříky právnických a fyzických osob.

Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli výše uvedeným postupem, zadavatel dle § 122 odst. 5 ZZVZ ve výzvě vyzve vybraného dodavatele k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo

- ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem a
- k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob k dodavateli; těmito doklady jsou zejména
 - výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
 - seznam akcionářů,
 - rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
 - společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

V případě nesplnění těchto povinností, zadavatel účastníka dle § 122 odst. 7 ZZVZ vyloučí ze zadávacího řízení.

V případě, že vybraný dodavatel bude mít formu akciové společnosti, zadavatel podle § 48 odst. 9 a odst. 7 ZZVZ ověří na základě informací vedených v obchodním rejstříku, zda má vydány výlučně zaknihované akcie. Zadavatel podle § 48 odst. 9 ZZVZ vyloučí vybraného dodavatele majícího formu akciové společnosti ze zadávacího řízení, pokud z informací vedených v obchodním rejstříku bude vyplývat, že tento dodavatel nemá výlučně zaknihované akcie. Vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, zadavatel požádá, aby v přiměřené lhůtě předložil písemné čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází; tato žádost se považuje za žádost podle § 46 ZZVZ.

Povinnost zadavatele vyloučit vybraného dodavatele jako účastníka řízení se podle § 48 odst. 10 ZZVZ nepoužije, pokud se jedná o akciovou společnost, jejíž akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 100 % základního kapitálu jsou ve vlastnictví státu, obce nebo kraje.

17. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Zadavatel si vyhrazuje tato práva:

- uveřejnit **oznámení o vyloučení účastníka** a **oznámení o výběru nejvhodnější nabídky** na **profilu** zadavatele (oznámení se považují za doručená okamžikem jejich uveřejnění)
- nehradit náklady spojené s účastí na zadávacím řízení
- pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení v souladu s § 46 ZZVZ požadovat po účastnících zadávacího řízení objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků či modelů, a to i opakovaně
- vyloučit účastníka zadávacího řízení v souladu s § 48 ZZVZ

Pokud se ve specifikaci vyskytnou přímé či nepřímé odkazy na určité dodavatele, výrobky, patenty, vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je dodavatel oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.

V Jihlavě dne 18.11.2019

.....
Ing. Vladislava Filová
ředitelka

PŘÍLOHA Č. 1: PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE

PŘÍLOHA Č. 2: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

PŘÍLOHA Č. 3: NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY

PŘÍLOHA Č. 1: PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. POLOŽKOVÁ SPECIFIKACE SPECIÁLNÍHO SANITNÍHO VOZIDLA, TYPU „C“ (DLE ČSN EN 1789+A2, S GLOBÁLNÍ HOMOLOGACÍ), S ÚPRAVOU PRO PŘEVOZ INFEKČNÍCH A BARIATRICKÝCH PACIENTŮ

1.1. Požadavky na vozidlo

- nové sanitní vozidlo, typ „C“ (rok výroby 2020) - dle ČSN EN 1789+A2 s globální homologací
- typ – skříňové (karoserie - skříň součástí podvozku, dodaná výrobcem vozidla)
- vznětový motor o výkonu min. 140 kW, krouticí moment min. 400 Nm, obsah 2600 – 3500 ccm
- barva vozidla sítově žlutá 9105 (kabina i skříň; nárazníky a zrcátka nelakované)
- automatická převodovka stupňů (*min. 7 stupňů*)
- vozidlo plní emisní normu EURO 6
- dvě nápravy, pohon zadní nápravy s jednoduchou montáží
- skříň s vysokou střechou s posuvnými dveřmi vlevo i vpravo, vzadu souměrné křídlové dveře; objem skříně m³ (*min. 13 m³*), vnitřní rozměry skříně takové, aby vozidlo po provedení zástavby splňovalo požadavky normy 1789+A2 pro typ „C“
- pravé posuvné a zadní křídlové dveře prosklené
- dlouhý rozvor mm (*min. 3 600 mm*)
- celková hmotnost (*max. 6 000 kg*)
- celková výška mm (*max. 2 850 mm*) (včetně zařízení a příslušenství na střeše vozidla)
- celková délka mm (*max. 6 500 mm*)
- celková šíře mm (*max. 2300 mm*) (bez zpětných zrcátek)
- servořízení
- stopový průměr zatáčení m (*max. 15 m*)
- kotoučové brzdy (na přední i zadní nápravě)
- protiblokovací brzdový systém (ABS, nebo jemu adekvátní)
- systém asistence brždění (BAS, nebo jemu adekvátní)
- systém rozdělení brzdných tlaků (EBV, nebo jemu adekvátní)
- protipokluzovací systém (ASR, nebo jemu adekvátní)
- asistent rozjezdu do kopce (HSA, nebo jemu adekvátní)
- samočinná uzávěrka diferenciálu (EDS, nebo jemu adekvátní)
- asistent pro potlačení vlivu bočního větru
- bez asistenta sledování jízdních pruhů
- vnitřní elektrický okruh 12 V (včetně skříně)
- druhá baterie (pro ambulantní prostor), min. 80Ah
- dělicí relé pro druhou baterii
- alternátor min. 180 A
- přední kabina 2 sedadla (řidič + spolujezdec)
- airbag řidiče i spolujezdce
- napínače bezpečnostních pásů u řidiče i spolujezdce
- kontrola zapnutí bezpečnostních pásů
- sedadlo řidiče výškově stavitelné
- sedadlo řidiče i spolujezdce s loketní opěrkou
- výškově seřiditelné opěrky hlavy u řidiče i spolujezdce
- volant seřiditelný ve dvou osách
- venkovní zpětná zrcátka s el. ovládáním a vyhříváním, s integrovanými směrovými ukazateli
- vnitřní zpětné zrcátko
- elektrické stahování předních oken
- maximální rychlost km/h (*min. 140 km/h*)
- bez omezovače rychlosti
- absence nebo možnost deaktivace omezovače krouticího momentu
- tachometr bez tachografu + otáčkoměr
- tempomat

- přední mlhová světla s funkcí přisvícení do zatáček
- regulace sklonu hlavních světlometů
- automatické rozsvícení denního svícení
- zesílený klakson
- couvací senzory
- akustická výstraha při couvání
- dešťový senzor
- centrální zamykání s dálkovým ovládáním (alespoň 2 klíče)
- klimatizace kabiny
- sluneční clony řidič i spolujezdec
- předehřev motoru 230V
- ukazatel vnější teploty
- předmontáž na autorádio
- kontakty pro nouzový start vozidla
- nádrž na pohonné hmoty litrů (*min. 70 litrů*)
- tažné oko vzadu
- tažné lano (pro vozidlo o hmotnosti odpovídající pohotovostní hmotnosti vozidla)
- plnohodnotné rezervní kolo s uchycením pod karoserií (skříní) vozidla
- hydraulický zvedák s min. nosností odpovídající zatížení nápravy při max. zatížení vozidla
- dobíjecí kabel 230 V – 15 m

1.2. Požadavky na skříň – zdravotnická zástavba (ambulantní prostor)

- skříň po dokončení zástavby musí splňovat legislativní požadavky pro sanitní vozidlo typu „C“ dle normy ČSN EN 1789+A2
- zateplení a vyztužení skříně pro uchycení sedadel, nábytku a přístrojů
- obložení stěn a stropu lakovaným plechem z lehkých kovů (bílá barva)
- použité materiály v zástavbě odolné vůči běžným dezinfekčním prostředkům
- ambulantní prostor oddělen od kabiny řidiče kovovou přepážkou s neotevíratelným utěsněným oknem; přepážka bude rovněž zcela utěsněna
- omyvatelná a protiskluzová podlaha (upravena tzv. pískováním, modrá barva), bez prolisů (pro snadnou údržbu), s olištováním vstupů alu lištami; výška podlahy max. 700 mm od země
- pravé posuvné dveře s možností otevírání zvenčí i zevnitř, s automaticky výsuvným a osvětleným schodkem usnadňujícím nastupování při otevření dveří, umístěným max. 400 mm od země, na levé i pravé straně vstupního prostoru umístěné madlo pro snazší nastupování
- zadní prosklené křídlové dveře, souměrně dělené, s možností otevírání zvenčí i zevnitř, s otevíráním min. 90° a s aretací v otevřené poloze, se schodkem k nastupování max. 400 mm od země (po celé šíři vstupního otvoru), na pravém i levém sloupku madlo pro snazší nastupování
- všechna tři okna ve dveřích matovaná do 2/3 výšky
- u bočních i zadních dveří centrální zamykání

Interiér ambulantního prostoru

- vnitřní prostor s klimatizací, ovládanou na ovládacím panelu, s ukazatelem aktuální vnitřní teploty
- teplovodní závislé topení s 3-stupňovým ventilátorem, umístěné ve stolu v přední části vozu, s ovládáním na ovládacím panelu
- teplovzdušné naftové nezávislé topení (min. 4 kW) s jedním, nebo více průduchy do ambulantního prostoru, s ovládáním v kabině řidiče
- teplovzdušné nezávislé topení 230 V/ min. 2000 W, s homologací pro trvalé umístění v motorovém vozidle, dvoustupňové, s havarijním i nastavitelným termostatem s ukazatelem teploty; nastavitelný termostat může být samostatně

- osvětlení ambulantního prostoru třemi LED pásy (2 x teplá bílá, 1 x modrá), umístěnými na stropě podélně s osou vozidla, s možností regulace intenzity osvětlení na ovládacím panelu; zapínání světel vypínači u bočních dveří, dále u pravých zadních dveří a u pravého i levého sedadla v zástavbě
- dvě zapuštěná bodová světla umístěná za sebou na stropě vozidla v jeho podélné ose nad prostorem lehátka, splňující normu ČSN EN 1789+A2, zapínaná na ovládacím panelu u pravého otočného sedadla
- nouzové osvětlení 10 W umístěné na stropu vozidla, zapínané na světle, popř. na ovládacím panelu u pravého sedadla
- obousměrný ventilátor, umístěný na stropě, výkon 250 m³/hod., ovládaný z ambulantního prostoru na ovládacím panelu u pravého sedadla
- pracovní stůl vyrobený z lehkých kovů s nerezovou pracovní plochou s olemováním z nerezového plechu (výška stolu cca 800 mm nad úroveň podlahy, olemování výška 25 mm nad úroveň pracovní plochy) umístěný po celé šíři přední části ambulantního prostoru na dělicí příčce; dále s úložnými uzavíratelnými prostory, jeden (částečně uzavíratelný – z amb. prostoru uzavřen dvířky, od posuvných dveří otevřený) pro 2 batohy (1 batoh = šířka 350 mm, hloubka 250 mm, výška 600 mm), obložený nerezovým plechem, a druhý pro masážní přístroj LUCAS (typ upřesní zadavatel), se zajištěním batohů bezpečnostním pásem min. šíře 45 mm. Stůl bude mít min. 2 zásuvky pro zdravotnický materiál (šíře min. 500 mm, hloubka min. 350 mm, výška min. 140 mm), samostatně uzavíratelné, částečně prosklené průhledným materiálem, s aretací v otevřené i zavřené poloze) – rozmístění a velikost (včetně výšky jednotlivých zásuvek) upřesní zadavatel; do zásuvek umístit rozdělovací příčky – počet a velikost upřesní zadavatel
- nad pracovní plochu stolu umístit 4 držáky na ochranné rukavice (z drátěného programu) – přesné umístění a rozměr upřesní zadavatel
- uprostřed příčky nad pracovní plochou stolu umístit ampulárium na samostatné vyjímatelné desce, s 3 kolejnicemi na min. 70 ampulí s léčivy (typově a rozměrově shodné s ampuláriem dodávaným v našich standardních sanitních vozidlech)
- v blízkosti ampulária umístit uzamykatelnou skříňku na opiáty, velikost cca 100 x 100 x 100 mm
- pod ampuláriem umístit vodorovně plastový průhledný tubus pro zavaděče a katetry, délka 500 mm, vnitřní světlost cca 60 mm, se zajištěním materiálu gumovým páskem
- nad stůl umístit 6 úchyty na OTI rourky (min. 40 mm široký pružný pásek)
- vedle nebo pod umístit otevřenou poličku s lubem (min 80 mm vysokým) na fyziologické roztoky, infuzní sety, glukosu a dózu s ubrousky s 6 úchyty (min. 40 mm široký pružný pásek)
- na pravou stranu příčky (těsně nad stůl) umístit nádobu na dezinfekci rukou s dávkovací pumpičkou
- na pravé straně příčky (v blízkosti vstupu) umístit vypínač vnitřního osvětlení
- záchranářské nůžky v držáku – umístit na přepážku v blízkosti pravých posuvných dveří
- **samonakládací nosítka** umístěná v podélné ose vozidla na vyjížděcím stole (stůl s možností posuvu po příčné ose zástavby, s možností aretace v několika polohách tohoto posuvu), s nosností min. 300 kg, s čtyřbodovými bezpečnostními pásy, s anatomickou matrací s integrovaným dětským zádržným systémem, s elektrickým (popř. elektricko-hydraulickým nebo elektricko-pneumatickým) zdviháním a polohováním, s vlastním 12V zdrojem el. energie, s možností rozšíření ložné plochy a s plynulým (přímočarým) nájezdem na stůl nosítek; baterie nosítek bude automaticky dobíjena jak při parkování vozidla, tak i při jízdě; podrobnější specifikace nosítek v bodě č. 2 této přílohy
- na pravé i levé straně ve směru jízdy (přibližně v příčné ose lehátka) sedačky otočné kolem svislé osy (min. 180° - aretace pouze po 90°), se sklopnými sedáky, polohovacími zádovními opěrami, integrovanými hlavovými opěrkami a sklopnými loketními opěrkami (vlevo i vpravo), s třibodovými pásy, s homologací M1
- mezi lehátkem a předním stolem otočná sedačka (o 90° s aretací v krajních polohách) s třibodovým pásem, opěrkou hlavy, sklopným sedákem, s homologací M1, uzpůsobená tak, aby bylo možné sledování pacienta za jízdy
- 2 stropní nerezová madla umístěná souměrně v podélné ose vozidla

- stropní výklopná schránka s držáky na infuzní roztoky (2x držáky na infuzní vaky, 1x infuzní lahev malá) a se zásuvkou 12 V
- před pravým sedadlem na stěně připevněný sklopný držák pro bezpečné uchycení toughbooku, umožňující práci při jízdě; toughbook upřesní (typ) a dodá zadavatel
- ovládací panel k ovládání vnitřního zařízení a vybavení, umístěný v dosahu z pravého sedadla - s akustickou signalizací k řidiči, s regulátorem intenzity závislého topení (radiátoru), dále s vypínačem střešního ventilátoru a s vypínačem bodových světel
- vypínač s regulací intenzity vnitřního osvětlení – možno umístit pod ovládací panel
- v blízkosti pravého sedadla umístit dorozumívací zařízení (intercom), propojené s kabinou řidiče
- držák na odpadkový koš a držák na nádobu na zdravotnický odpad – rozměry a umístění upřesní zadavatel
- na pravé straně (v zadní části skříně, za pravým otočným sedadlem) uzavíratelná schránka na 2 ks tlakových lahví na kyslík o objemu 10 litrů LIV, s bezpečným uložením a aretací (za sebou v podélné ose vozidla), s připojením do vnitřního rozvodu O₂ (obě současně), s možností pouštění, regulace a kontroly tlaku z vnitřku ambulantního prostoru, s venkovním označením skříně – logo tlakové lahve a O₂
- do skřínky na pravém boku umístit držák na upevnění tlakové lahve na kyslík o objemu 2 litry LIV – umístění upřesní zadavatel
- na levou stranu v zadním rohu zástavby umístit jednotku klimatizace ambulantního prostoru, s výdechy na levé straně amb. prostoru
- nad jednotku klimatizace umístit min. 3 uzavíratelné skřínky (samostatně uzavíratelné – šíře min. 600 mm, výška min. 200 mm, hloubka min. 300 mm) na zdravotnický materiál,
- na levé stěně (v prostoru před levým sedadlem) budou připevněny držáky zdravotnických přístrojů (defibrilátor, plicní ventilátor, odsávačka), přesné umístění upřesní zadavatel, držáky zdravotnických přístrojů dodá zadavatel
- na levé stěně umístit 2 x rychlospojky k připojení O₂ (umístění upřesní zadavatel)
- na levé stěně v dosahu z levého sedadla umístit panel s tlačítkem signalizace k řidiči, dále s vypínačem a regulací vnitřního osvětlení, dále s 2 x rohovou zásuvkou 12V (průměr zdířky 10 mm) + 2x zásuvka 12V tzv. „EURO“, se samostatným jištěním, umístění upřesní zadavatel
- na levé stěně vpředu dole umístit 3x zásuvka 230V, napájených jak z externí sítě 230V, tak i z měniče 12/230V, se samostatným jištěním, pro připojení teplovzdušného topení a dobíjení přístrojů
- vnitřní rozvod 230V včetně revize, jištění, schéma zapojení a kontrolou připojení na vnější zdroj světelným indikátorem na palubní desce v zorném poli řidiče
- v levé přední spodní části schránka s filtrační jednotkou
- **filtrační jednotka:** 4-cestná s možností podtlakové i přetlakové, vnější i vnitřní filtroventilace, ambulantního prostoru, s výkonem min. 90 m³/hod, s filtrací UV lampou, NBC a HEPA filtrem pro radioaktivně nebo bakteriologicky znečištěné částice (podle typu nainstalovaného filtru – filtry vzájemně kompatibilní, s možností snadné výměny filtru zvenčí vozidla), s kontrolou stavu zanesení filtru, s možností filtrace prachových částic, alergenů, pylů, jedovatých plynů, kyselých a formaldehydových par, s připojením na vnitřní okruh 230V (za jízdy z měniče napětí 12V), vstupní proud max. 4 A, příkon max. 1 000 W, hlučnost max. 60 dB, hmotnost max. 50 kg; zařízení musí plnit normu ČSVN 01105
- na pravé i levé stěně u stropu (souběžně s podélnou osou vozidla) umístit skřínky, s částečně prosklenými dvířky z průhledného materiálu; otevírání skřínek směrem ke stropu s plynovými vzpěrami; skřínky budou mít spodní hranu, která ční do prostoru zkosenou – šíře zkosení 40 mm – velikost, počet skřínek a typ madel u skřínek a zásuvek upřesní zadavatel

Exteriér ambulantní skříně

- na levé straně zvenčí za levými posuvnými dveřmi schránky na velkou vakuovou matraci a vakuové dlahy (umístění a velikost upřesní zadavatel)
- do téhož prostoru držák na vyprošťovací SCOOP rám v nesloženém/pohotovostním stavu; SCOOP dodá zadavatel

- transportní křeslo (tzv. schodolez – nosnost min. 180 kg, pojezdové pásy šíře min. 30 mm), transportní křeslo dodá dodavatel
- transportní plachtu (nosnost min. 300 kg s min. 10 úchopy), dodá dodavatel
- na levém zadním boku umístit el. zásuvku pro připojení 230V z vnějšího zdroje (typ upřesní zadavatel)

Kabina řidiče :

- elektrický měnič napětí 12V/230V/1100W, s kontrolou funkčnosti světelným indikátorem na přístrojové desce v zorném poli řidiče
- automatická nabíječka 12 V / 25 A na dobíjení obou akumulátorů, s proměnlivým dobíjecím proudem – podle stavu akumulátorů, s kontrolkou funkčnosti
- mezi předními sedadly umístěná skříňka s jističi a chráničem 230V, horní plochu zapustit cca 20 cm pod úroveň boků
- na horní plochu skříňky umístit dokovací stanici pro toughbook, propojit s adaptérem a anténami, dokovací stanice bude umístěna na mezikusu – pomocném držáku, který umožní natočení celé dokovací stanice na obě strany o min. 45°; dokovací stanici dodá dodavatel (typ upřesní zadavatel)
- na dělicí příčku umístit držák tiskárny s adaptérem – tiskárnu dodá zadavatel
- do skříňky umístit kamerové záznamové zařízení
- na přední straně skříňky umístit držák s dobíjecí svítilnou
- do střední horní části přístrojové desky na místo pohodlně dosažitelné z místa řidiče umístit panel s mechanickými vypínači světelného a zvukového výstražného zařízení (s možností samostatného vypnutí předních výstražných červeno/modrých světel), s vypínačem přidavného osvětlení na přisvícení prostoru za vozidlem, s vypínači bočního venkovního osvětlení (levá a pravá strana samostatně), s kontrolkou připojení vozidla k síti 230 V, kontrolkou funkce měniče 12 V /230 V
- do střední části přístrojové desky umístit ovládací panel vysílačky MATRA s mikrofonom snadno dosažitelným z pozice řidiče (upřesní zadavatel), propojený s vysílačkou MATRA za sedadlem spolujezdce a s anténou na střeše vozidla, vysílačku s příslušenstvím dodá dodavatel
- na přístrojovou desku v dosahu řidiče umístit statusovač, ten propojit s GPS jednotkou Lupus, statusovač dodá zadavatel
- na přístrojovou desku umístit autorádio
- montáž držáku MATRA Jupiter – umístění upřesní zadavatel, držák dodá zadavatel
- do pravé části přístrojové desky vyvést 2 x připojení 12 V (1 stálé + 1 při zapnutí klíčku spínací skříňky, event. aktivace při startu) pro připojení jednotky LUPUS (vyústění upřesní zadavatel), kabeláž a LUPUS jednotku dodá zadavatel
- před spolujezdce umístit lampičku 12 V ke čtení
- do střední části přístrojové desky (event. do skříňky mezi sedadly řidiče a spolujezdce) umístit 2 x zásuvku 12 V (snadno přístupné, každá se samostatným jištěním)
- kamerový systém pro zaznamenávání okolí vozidla – 2 kamery (1 na vnitřní straně čelního skla pro sledování prostoru před vozidlem a 1 na zadní části nad křídlovými dveřmi pro sledování prostoru za vozidlem při jízdě a při couvání); kamery se budou spouštět automaticky po nastartování vozidla a budou aktivní min. 15 minut po zastavení vozidla, záznamové zařízení (zaznamenává obraz snímáný přední a zadní kamerou), zařízení dodá dodavatel
- do zorného pole řidiče (místo upřesní zadavatel) umístit display o velikosti min. 6“, s možností sledování situace za vozidlem při couvání – monitor bude automaticky aktivován při zařazení zpátečky; monitor bude mít možnost vypnutí, monitor dodá dodavatel
- mezi kabinou řidiče a ambulantní zástavbou bude obousměrné dorozumívací zařízení (intercom, napájeno z 12 V sítě), jehož ovládání bude umístěno tak, aby bylo pohodlně dosažitelné z pozice řidiče a v ambulantním prostoru z pozice sedadla na pravé straně zástavby
- na stěnu za sedadly umístit 3 držáky ochranných přileb
- na dostupné místo umístit pojistkovou skříň s pojistkami ambulantní zástavby + seznam el. pojistek
- schéma zapojení 12 i 230 V

- na snadno přístupné místo umístit 2 kg hasicí přístroj práškový

1.3. Požadavky na výstražné a venkovní světelné zařízení

- světelné výstražné zařízení červeno/modré barvy a zvukové výstražné zařízení s možností proměny 3 tónů, s reproduktorem min. 100 W a tlakem sirény min. 120 dB, (vše s homologací pro provoz na pozemních komunikacích v ČR) – vše integrované do předního aerodynamického střešního spoileru nad kabinou řidiče s odhlučněním kabiny od sirény
- pár červeno/modře blikajících výstražných světel s LED technologií umístěných do masky vozu, spouštěných současně s hlavním světelným výstražným zařízením, ale s možností samostatného vypnutí
- světelné výstražné zařízení červeno/modré barvy s LED technologií, umístěné v nejvyšší možné části střechy skříně (eventuálně v rampě s aerodynamickým krytem na střeše vozidla), světla nebudou přesahovat půdorysný obrys střechy ani horní plochu střechy skříně, světla budou viditelná i z boku vozidla
- pár červeno/modře blikajících výstražných světel s LED technologií integrovaných do venkovních zpětných zrcátek
- pár červeno/modře blikajících výstražných světel s LED technologií integrovaných do levého a pravého předního blatníku
- veškeré červeno/modré výstražné zařízení rozmístit tak, aby zařízení v provedení červené barvy bylo vždy v levé polovině vozidla a zařízení v provedení modré barvy bylo vždy v pravé polovině vozidla ve směru jízdy
- 2 páry pracovních světel umístěných po 1 páru na horní části každého boku skříně, s LED technologií k osvětlení pracovní plochy na bocích vozidla - maximální přesah obrysu karoserie v místě umístění 50 mm, samostatné zapínání levá/pravá strana
- 1 brzdové světlo (ev. 1 pár – v křídlových dveřích), umístěné na zadní stěně pod úrovní střechy (eventuálně v rampě s aerodynamickým krytem na střeše vozidla) a nepřesahující obrys střechy
- 1 pár směrových světel umístěných na zadní stěně pod úrovní střechy (eventuálně v rampě s aerodynamickým krytem na střeše vozidla) a nepřesahující půdorysný obrys střechy
- 1 pár pozičních (obrysových) světel umístěných na zadní stěně pod úrovní střechy (eventuálně v rampě s aerodynamickým krytem na střeše vozidla) a nepřesahující obrys vozidla
- 1 pár pracovních zadních světel s LED technologií k osvětlení pracovního prostoru za vozidlem umístěných do horní části střechy vozidla (eventuálně v rampě s aerodynamickým krytem na střeše vozidla) zapínaných samostatně i při zařazení zpátečky
- světelné a zvukové výstražné zařízení a pracovní osvětlení bude (každé samostatně) spínáno podsvětlenými spínači na pracovním panelu snadno dostupném z pozice řidiče, se zvýšením intenzity podsvětlení v zapnutém stavu, změna tónů sirény přepínána na volantu

1.4. Venkovní barevné označení

- grafické provedení bude provedeno v souladu s vyhláškou 296/2012 Sb. a v souladu se stávajícím provedením vozidel ZZS KV (viz. fotografie):
 - na kapotě vozu samolepící reflexní folie červené, modré a zelené barvy – šíře pruhu min. 150 mm
 - pruh samolepící reflexní folie červené barvy, v zadní části skříně s kombinací zelené a modré barvy, šíře min. 250 mm na obou bocích kabiny a ambulantní skříně, v zadní části skříně plynule se rozšiřujícím a stoupajícím ke střeše skříně, v šíři 250 mm a kombinací se zelenou a modrou folií i na zadní stěně skříně
 - do červeného pruhu na skříně modrý nápis (s bílým olemováním písmen) ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA, výška písmen min. 150 mm (i s diakritickými znaménky), na obou dveřích kabiny logo telefonu a 155 – stejným typem, jako nápis na bocích skříně
 - boky kabiny a skříně pod červeným pásem polepit samolepkou – reflexní šachovnicí zeleno-žluté barvy s velikostí jednotlivých bloků 590 x 300 mm, ve dvou vodorovných pruzích

- pruh samolepící reflexní folie červené barvy šíře min. 100 mm, v zadní části skříně s kombinací zelené a modré barvy, na čelní stěně střešního spoileru, stoupajícím ke střeše skříně a kopírující její horní hranu až k zádi vozidla, včetně její zadní stěny
- 3 x logo ZZS s jejím názvem – nereflexní samolepka průměru cca 350 mm, umístěné na předním spoileru nad kabinou a na obou bocích v zadní části skříně
- 2 x samolepící folie s modrou hvězdou života, výška cca 300 mm, umístěné na obou oknech zadních dveří
- ve spodní části na obou dveřích kabiny nápis ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KRAJE VYSOČINA, písmo černé, výška 40 mm
- na pravých zadních dveřích samolepky - logo telefonu a číslo 155, barva černá, výška číslic min. 100 mm
- na kapotě vozu, pravém předním blatníku a levých zadních dveřích samolepky -volací znak vozu, barva černá, výška min. 90 mm (upřesní zadavatel)
- na střeše skříně samolepka s nápisem ZVY a třímístný volací znak vozu (upřesní zadavatel), barva černá, výška min. 300 mm
- barevná kombinace venkovního označení je provedena v jednotném odstínu, odstín každé z barev bude shodný se současnými polepy sanitních vozidel ZZS Kraje Vysočina, p.o.

Venkovního označení vozidla:





2. TECHNICKÁ SPECIFIKACE NOSÍTEK PRO BARIATRICKÉ PACIENTY

Nosítka s hydraulickým zvedacím pohonem a nakládacím systémem:

- bezpečná, jednoduchá obsluha
- nosnost 300 kg
- možnost zkrácení celkové délky nosítek s podvozkem na 1 650 mm a méně (využití v těsných prostorách nebo starších typech výtahů)
- váha nosítek (společně s baterií) max. 75 kg
- na podvozku 4 kusy otočných kol pro snadnou manipulaci
- brzdy na zadních kolech
- kolečka o průměru min. 150 mm.
- pneumatické polohovatelné opěradlo zad
- pneumatické polohování podnožníku a také jeho lýtkové části
- napájení motoru hydrauliky pomocí akumulátoru
- napájení akumulátoru, když jsou nosítka umístěna v sanitním vozidle
- v případě výpadku elektrického pohonu musí nosítka umožňovat ruční polohování a také ruční naložení do nakládacího systému
- možnost rozšíření ložné plochy nosítka pro bariatrického pacienta ze standardní šířky na min. 840 mm pomocí integrované součásti nosítka nebo pomocí snadno instalovatelného setu
- nosítka musí být vybavena reflexními polepy pro lepší viditelnost nebo jiným výstražným systémem
- systém ukazující okamžitý stav baterie

3. SPECIFIKACE KAMEROVÉHO SYSTÉMU A COUVACÍHO MONITORU

Přední kamery

- platný Atest 8SD
- snímací čip CCD rozměru 1/3" nebo větší
- horizontální rozlišení 600 řádků nebo více
- citlivost 0,0001 Lux
- redukce šumu 3D DNR
- digitální WDR
- digitální přepínání DEN/NOC

- nastavení pomocí OSD a joysticku na kameře
- tvar doutníku, průměr 23mm, délka 75mm nebo menší
- krytí IP67 nebo lepší
- světelnost objektivu F2.0 nebo lepší při ohniskové vzdálenosti 6mm
- napájení 12V +/-10%
- odběr 100 mA nebo menší
- sdružený vývod napájení i videosignálu kabelem černé barvy o průměru 2,5mm nebo menším

Držák předních kamer

- platný Atest 8SD
- možnost fixace kamer s ohledem na otřesy ve vozidle
- možnost natočení kamer v osách X/Y/Z
- zajištění složeného panoramatického obrazu ze 2 ks kamer bez soudkovitého zkreslení
- antireflexní provedení, barva černá matná, materiál nerez ocel
- možnost lepení na vrstvené automobilové sklo se zajištěnou dilatační podložkou
- rozměry umožňující skrytí držáku s kamerami před zpětné zrcátko na čelním skle

Zadní kamera

- platný Atest E1 nebo ekvivalent
- snímací čip CCD rozměru 1/4" nebo větší
- rozlišení 420 řádků nebo více ve standardu PAL
- digitální přepínání DEN/NOC
- úhel záběru diagonálně 120°
- záběr aktivace 3 brzdového světla
- umístění v ose střechy vozidla nad 3 brzdovým světlem
- záběr od zadního nárazníku do vzdálenosti min. 6m od vozidla
- možnost nastavení vertikálního úhlu s aretací min. ve 3 polohách
- napájení 12V +/-10%
- odběr 125 mA nebo menší
- noční IR přisvětlení
- krytí min. IP68
- zrcadlení obrazu horizontálně pro využití funkce couvací kamery
- automatická kompenzace protisvětla a automatické vyvážení bílé

Záznamové zařízení

- platný Atest 8SD
- vyjímatelný pevný disk v kontejneru s kapacitou až 1TB
- vyjmutí pevného disku z rekordéru pouze pro autorizované osoby s elektronickým klíčem i při odpojeném napájení zařízení
- záznam obrazu s kompresí na pevný disk
- proprietární formát záznamu znemožňující přehrávání komerčními přehrávači (VLC apod.)
- záznam až ze 4 kamer
- vnitřní modul GPS/GSM/WLAN
- vestavěný 3G senzor přetížení v osách X/Y/Z s nastavitelnou citlivostí
- pasivní chlazení
- rozdělení záznamu na oblast časové smyčky a alarmové oblasti
- možnost záznamu až 2 kanálů audio a doplňkových dat GPS a data z 3G sensoru
- výstup na monitor s možností KVAD zobrazením
- 6 galvanicky oddělených vstupů, 4 releové výstupy
- Indikace provozního a chybových stavů pomocí indikačních LED diod

- rozsah napájecího napětí 9 až 32V stejnosměrných
- záložní zdroj el. energie (baterie) pro zajištění provozu při poklesu napájecího napětí
- odběr v režimu uspání 1W nebo méně
- rozsah pracovních teplot -40°C až +85°C
- veškeré konektory automobilového průmyslového provedení s jištěním šrouby před vytažením
- krytí min. IP42
- možnost integrace s fleet management software

Kryt záznamového zařízení

- platný Atest 8SD
- možnost uzamčení mechanickým klíčem pro zvýšenou ochranu
- zajištění mechanické ochrany rekordéru a kabeláže před poškozením či vytržením
- rozměry umožňující instalaci do skříňky mezi předními sedadly
- antireflexní provedení, barva černá matná, materiál nerez ocel

Couvací monitor

- platný Atest 8SD
- kompatibilní s kamerovým systémem
- rozlišení min. 1440x234
- úhlopříčka aktivního displeje 7“
- LED podsvícení
- možnost regulace podsvícení
- rozsah napájecího napětí 10 až 30 V
- příkon max. 5 W
- paměť stavu zapnutí po přerušení napájení
- rozsah provozních teplot min. -20°C až 70°C
- sdružený vývod napájení i videosignálu kabelem o průměru max. 3,5 mm
- barva černá matná

Držák monitoru

- platný Atest 8SD
- možnost fixace polohy monitoru s ohledem na otřesy vozidla
- možnost vertikálního natočení monitoru v rozsahu 80°
- možnost výškového nastavení v rozsahu 60 mm
- barva černá, matná
- možnost připevnění na horizontální konvexní plochy s nerovnoměrným zakřivením
- dilatační podložka pro nerovnosti podkladového povrchu

Veškeré vybavení a zařízení dodá zhotovitel (pokud není uvedeno jinak), dodávané vybavení bude nové, nepoužité.

Zadavatel si vyhrazuje právo na přesnější umístění a rozměry skříněk a drobné změny v umístění požadovaného vybavení.

V případě, že se v zadávací dokumentaci vyskytují konkrétní typy zařízení nebo odkazy na výbavu sanitního vozidla, jedná se pouze o stanovení minimální hranice požadovaných parametrů. Dodavatelem mohou být nabídnuta i jiná ekvivalentní řešení, splňující minimálně tyto požadované parametry.

V případě nesplnění výše uvedených minimálních požadavků zadavatele, bude účastník vyloučen.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

Účastník:

se sídlem:

IČO:

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST

Účastník tímto čestně prohlašuje, že splňuje základní způsobilost dle § 74 odst. 1 písm. a) – e) ZZVZ, neboť je účastníkem:

1. který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, trestný čin obchodování s lidmi, trestné činy proti majetku v podobě podvodu, úvěrového podvodu, dotačního podvodu, podílnictví, podílnictví z nedbalosti, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, trestné činy hospodářské v podobě zneužití informace a postavení v obchodním styku, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, pletichy při veřejné dražbě, poškození finančních zájmů Evropské unie, trestné činy obecně nebezpečné, trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci, trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných v podobě trestných činů proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, trestné činy úředních osob, úplatkářství a jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, přičemž k zahluženým odsouzením se nepřihlíží; jde-li o právnickou osobu, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu, a je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje tuto podmínku jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele,
2. který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
3. který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
4. který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
5. který není v likvidaci a nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST

Účastník tímto čestně prohlašuje, že splňuje profesní způsobilost dle § 77 zákona, neboť se jedná o dodavatele, který je zapsán v obchodním rejstříku či jiné obdobné evidenci, je oprávněn podnikat podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky a vlastní doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

TECHNICKÁ KVALIFIKACE

Účastník tímto čestně prohlašuje, že splňuje technickou kvalifikaci:

A) dle § 79 odst. 1 písm. l) zákona, neboť nabízené sanitní vozidlo bude vyrobeno ve shodě s ČSN EN 1789+A2.

B) dle § 79 odst. 1 písm. l) zákona, neboť nabízený kamerový systém a couvací monitory mají platný Atestu 8SD nebo jeho ekvivalent

C) dle § 79 odst. 1 písm. b) zákona, neboť se jedná o dodavatele realizujícího dodávky, které v souhrnu činí nejméně 10 ks sanitních vozidel typu C s fixní zástavbou (RLP, RZP) za poslední 3 roky.

SEZNAM POSKYTNUTÝCH DODÁVEK

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEDNATELE (NÁZEV, SÍDLO, IČO)	PŘEDMĚT DODÁVKY	CENA DODÁVKY V KČ BEZ DPH	DOBA POSKYTNUTÍ DODÁVKY (MĚSÍC, ROK)

**účastník může upravit počet řádků dle potřeby*

V.....dne.....

.....
jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat za účastníka

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

1.
se sídlem:
zastoupená
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „prodávající“)

a

2. **Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace**
se sídlem: Vrchlického 61, 586 01 Jihlava
zastoupená ředitelkou Ing. Vladislavou Filovou
IČO: 47366630
DIČ: CZ47366630 – neplátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka Jihlava,
číslo účtu: 26736681/0100
(dále jen „kupující“)

uzavírají tímto kupní smlouvu dle příslušných ustanovení občanského zákoníku

Článek I.

Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího předat kupujícímu v ujednaném provedení jedno speciální sanitní vozidlo typu a obchodní značky včetně zdravotnické zástavby dle požadavků zadavatele uvedených v podrobné specifikaci předmětu veřejné zakázky a umožnit mu nabýt vlastnické právo k předmětu smlouvy za podmínek dále uvedených.
- Kupující se zavazuje převzít dodané zboží do svého vlastnictví a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.
- Koupě se realizuje jako veřejná zakázka ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

Článek II.

Dodací podmínky

- Prodávající dodá kupujícímu předmět koupě na základě objednávky, která mu bude doručena písemně, elektronicky nebo faxem.

- Prodávající je povinen na základě potvrzené objednávky kupujícího dodat do jeho sídla požadované vozidlo včetně zástavby, a to v dodací lhůtě dle čl. IV. Ve stejném termínu je povinen předat technické průkazy a veškerou další dokumentaci potřebnou k provozu vozidla (prohlášení shodě s ČSN EN 1789+A2, návody k obsluze, servisní knížku vozidla a zástavby, záruční listy atd. v českém jazyce).
- Prodávající vyrozumí kupujícího nejméně 7 dní před zamýšleným datem dodání o tom, že hodlá předat předmět koupě, aby byl kupující schopen poskytnout mu potřebnou součinnost.
- Vlastnické právo, jakož i nebezpečí škody na věci, přechází na kupujícího okamžikem převzetí vozidel.

Článek III. Místo plnění

- Místem plnění je sídlo kupujícího Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace, Vrchlického 61, 586 01 Jihlava.
- Zboží bude dopraveno prodávajícím na místo plnění. O předání bude vyhotoven písemný předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

Článek IV. Doba plnění

- Doba plnění počíná běžet dnem účinnosti kupní smlouvy a končí dnem řádného předání vozidla, nejpozději však dne 30.6.2020.

Článek V. Kupní cena

- Kupující se zavazuje zaplatit za zboží uvedené v čl. I. této smlouvy kupní cenu ve výši:

popis	nabídková cena v Kč		
	bez DPH	sazba DPH	včetně DPH
Cena celkem za 1 ks speciálního sanitního vozidla včetně zdravotnické zástavby, výbavy a venkovního označení			

Uvedená nabídková cena je nejvýše přípustná, se započtením veškerých nákladů (doprava, rizika, finanční vlivy – inflace,...).

- Smluvní strany se dohodly, že v případě změny zákonných sazeb DPH nebudou uzavírat písemný dodatek k této smlouvě o změně výše ceny, a DPH bude účtována podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
- Kupující uhradí cenu na základě faktury vystavené prodávajícím. Úhrada bude realizována bezhotovostním převodem ve lhůtě 15 dnů ode dne vystavení faktury na účet prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Pro účely fakturace je rozhodná celková cena, tedy cena včetně DPH. Tuto celkovou cenu lze změnit pouze z důvodu změny zákonných sazeb DPH.
- Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kupující uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Kupujícím takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované prodávajícím.

5. Kupující je oprávněn fakturu s udáním důvodu vrátit před uplynutím lhůty její splatnosti, pokud má závady v obsahu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Doručením nové faktury počíná běžet nová lhůta splatnosti.

Článek VI.

Záruka a záruční servis

1. Záruka na zdravotnickou zástavbu činí měsíců (*min. 24 měsíců, ale prodávající může uvést i záruku delší*), na podvozek a karosérii činí měsíců (*min. 48 měsíců, ale prodávající může uvést i záruku delší*). Záruka na kamerový systém a couvací monitory činí ... měsíců (*min. 24 měsíců, ale prodávající může uvést i záruku delší*). Záruka na filtroventilační jednotku činí ... měsíců (*min. 24 měsíců, ale prodávající může uvést i záruku delší*). Záruka na nosítka činí ... měsíců (*min. 24 měsíců, ale prodávající může uvést i záruku delší*). Záruční lhůta začíná plynout dnem řádného předání dodávky.
2. Proávající se zavazuje zahájit opravu záručních závad zdravotnické zástavby do 24 hodin (vyjma státních svátků a víkendů) od nahlášení závady prodávajícímu. Proávající odstraní závadu do 5 pracovních dnů od nahlášení závady. Vady se zpravidla odstraňují na pracovištích kupujícího, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. V případě, že vady budou po dohodě odstraňovány na pracovišti prodávajícího, převoz vozidla/vybavení zajistí prodávající vlastními prostředky a na vlastní náklady.*
* (*Možno zde doplnit další podmínky záručního servisu výhodnější pro kupujícího*).
3. Proávající provede bezplatně servisní prohlídku zdravotnické zástavby min. 1x ročně v době plynoucí záruční lhůty. Servisní prohlídka bude provedena na pracovištích kupujícího, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.
4. Proávající se zavazuje zahájit opravu záručních závad na vozidle (podvozek + karoserie) do 24 hodin (vyjma státních svátků a víkendů) od nahlášení závady prodávajícímu. Proávající zajistí odtah do servisního místa vlastními silami a na vlastní náklady, nedohodne-li se s kupujícím jinak. V případě, že nebude záruční závada odstraněna do 5 pracovních dnů, je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení až do úplné opravy vozidla a jeho předání zpět k užívání kupujícímu.
5. V případě, že zjištěná závada bude závažnějšího charakteru a oprava si vyžádá více než 5 pracovních dnů, může prodávající v odůvodněných případech po dohodě s kupujícím lhůtu pro odstranění závad přiměřeně prodloužit.

Článek VII.

Sankce

1. V případě, že kupující nedodrží dobu splatnosti faktur dle čl. V odst. 3 této smlouvy, má prodávající právo požadovat úrok z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky včetně DPH za každý započatý den prodlení.
2. Kupující si vyhrazuje právo požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den, kdy je prodávající byť i jen zčásti v prodlení s dodáním předmětu koupě. Tím není dotčeno právo kupujícího požadovat v plném rozsahu i náhradu škody prodlením prodávajícího způsobené.

Článek VIII.

Odstoupení od smlouvy

Kromě důvodů stanovených občanským zákoníkem lze od této smlouvy jednostranně odstoupit v následujících případech:

1. Proávající v případě, že na straně kupujícího dojde k prodlení s platbou delší než 30 dnů po splatnosti a pokud kupující nesjedná nápravu do 7 dnů, přestože bude prodávajícím na tuto skutečnost prokazatelně upozorněn.

2. Kupující v případě, že na straně prodávajícího dojde k dodání zboží, které nebude splňovat požadavky uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, a pokud prodávající nesjedná nápravu do 7 dnů, přestože bude na tuto skutečnost prokazatelně upozorněn.

Odstoupení je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Článek IX.

Další ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že úplný text smlouvy bude zveřejněn v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Povinnost zveřejnění splní kupující. V případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
3. Práva a povinnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1: Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky
5. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy nebo přílohy ke smlouvě musí být provedeny formou písemných, číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
6. Kupující si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající nedodá řádně předmět koupě ani do 30 dnů od data plnění dle čl. IV. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy dle tohoto ustanovení nezaniká právo kupujícího na úhradu smluvní pokuty dle čl. VII odst. 2.
7. Prodávající prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
8. Kupující má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba v takovém případě činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno prodávajícímu.
9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že se dohodly na celém jejím obsahu, že se smluvními podmínkami souhlasí a že smlouva nebyla podepsána v tísní ani za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech stejné autentičnosti, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

V Jihlavě dne

V dne

.....
za kupujícího
Ing. Vladislava Filová
ředitelka

.....
za prodávajícího