



VEDOUcí PROJEKTANT  
ING. ARCH. J. HOMOLKA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT  
ING. JINDŘICH BERAN

VYPRACOVAL  
BC. DAVID ZÁPOTOČNÝ

VÝPIS VÝROBKŮ  
ZÁMEČNICKÉ  
VENKOVNÍ

LIST  
24

NEMOCNICE TŘEBÍČ  
PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE PAVILONU OPERAČNÍCH SÁLŮ

A 30-18-P

OZNAČENÍ  
NA  
VÝKRESE

POPIS

Σ

(Z213)

VYPLNĚNÍ MEZERY MEZI OPLÁŠTĚNÍM Z POROROŠTU ÚNIKOVÉHO SCHODIŠTĚ  
A RAMENY A PODESTY

MEZERA ŠÍŘKY CCA 170 MM BUDE VYPLNĚNA STEJNÝM TYPEM POROROŠTU 30X30  
JAKO JE OPÁŠTĚNÍ.

– POROROŠT BUDE VLOŽEN DO RÁMU TVOŘENÉM PROFILEM L 40/40/5, RÁM BUDE  
LEMOVAT POROROŠT.

– VÝPLŇOVÁ KONSTRUKCE BUDE ŠROUBOVÁNA NA SCHODNICE SCHODIŠTĚ A Z DRUHÉ  
STRANY BUDE PŘIPENĚNA POMOCÍ PŘÍPONEK K OPLÁŠTĚNÍ Z POROROŠTU. POROROŠT BUDE  
DĚLEN NA POTŘEBNÉ MNOŽSTVÍ KUSŮ, RÁM TVOŘÍ ZTUŽUJÍCÍ PRVEK.

HMOTNOST ROŠTU 720 KG

DĚLKA L40/40/5 128 BM– 384 KG

POZNÁMKA

– PŘESNÉ DIMENZE KOTEVNÍCH A NOSNÝCH PRVKŮ VČETNĚ ROZMÍSTĚNÍ PODPOR BUDE  
UPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE

– DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ

BARVA: KONSTRUKCE ŽÁROVĚ POZINKOVÁNA

1105 KG