

**Doplněk architektonického návrhu výstav Jihlava a Ledec. n. S.
v projektu I-CULT (ATCZ59; pracovní skupině Sklářství příhraničních regionů)**

**Tento doplněk je vyhotoven na základě upřesnění požadavků vystavovatelů
(autorů) na kurátory výstav.**

Havlíčkův brod 10. 12. 2019. Zpracoval: Mgr. A. knápek

Obecné požadavky:

- 1)** Pro typové kusy uvedené v katalogích výrobků platí u uvedených rozměrů možnost 15% odchylky.
- 2)** Požadavky na plošný tisk: digitální tisk s rozlišením 300DPI. V případě samolepek ochranná vrstvou laminace (lesk nebo mat) proti blednutí a mechanickému poškození tisku.
(Samolepka krátkodobá: do 3 let v interiéru (monomerická) s běžně užívaným akrylátovým lepidlem.

Výstava Jihlava: kovové sokly a policové systémy (viz katalog výrobků dle přílohy níže):

Pro bezpečnější uložení těžkých a křehkých skleněných plastik bude nahrazena ložná kovová deska soklů za desku překližkovou s černým nátěrem. Tím se mění použité konstrukční prvky z jeklů na L profil, do kterého bude ložná deska osazena (plánek na s. 3). Vzhledem k požadavkům vystavujících se mění počet a rozměry požadovaných kusů:

Kovové sokly kat. číslo **1.01-02** budou dodány v rozměrech:

6 kusy: v = 110cm, š x d = 55 x 55cm.

4 kusy: v = 110cm, š x d = 70 x 70cm.

2 kusy: V = 110, š x d = 90 x 70 cm

4 kusy: V = 110, š x d = 70 x 50 cm

Policový systém O1 a O2. Kovové ložné plochy, budou opatřeny volně loženými překližkovými čtverci tloušťky 3-5mm s černým nátěrem ve velikosti odpovídající ložné ploše polic.

Součástí zakázky není:

Sokly typ kat. č. 2.03-01

Trubková konstrukce kat. č. 1.01 -01 (sloup blíže vstupu do objektu) viz výkres D.1.1.1, půdorys 1NP (totožná kce u vzdálenějšího sloupu zůstává).

Výstava (expoze) Ledec

Vitrina kat. č. 3.02-01. Sokl vitriny, který má obsahovat zátěž, bude pro zlepšení stability přetažen na zadní straně (viz plánek na str. 4).

Truhla přepravní na sklo (rekvizita) kat. č. 2.02 – 06 s vnitřním členěním. Členění podle nabídky na trhu s ohledem na plánované využití. Kurátor vloží repliku hist. skla baleného v papíru podle dodaného členění.

Maketa pece kat. č. **2.02-04**: Audiovizuální technika plánovaná pro umístění uvnitř makety pece není součástí zadání této zakázky. Příprava a postup výroby (zejména povrchy) makety pece bude konzultován s kurátorem výstavy.

Dřevěná stoupa kat. č. **2.02-03** se **ruší** a bude nahrazena typovým panelem s potiskem stejným jako kat. č. **2.02-01** (grafické řešení potisku předá zhotoviteli kurátor).

Dělicí stěna kat. č. **3.02-06** se ruší a bude nahrazena typovým panelem s potiskem stejným jako kat. č. **2.02-01** (grafické řešení potisku předá zhotoviteli kurátor).

Figuríny kat. č. **2.03 – 05**: Muž a žena v životní velikosti.

Seznam prvků, které nejsou součástí zakázky:

2.02-03 (Stoupa – nahrazeno viz výše)
2.02-07 (zrušeno)
2.03-04 (zrušeno)
2.02-09 (zrušeno)
3.01-02 (zrušeno)
3.02-02 (zrušeno)
2.03-05 (zrušeno)
3.02-05 (zrušeno)
3.02-06 (dělicí stěna – nahrazeno viz výše)

Osvětlení: doplněk k „PRŮVODNÍ ZPRÁVA; Expozice Sklo; Hrad Ledec nad Sázavou“ (Ing. Arch. M. Domkář).

Barva svítidel bude **bílá**.

Požadavky na technické parametry reflektorů (lišty) v místnosti 2. 02 (prvek č. 2.02-01) viz plán v příloze: D. 1. 1. 4 – půdorys 2NP – osvětlení:

Lištový systém **nebude** nepřímo svítící. Barva systému bude **bílá**.

Svítidla s krytím IP 20

Křivka svítivosti symetrická

Index podání barev Ra 80

Teplota chromatičnosti 3000 (K)


Horizontální rotace 359°, vertikální rotace do 45°

Vyzařovací úhel v rozmezí 35 – 60°

Výměnné příslušenství: NE

Doba života 50 000 (L80/B10)

Schéma požadované konstrukční změny kovových soklů. Nahoře současný stav, dole požadované řešení s ložnou překližkovou vrstvou.



Požadovaná změna:



Schéma požadované konstrukční změny soklu vitriny označené červeně do architektonického návrhu viz katalog výrobků.

název: Vitrína do okenní niky	status: výrobek na míru
ozn.: 3.02 - 01	počet: 1 ks
	měřítko: 1:25
	revize: 1.4 / 28.8.2019

