

Technická specifikace

Účel požadovaného knihovnického úložného systému

Kompaktní knihovnický úložný systém slouží pro uložení publikací z oborové knihovny Muzea řemesel Moravské Budějovice a pro uložení části podsbírky staré tisky.


Umístění knihovnického úložného systému

Knihovnický úložný systém bude umístěn v Muzeu řemesel Moravské Budějovice, nám. Míru 1, 676 02 Moravské Budějovice, a to v místnosti č. 306 a 307 v přízemí budovy.


Místnost 306 – v této místnosti se nachází pracoviště knihovny. Užitný prostor pro knihovnický úložný systém je proto předpokládán o délce 3,8 m. Vstup z místnosti 306 do místnosti 307 je zajištěn pouze v případě uzavření systému v místnosti 306.

Místnost 307 – tato místnost je zaklenuta valenou klenbou v šířce místnosti, kdy klenební oblouk začíná ve 2 m výšky od stávající podlahy (max. světlá výška místnosti je 3,3 m). Nákreby regálů v půdorysu jsou jen orientační a slouží k ozřejnění nutných průchodů v místnostech.

půdorys - místnost 306:



půdorys - místnost 307:



Viz také níže uvedené přílohy této technické specifikace.

Technické provedení

Stavebnicové policové regály jsou určeny pro ruční obsluhu a ukládání kusového materiálu. Regály mají vysokou příčnou i podélnou tuhost. Police jsou provedeny jako stavebnicově zavěšované, umožňující snadnou montáž i demontáž. Hloubka regálu je 600 mm s tím, že hloubka polic v něm je 300 mm (tzn. v regálu zdvojené police). Dilatace mezi sousedními policemi je nejvýše 20 mm. Provedení regálů umožňuje výškovou přestavitelnost každé police nejvýše po 30 mm, světlost mezi policemi se uvažuje cca 300 mm.

Kapacita polic včetně prostorové rezervy činí alespoň 500 bm (celková kapacita regálů min. 250 bm). Požadovaná nosnost police je alespoň 150 kg/bm. Police jsou vybaveny zádržným systémem proti vypadnutí publikací při manipulaci s regálem a povrchovou protiskluzovou úpravou (proti sklouzávání archivovaných materiálů, publikací a tisků).

Kostra regálu je vybavena kovovými podnožemi, které umožňují ukotvení do podvozku. Pohon podvozku je pomocí ručního ovládacího prvku s řetězovým převodem a pohon musí být schopen posunout všechny regály v dané místnosti najednou. Každý ruční ovládací prvek má pojistku proti samovolnému pohybu regálu. Čela regálů jsou zakrytována kovovým deskovým materiálem umožňujícím provětrávání polic. Na čele každého regálu jsou dvě kovové schránky (každá na jedné straně, do ní lze zasunout papír s popiskou velikosti formátu A5 na výšku. Stropní prvek regálu je zhotoven z plné desky.

Součástí plnění je dodávka a montáž pojezdových kolejnic do připravené podkladové vrstvy podlahy, provedení výškového zaměření kolejnic prokazujícího splnění požadavku na rovinatost podlahy dle příslušné ČSN normy a předání dokladu o takovém zaměření a provedení ochrany kolejnic proti poškození při realizaci dalších vrstev podlahy (zalití kolejnic a pokládka dlažby, které po provedení instalace kolejnic zajistí investor, respektive vlastník objektu, a to dle technických požadavků dodavatele). Po finalizaci podlahy dodavatel zajistí a instaluje regály.

Termíny plnění jsou dány Harmonogramem plnění projektu.

Barevné provedení

- regály – světlé, pastelové barvy,
- podvozek, podstavy – tmavá barva.

Rozměry regálů bez stojin a jejich počty

4000 / 600 / 2500 – 5 kusů – místnost 306

3000 / 600 / 2500 – 1 kus – místnost 306

2000 / 600 / 2000 – 7 kusů – místnost 307

Orientační náhled

Vyobrazený náhled slouží pro základní orientaci. Požadované provedení je dáno jednotlivými požadavky uvedenými výše.



Přílohy

Přílohami této technické specifikace jsou:

- 01_Půdorys objektu muzea
- 02_Pohledy místností č. 306 a 307.