

M1:100



M1:100



M1:100

[illegible]

Y = -1097928.7852
Y = -1097929.1604
Y = -1097938.7627
Y = -1097941.8722
Y = -1097933.8640
Y = -1097932.2136
Y = -1097943.4664
Y = -1097941.8160

LEGENDA

HRANICE PARCEL DLE KATASTRU NEMOVITOSTI
1999/6
ČÍSLO PARCEL DLE KATASTRU NEMOVITOSTI
HRANICE BUDOV OKOLNÍCH POZEMKŮ
STAVEBNÍ JAMA
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

OBJEKTY STAVBY

STRUKCE - STÁVAJÍCÍ OPĚRNÁ ZĚď A JEJÍ SOUČÁSTI NOVĚ NAVRŽENÁ

POZNÁMKA

- NUTNO PROVÉZTI JE OCHRANIT KTERÉ ČÁSTI SJEZDU NA POZEMEK PAR.Č. 61 ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ, TVOŘÍ BARIÉRU PŘED ZDI.
- NÁSPY TVOŘÍ ZEMINA VÝHODNÁ NEBO PODMÍNEČNĚ VÝHODNÁ DO NÁSPYŮ DLE ČSN 73 6133
- POZN. 1: V PŘÍPADĚ, ŽE PŘI HLUBŠINĚ JAMY NEBO BOJNÁČKÁCH PRACÍCH DOJDE K POUŠTĚNÍ STAVAJÍCÍ OPĚRNÉ ZDI, KTEŘÁ MÁ BYT PONECHÁNA, JE NUTNO JÍ SANOVAT V DOSTAŤ DO PUVODNÍHO STAVU
- POZN. 2: ČÁST STAVAJÍCÍ ZDI JE NUTNO PODPORIT BEHEM REALIZACE KONSTRUKCÍ Z DŘEVĚNÝCH TRAMVÍ ABY NEDOŠLO K JEJÍ POŠKOZENÍ
- ZÁKLADOVÁ SPÁRA NEMÁ BYT DLOUHODNĚ VYSTAVĚNA NEPŘÍZVUKNÝM POUŽITÝM VÝTVIVM - DOPORUČUJE SE HNED PO VYHLoubENÍ, VYROVNÁNÍ A ZHUTNĚNÍ PROVÉST PODKLADNÍ BETON. TÍM SE ZÁKLADOVÁ SPÁRA ZAKONČUJE A STANE SE DOČASNĚ ODOLNOU VOČÍ KALÍTKAM VÝTVIVM
- BETONOVÉ PŘEFABRIKOVANÉ VYVOIDLA, JSOU DOKÁSNĚ ODOLNÝM ŘEŠENÍM ABY SE ZAJISTILA BEZPEČNOST V OKOLOU STAVAJÍCÍ JAMY, PRO ZREALIZOVÁNÍ OPĚRNÉ ZDI BUDOU DEMONTOVÁNY. ROZMĚRY VYVOIDEL: ROZSÁŠKA 600 mm, VÝŠ 800 mm

Hlavní projektant: Ing. arch. Martin Jirovský, Pevnostská 330, 390 01, Tábor, ČKA 03 31	
Zodp. projektant: Ing. Jiří Samec, Bechovská 413/19 Tábor, 390 01, ČKAIT 0100156	
Výpracoval: Ing. Matuš Štelclík	
Objednatel: Krájská správa a údržba silnic Vysočina, příspěvková organizace, zastupující: Ing. Jan Mlíka, MAA Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava	
KÚ: Skupinov u Havlíčkova Brodu [749036]	
Akce: „III/34711 Skuhrov, opěrná zeď v km 11,570 – 11,585“	
Obsah: NÁVRH - STAVEBNÍ JÁMA	