

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	3525-3		
Název mostu:	Most přes Zlatý potok v obci Střítež		
Místní název:	JI		
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	3. třída / 3525		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	1.650 km	Staničení na úseku: 1.650 km	
Rok postavení:	9999		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Vysočina		
Okres:	Jihlava		
Obec (MČ):	Střítež		
Katastrální území:	Střítež u Jihlavy		
Správce mostu:	Kraj Vysočina, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, KSÚSV Jihlava, cestmistrovství Jihlava		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 28.0\text{ t}$ $V_r = 34\text{ t}$ $V_e = 57\text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 21.0\text{ t}$ Rok: 2017			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1		Délka přemostění: 2.90 m	Délka NK: 3.80 m
Šikmost: Kolmý 100.00 g		Volná šířka: 8.00 m	Celková šířka mostu: 8.70 m
Plocha mostu: 33.06 m ²			
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -665363 Y: -1123654	WGS: 49.457713°N 15.631316°E
Popis spodní stavby: Opěry z lomového kamene.			
Popis nosné konstrukce: Polokruhová klenba z lomového kamene tl. 0.45m, vzp. 1.50m.			
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 3.60 m		Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m	
Q_{100} : -		Normální hladina vody: 0.10 m	
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.	
Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2 Typ podpěr: Krajní opěra Délka: 8.50 až 8.50 m	Druh: Masivní opěra Šířka: 1.00 až 1.00 m	Materiál: Kámen Výška: 1.50 až 1.50 m
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1 Šikmá světlost: 2.90 m Rozpětí: 3.35 m Převažující materiál: Kámen Druh statického působení: Klenba	Kolmá světlost: 2.90 m Šířka NK min.: - m Další materiál: Nezadaný Prefabrikát: Nezadaný	Konstrukční výška: 0.45 m Šířka NK max.: - m
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice Šířka mezi obrubami: 5.40 m	Skladba vozovky:	
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
Svodidla/zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla: Zábradlí: ocelové, svařované, sloupky prům. 60mm, madlo prům. 50mm.	Výrobce:	Délka: - m
Cizí zařízení na mostě			
-	Typ zařízení:	Správce:	

Správní údaje

Archivace projektu: Nezadaná

Klasifikační stupeň stavu mostu

Nosná konstrukce: IV - Uspokojivý Spodní stavba: V - Špatný

Použitelnost: III - Použitelné s výhradou

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 26.3.2017


Reprodukční pořizovací hodnota: 70933.00 Kč

Datum posledního stanovení: -

Dne:

Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 10.8.2018 06:54 Vytisknul z BMS: Felkl Jan, Ing.



Schematický náčrt mostu, převzatý z ML