

Příloha č. 3 - Minimální technické parametry**Minimální technické parametry:**

143108 defibrilátor,monitor vč. Vozíku	3 ks
komaktní, lehký defibrilátor s hmotností do 5 kg včetně příslušenství vybavenost: manuální defibrilace, AED mód, monitoring pacienta, kardiostimulace parametry: 3/5 svodové EKG, SpO2 včetně příslušenství nezbytné k provozu přístroje, NIBP včetně příslušenství, etCO2 včetně příslušenství SpO2 rozsah měření 0-100% s přesností 1% integrováná dětská externí pádla v dospělých velikost TFT displeje 7" se zobrazením 3 křivek software v ČJ monitorace EKG křivky 3/5 svodovým kabelem, z defibrilačních pádel nebo jednorázových nalepovacích elektrod synchronizovaná kardioverze funkce selekce tlačítek s eliminací chybných kroků při snímání křivky EKG možnost volby svodů, velikost křivky v rozsahu 0,25-4 cm/V podání bifázického výboje v rozmezí 1-360J nastavitelná v 21 krocích rychlé nabití do 5 sekund na hodnotu 200J, na hodnotu 360J do 8 sekund výdrž baterie: monitorovací režim EKG ≥ 180 min hodiny, defibrilační režim ≥ 100 výbojů při 360J indikace stavu nabití přímo na baterii nezávislé na zapnutí vlastního přístroje trendy: 72 hodin s rozlišením 1 minuta export dat do počítače přes USB integrováná termální tiskárna s možností tisku křivek, trendů a přehledu událostí automatické kontroly připravenosti defibrilátoru možnost interní defibrilace brašna na příslušenství umístěná na defibrilátoru ovládání podání výboje jak z přístroje, tak z externích pádel (úprava podávané energie, nabití a výboj) pojízdný vozík k defibrilátoru od výrobce defibrilátoru součástí dodávky je: příslušenství pro měření EKG, SpO2, NIBP, etCO2, odpojitelná defibrilační externí pádla pro dospělé s integrovanými dětskými pádly	